

Littora Laminé

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Économique Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts Extrêmement durable et résistant aux égratignures
Sécuritaire et sain	La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour la régulation des émissions de formaldéhyde provenant des adhésifs utilisés dans les produits en coposite de bois. Elle garantit que les produits certifiés o
Construction performante et durable	La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie Résistance à l'abrasion de grade commercial lourd Laminé résistant à l'eau pouvant être installé dans les cuisines et les salles d'eau Extrêmement durable et résistant aux égratignures
Entretien facile	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts
Installation facile et polyvalente	Pose flottante 2 en 1 - doté d'une membrane intégrée Compatible avec chauffage radiant intégré Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Moulures assorties disponibles Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
Silencieux et confortable	Endos de mousse pour une meilleure isolation thermique et acoustique
Look remarquable	Planches longues et larges Fini mat
Meilleure garantie sur le marché	Remplacement sans questions
Livraison rapide	Produit en inventaire pour une livraison rapide

Littora Laminé

Spécifications du produit

Market Segments	Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Milieu de travail
Marques	HydraPlanks
Sous-catégorie	Résistant à l'eau
Collections	Littora
Nom de style	Cormorant
Numéro de style	1447
Constructions	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC5 Classe 33: Usage commercial lourd
Essences	Chêne
Largeurs	195 mm (7,68")
Épaisseur totale	14,3 mm (0,563")
Bordures	Micro biseautage et cire aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5G : « Drop Lock »
Fini	Emboutissage enregistré
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	6
IIC	63
STC	62
Membrane intégrée	true
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1215 mm (47,835")
Certifications	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
	🔗 Guide de pose des produits laminé (Drop Lock)
	🔗 Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G

Garanties

- [🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)
- [🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Remplacement sans questions *Minimum 30 jours*
Décoloration *À vie*
Usure *À vie*
Tache *À vie*
Défauts de fabrication *À vie*

Usage commercial

Usure *15 ans*
Tache *15 ans*
Défauts de fabrication *15 ans*
Décoloration *15 ans*

Littora

Laminé

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	55
Poids par boîte	18390,89 grammes (40,54 livres)
Mètres carrés par boîte	1.42
Mètres carrés par palette	78.18
Pieds carrés par boîte	15.3
Pieds carrés par palette	841.5

Moulures



Nez palier encastré - rond

Assorties

2400 mm x 24 mm x 72 mm
(94,488" x 0,945" x 2,834")



Réduit

Assorties

2400 mm x 17 mm x 45 mm
(94,488" x 0,671" x 1,771")



Joint en t

Assorties

2400 mm x 14 mm x 45 mm
(94,488" x 0,551" x 1,771")

Littora Laminé

Styles offerts



#1445 (Planche)
Abyssal
Emboutissage enregistré



#1446 (Planche)
Coralline
Emboutissage enregistré



#1447 (Planche)
Cormorant
Emboutissage enregistré



#1448 (Planche)
Loch
Emboutissage enregistré



#1449 (Planche)
Nautilus
Emboutissage enregistré



#1450 (Planche)
Berge
Emboutissage enregistré