Gallo
Laminé

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Économique Extrêmement durable et résistant aux égratignures
Sécuritaire et sain	La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour la régulation des émissions de formaldehyde provenant des adhésifs utilisés dans les produits en coposite de bois. Elle garantit que les produits certifiés o
Construction performante et durable	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie Extrêmement durable et résistant aux égratignures
Entretien facile	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Installation facile et polyvalente	Pose flottante Compatible avec chauffage radiant intégré Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Moulures assorties disponibles Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
Look remarquable	Planches longues et larges Fini mat
Meilleure garantie sur le marché	Remplacement sans questions
Livraison rapide	Produit en inventaire pour une livraison rapide

Gallo
Laminé

Spécifications du produit

Market Segments	Construction neuve, Pro, Résidentiel
Marques	PrimaPlanks
Sous-catégorie	Régulier
Collections	Gallo
Nom de style	Alboro
Numéro de style	8051
Constructions	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	195 mm (7,68")
Épaisseur totale	8,3 mm (0,327")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 2G : « Drop Lock »
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	6
IIC	n/a
STC	n/a
Membrane intégrée	false
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1215 mm (47,835")
Certifications	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

Guide de pose des produits laminé (Drop Lock)

Guide de pose murale - Laminé

Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »

Garanties

Guide de garantie des produits laminé

Guide d'entretien des produits laminé

Usage résidentiel	Remplacement sans questions *Minimum 30 jours* Usure *À vie* Tache *À vie* Défauts de fabrication *À vie* Décoloration *À vie*
Usage commercial	Décoloration *5 ans* Usure *5 ans* Tache *5 ans* Défauts de fabrication *5 ans*
Utilisation commerciale légère	Décoloration *15 ans* Usure *15 ans* Tache *15 ans* Défauts de fabrication *15 ans*

Gallo
Laminé

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	8
Boîtes par palette	70
Poids par boîte	17118,56 grammes (37,74 livres)
Mètres carrés par boîte	1.90
Mètres carrés par palette	132.66
Pieds carrés par boîte	20.4
Pieds carrés par palette	1428

Moulures



Nez palier encastré - rond
Assorties
2400 mm x 24 mm x 72 mm
(94,488" x 0,945" x 2,834")

Réduit
Assorties
2400 mm x 11 mm x 45 mm
(94,488" x 0,433" x 1,771")

Joint en t
Assorties
2400 mm x 10 mm x 45 mm
(94,488" x 0,394" x 1,771")

Gallo
Laminé

Styles offerts

#8050 (Planche)
Agostino
Embossé

#8051 (Planche)
Alboro
Embossé

#8052 (Planche)
Armoric
Embossé

#8053 (Planche)
Arzon
Embossé

#8054 (Planche)
Castello
Embossé

#8055 (Planche)
Gaelic
Embossé

#8056 (Planche)
Gondola
Embossé

#8057 (Planche)
Hermine
Embossé

#8058 (Planche)
Malo
Embossé

#8059 (Planche)
Renzo
Embossé

#8060 (Planche)
Rialto
Embossé

#8061 (Planche)
Vaporetti
Embossé