

Maître Laminé

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour la régulation des émissions de formaldéhyde provenant des adhésifs utilisés dans les produits en coposite de bois. Elle garantit que les produits certifiés o

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Moulures assorties disponibles
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

Look remarquable

Planches longues et larges
Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Maître Laminé

Spécifications du produit

Market Segments	Construction neuve, Pro, Résidentiel
Marques	PrimaPlanks
Sous-catégorie	Régulier
Collections	Maître
Nom de style	Anning
Numéro de style	1721
Constructions	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	196 mm (7,717")
Épaisseur totale	12,3 mm (0,484")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 2G : « Drop Lock »
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	6
IIC	n/a
STC	n/a
Membrane intégrée	false
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1216 mm (47,87")
Certifications	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
	🔗 Guide de pose des produits laminé (Drop Lock)
	🔗 Guide de pose murale - Laminé
	🔗 Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »

Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Remplacement sans questions *Minimum 30 jours*

Usure *À vie*

Tache *À vie*

Défauts de fabrication *À vie*

Décoloration *À vie*

Usage commercial

Défauts de fabrication *5 ans*

Usure *5 ans*

Tache *5 ans*

Décoloration *5 ans*

Utilisation commerciale légère

Défauts de fabrication *15 ans*

Usure *15 ans*

Tache *15 ans*

Décoloration *15 ans*

Maître Laminé

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	65
Poids par boîte	15357,72 grammes (33,86 livres)
Mètres carrés par boîte	1.43
Mètres carrés par palette	92.93
Pieds carrés par boîte	15.39
Pieds carrés par palette	1000.35

Moulures



Joint carré

Assorties

2400 mm x 15 mm x 35 mm
(94,488" x 0,591" x 1,377")



Joint en t

Assorties

2400 mm x 14 mm x 45 mm
(94,488" x 0,551" x 1,771")



Réduit

Assorties

2400 mm x 15 mm x 45 mm
(94,488" x 0,591" x 1,771")



Nez palier encastré - rond

Assorties

2400 mm x 24 mm x 72 mm
(94,488" x 0,945" x 2,834")



Nez de palier mdf

Assorties

2400 mm x 18 mm x 55 mm
(94,488" x 0,709" x 2,165")

Maître Laminé

Styles offerts



#1720 (Planche)
Anderson
Embossé



#1721 (Planche)
Anning
Embossé




#1722 (Planche)
Carson
Embossé



#1723 (Planche)
Edison
Embossé



#1724 (Planche)
Franklin
Embossé




#1725 (Planche)
Goodall
Embossé



#1726 (Planche)
Gutenberg
Embossé



#1727 (Planche)
Hawking
Embossé



#1728 (Planche)
Hodgkin
Embossé



#1729 (Planche)
Hopper
Embossé



#1730 (Planche)
Johnson
Embossé



#1731 (Planche)
Wallace
Embossé