

Fiche d'information**Description**

La poudre d'estampage est conçue pour créer un lubrifiant et une membrane antiadhésive entre les outils d'estampage et la surface de béton. La poudre d'estampage Interstar produit une coloration non uniforme, créant ainsi un effet marbré unique. Il est donc important de choisir une couleur qui fait ressortir la couleur du béton.

Gamme de Couleurs

La poudre d'estampage Interstar est disponible en 22 couleurs standards. Une version incolore est également disponible.

Application Primaire

- Planchers
- Béton décoratif
- Béton préfabriqué

Avantages

- Ne se décolore pas
- Donne une couleur résistante
- Résistant au alcali
- Insoluble dans l'eau
- Crée une membrane antiadhésive entre les outils et la surface de béton
- Membrane antiadhésive qui facilite le nettoyage des outils

Données Techniques

Emballage

La poudre d'estampage Interstar est disponible en boîte de 30 lb (13.6 kg).

Entreposage

Tenir à l'écart des acides. Conserver dans un endroit frais et sec.

Propriétés

La poudre d'estampage Interstar est composée d'une poudre hydrophobique et d'un colorant à base d'oxyde de fer.

Mode d'emploi

Note: Dû à une certaine décantation durant le transport, bien mélanger le produit en secouant la boîte et en la retournant à plusieurs reprises, avant utilisation. Pour plus de détails, se référer à la fiche d'instruction pour la poudre d'estampage Interstar.

Application: La poudre d'estampage Interstar s'applique à l'aide d'une brosse, ou est dispersée à l'aide du sac tamiseur, sur toute la surface de la dalle après que l'eau de surface n'ait disparu. L'estampage du béton devrait s'effectuer immédiatement après l'application de la poudre colorée.

Finition: Allouer au béton une cure de 24 à 36 heures. Une fois ce temps écoulé, utiliser un balai à poils souples pour enlever l'excédent de poudre d'estampage (sans exercer trop de pression, afin d'éviter d'endommager la surface du béton). Laver à l'eau en utilisant le nettoyant pour poudre d'estampage KOPA d'Interstar. Pour un effet protecteur et brillant qui rehaussera la couleur, nous vous recommandons Interseal 22G, le scellant acrylique d'Interstar.

Cure: Il n'est pas nécessaire d'utiliser un agent de cure ou d'autres méthodes lorsque la poudre d'estampage est appliquée.

Recouvrement: 900 à 1000 pi² (89-93 m²)/ boîte de 30 lb.

Sécurité

Pour plus d'informations, se référer à la fiche signalétique du produit (MSDS).

Disponibilité

Les produits Interstar sont disponibles partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Contacter nous pour passer votre commande ou pour trouver un distributeur dans votre région.

Services Techniques

Les techniciens et chimistes d'Interstar sont toujours disponibles pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'assistance technique, n'hésitez pas à nous contacter.

Garantie

La responsabilité de la compagnie sera limitée au prix d'achat déboursé par l'utilisateur ou l'acheteur pour la quantité de produit Interstar impliqué. Voir la garantie d'Interstar pour tous les détails.

SIÈGE SOCIAL CORPORATIF
4255 Boulevard Portland
Sherbrooke, Québec
Canada, J1L 3A5
Tél.: 819.563.9975 ou 1.800.567.1857
Fax: 819.563.1317 ou 1.888.563.1317

BUREAU ETATS-UNIS
530 Madison Avenue
Junction City, Illinois
62882, USA
Tél.: 618.533.3600 ou 1.877.693.1212
Fax: 618.533.3636 ou 1.888.563.1317

CALGARY, ALBERTA
MEXICO CITY, MEXIQUE
MONTERREY, MEXIQUE
SÉOUL, CORÉE DU SUD

www.interstar.ca
info@interstar.ca