



Fiche Technique : ADHÉSIF PLINTHE MURALE FUSION 951

L'adhésif pour plinthes murales FUSION 951 est un adhésif à base d'eau, de qualité supérieure facile d'application et qui possède une excellente force d'adhérence et de résistance aux chocs.

Usages: Pour l'installation de plinthes murales de vinyle ou de caoutchouc.

Restrictions : Protéger du gel. L'adhésif est stable aux cycles de gel/dégel jusqu'à -12°C (10°F). Éviter les cycles de gel/dégel prolongés ou répétés. Protéger des dommages physiques. Ne pas installer sur des revêtements muraux de vinyle ou autres surfaces non poreuses.

Temps d'affichage : Temps d'emploi de 30 minutes (selon les conditions environnementales).

Préparation des supports : Les surfaces murales doivent être propres, lisses, planes, sèches et exemptes de tout corps étranger susceptible d'empêcher l'adhérence de l'adhésif. Scarifier la surface de peinture lustrée. Le plâtre doit être sec et entièrement mûri. Ne jamais appliquer sur du papier peint, du plâtre de couche brune sableux, ou du plâtre frais avec une teneur en humidité élevée.

Directives d'application : Conditionner l'adhésif et les matériaux à 18°C (65°F) et humidité relative de 35 à 65 %, 48 heures avant et après l'installation. Enlever toute substance huileuse ou toute poussière au dos de la plinthe à l'aide d'un linge blanc et de l'alcool dénaturé. Appliquer l'adhésif au dos de la plinthe murale ou au mur en utilisant une truelle à encoches appropriée ou un adaptateur à 2, 3 ou 5 orifices si la cartouche d'adhésif est utilisée. Presser la plinthe fermement en place dans les 10 minutes suivant l'application de l'adhésif. Passer un petit rouleau manuel sur la plinthe. Vérifier périodiquement afin de s'assurer qu'au moins 75 % du dos de la plinthe murale est recouverte d'adhésif.

Nettoyage : Nettoyer l'adhésif humide avec un linge blanc, du savon et de l'eau. Le résidu d'adhésif séché s'enlève avec de l'essence minérale.

Manipulation et entreposage : Entreposer dans un endroit frais et sec de 10°C à 32°C (50°F à 90°F). Éloigner de la chaleur excessive. Garder hors de la portée des enfants.

SE RÉFÉRER À LA FICHE SIGNALÉTIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS.

RECOMMANDATIONS DE COUVERTURE : Approximativement 15,2 mètres linéaires (50 pi lin.) de plinthes murales de 10 cm (4") par cartouche de 0,85 L (28,7 oz).