Version : 19 mai 2017

MAPEI®

UltraCare™

Nettoyant acide pour carreaux et coulis

DESCRIPTION

Le Nettoyant acide pour carreaux et coulis *UltraCare* est un nettoyant acide très concentré conçu pour éliminer les pellicules de coulis cimentaires, les résidus de ciments-colles, les dépôts minéraux, les taches de rouille ainsi que l'efflorescence sur les carreaux, le béton et la maçonnerie. Élimine efficacement la plupart des dépôts calcaires et des résidus de savon. Ce produit ne contient aucun phosphate.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conçu pour éliminer les pellicules de coulis cimentaire, les dépôts minéraux, les dépôts calcaires, les taches de rouille, les résidus de savon ainsi que les résidus de ciments-colles
- Formule concentrée
- Ne contient aucun phosphate

AIRES D'UTILISATION

- Employer sur la pierre naturelle résistante à l'acide (telle que le granite et l'ardoise); sur les carreaux de céramique, de porcelaine, de grès cérame, de Saltillo scellés et de terre-cuite résistants à l'acide; et autres surfaces de carreaux, de béton et de maçonnerie résistantes à l'acide.

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées. Ce produit dépolira le marbre, la pierre calcaire et le béton polis et pourrait pâlir les matériaux cimentaires.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
- Ne pas employer sur les surfaces sensibles à l'acide ou polies.
- Le béton et le coulis doivent être entièrement mûris, conformément aux spécifications du fabricant.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Éliminer les débris sur la surface au moyen d'un aspirateur ou d'un balai.
- Pour de meilleurs résultats, humidifier la surface avec de l'eau avant d'appliquer le produit.

APPLICATION DU PRODUIT

Choisir tout l'équipement de protection approprié avant l'utilisation. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible afin de s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

1. Éviter le contact avec la peau et les yeux en portant des gants résistants aux produits chimiques ainsi que des lunettes de sécurité.
2. Bien agiter avant l'utilisation.
3. Diluer le Nettoyant acide pour carreaux et coulis *UltraCare* selon les proportions suivantes :

   – Nettoyage léger : mélanger 10 parties d'eau avec 1 partie de nettoyant.

   – Nettoyage modéré : mélanger 5 parties d'eau avec 1 partie de nettoyant.

   – Nettoyage intense : mélanger 2 parties d'eau avec 1 partie de nettoyant.
4. En travaillant sur de petites surfaces d'environ 1,39 m² (15 pi²) à la fois, appliquer uniformément une généreuse quantité de solution sur la surface à traiter à l'aide d'un pinceau, d'une vadrouille ou d'un tampon pour peinture. Ne pas appliquer le produit avec un vaporisateur.
5. En cas de contact accidentel avec d'autres surfaces, essuyer immédiatement le produit avec un linge humide afin de prévenir les dommages.

6. Laisser agir le produit sur la surface de 2 à 5 minutes.
7. Ne pas laisser le Nettoyant acide pour carreaux et coulis *UltraCare* sécher sur la surface. Maintenir la surface humide an ajoutant davantage de produit.
8. Frotter la surface au moyen d'une brosse douce ou d'un tampon à récurer blanc (effectuer d'abord un essai sur une surface peu visible pour s'assurer de ne pas égratigner la surface).
9. Bien rincer la surface avec de l'eau propre. Éliminer les résidus de solutions avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille et laisser la surface sécher complètement.
10. Si une autre application est nécessaire, répéter les étapes 3 à 9.
11. Laisser la surface sécher pendant 24 heures avant d'appliquer un scellant *UltraCare*.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F).

Pour les directives d'entretien à long terme, consulter le Guide d'entretien *UltraCare*.

Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 5 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé. Stable aux cycles de gel/dégel.
Aspect	Liquide clair
Odeur	Légère odeur
État physique	Liquide
COV	0 g par L

Emballage

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Couverture approximative*

Format	Couverture
946 ml (1 qt US)	13,9 à 69,7 m² (150 à 750 pi²)
3,79 L (1 gal US)	55,7 à 279 m² (600 à 3 000 pi²)

** La couverture varie selon la densité, la porosité, la texture et l'absorptivité de la surface; le temps d'action de la solution sur la surface; la méthode d'application et la gravité du problème.*

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :

MAPEI – Siège social des Amériques
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Date d'édition : 16 mai 2017
PR : 6611 MKT : 16-2420

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED℠, consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2017 MAPEI Corporation.