PROSHELL

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A
POLI ET SATINÉ

PROSHELL ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A est un raccord concave interne conçu pour l'hygiène et la propreté des lieux où sont utilisés des produits alimentaires ou chimiques contenant des substances corrosives. Réalisé en acier inox poli ou satiné, il permet de créer un angle interne entre des murs ou entre un mur et le sol. Obligatoire pour les boucheries et les cuisines, il est conseillé pour les hôpitaux et les lieux publics. Les raccords d'angles externes/internes/à trois voies, présoudés, sans fentes ni jonctions, facilitent et optimisent la pose.

raccords hygienico - sanitaires



ACQUÉRIR LE PROTERMINAL PVC O ALUMINIUM
POUR CRÉER LA DOUBLE HAUTEUR:
Utiliser proterminal PT 06 pour obtenir H 08 mm
Utiliser proterminal PT 08 pour obtenir H 10 mm
Utiliser proterminal PT 10 pour obtenir H12,5 mm
Utiliser proterminal PT 12,5 pour obtenir H 15 mm



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A-V2A POLI avec film de protection
- longueur b. **2,7 ML** - cond. **20 Pces - 54 ML - 10/10 mm**

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PSHAC 08	8		
PSHAC 10	10		
PSHAC 125	12,5		
PSHAC 15	15		

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A-V2A SATINÉ avec film de protection
- longueur b. **2,7 ML** - cond. **20 Pces - 54 ML - 10/10 mm**

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PSHACS 08	8		
PSHACS 10	10		
PSHACS 125	12,5		
PSHACS 15	15		

Adapté au contact avec produits alimentaires.

INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. La hauteur du PROSHELL choisi doit correspondre à l'épaisseur du revêtement/sol.(*) **2.** Recouvrir de colle la zone d'application du profilé. **3.** Appliquer le profilé, coupé à la longueur nécessaire, et l'aligner en pressant l'ailette perforée dans la colle. **4.** Poser les carreaux de façon que la partie supérieure du profil soit alignée. **5.** Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profil et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau. **6.** Pour assurer un résultat parfait, il est nécessaire de fixer les profilés/raccords avant de poser le revêtement. (*) Pour avoir la double hauteur utiliser le joint de la même dimension du profilé choisi et utiliser PROTERMINAL PVC ou ALUMINIUM sur la base de l'épaisseur demandé, voir EXAMPLES DE POSE

GAMME COULEURS

AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli
ACS - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A satiné

RACCORDS PRESOUDES, BOUCHONS DE FERMETURE ET RACCORDS

ACIER INOX POLI ET SATINÉ



RACCORDS PRESOUDÉS - ACIER POLI
L 100 mm - cond. **10 Pces**

Article	H mm	€/Pc.	€/cond.
RPI .../10	08/10/125		
RPI 15/10	15		
RPE .../10	08/10/125		
RPE 15/10	15		
RPT .../10	08/10/125		
RPT 15/10	15		

Spécifier la hauteur du raccord. Ex.: RPI 8 pour un raccord de H 8 mm

RACCORDS PRESOUDÉS - ACIER SATINÉ
L 100 mm - cond. **10 Pces**

Article	H mm	€/Pc.	€/cond.
RPIS .../10	08/10/125		
RPIS 15/10	15		
RPES .../10	08/10/125		
RPES 15/10	15		
RPTS .../10	08/10/125		
RPTS 15/10	15		

Spécifier la hauteur du raccord. Ex.: RPIS 8 pour un raccord de H 8 mm

RACCORDS À RECOUVREMENT
ACIER AISI 316L/1.4404-V4A POLI - cond. **10 Pces**

Article	€/Pc.	€/cond.
RPSIACM/10		
RPSEACM/10		
RPSTACM/10		
GPSACM/10		
TPSACM/10		

RACCORDS À RECOUVREMENT
ACIER AISI 316L/1.4404-V4A SATINÉ - cond. **10 Pces**

Article	€/Pc.	€/cond.
RPSIACMS/10		
RPSEACMS/10		
RPSTACMS/10		
GPSACMS/10		
TPSACMS/10		





BOUCHONS DE FERMETURE ET RACCORDS EN PLASTIQUE GRISE
cond. **10 Pces**

Article	€/Pc.	€/cond.
TPSHAC/10		
TPSHACS/10		
GISHN 08/10		
GISHN 10/10		
GISHN 125/10		
GISHN 15/10		

© 2022 All rights reserved by Progress Profiles, Printed in Italy

= News 2021

Les prix se réfèrent à des boîtes entières. L'augmentation sera du 10% pour des commandes de 10 pièces minimum et du 20% pour celles de moins de 10 pièces.