



Enjoy the benefits of Richmond Underlayment

- Designed for laminate and engineered wood floors
- Cross-linked polyethelene foam helps to reduce impact noise
- Attached moisture barrier helps prevent dampness and mildew
- Lip with tape provides for easy installation
- Levels out minor sub floor irregularities

Composition	Polyethylene Foam
Colour	White
Backing	1 mil moisture barrier
Thickness	1.9mm
Roll Size	100 sq.ft./48" x 24' 1500 sq.ft / 48" x 382'
Roll Weight	2 lbs (100sf) 22.5 lbs (1500 sf)
Nominal Density	1.4 lbs/ft ³
IIC (Impact Insulation Class)	61
STC (Sound Transmission Class)	N/A
Recommended Applications	Under Laminate and Engineered Wood floors. Above or Below Grade. Not recommended for double-stick applications.
Installation	Floating, film side down
Warranty	10 Years



Profitez des avantages de la sous-couche Richmond

- Conçue pour les planchers stratifiés et de bois d'ingénierie
- La mousse de polyéthylène réticulée aide à réduire les bruits de chocs
- Une membrane étanche à l'humidité intégrée aide à prévenir l'humidité et la moisissure
- Le rebord muni de ruban adhésif permet une installation facile
- Nivelles les légères irrégularités du sous-plancher

Composition	Mousse de polyéthylène
Couleur	Blanc
Sous-couche	Membrane étanche à l'humidité de 1 mil
Épaisseur	1,9 mm
Taille du rouleau	100 pi ² / 48 po x 24 pi
	1 500 pi ² / 48 po x 382 pi
Poids du rouleau	2 lb (100 pi ²)
	22,5 lb (1 500 pi ²)
Densité nominale	1,4 lb/pi
IIC (indice d'isolement aux bruits d'impact)	61
SITS (indice de transmission du son)	S.O.
Applications recommandées	Sous les planchers stratifiés et de bois d'ingénierie. Au-dessus ou en-dessous du niveau du sol. Les applications de ruban adhésif à double face ne sont pas recommandées avec ce produit.
Installation	Flottante, le côté doté de la pellicule vers le bas
Garantie	10 ans