



Enjoy the benefits of Richmond Underlayment

- Premium universal underlayment for use under luxury vinyl tile, luxury vinyl plank, laminate and engineered hardwood
- Provides superior sound absorption for a quieter home
- Made with recycled tire crumb and virgin rubber
- Contributes to LEED credits
- Smooths out minor sub floor imperfections
- Can be installed over radiant heat
- Antimicrobial treatment prevents growth of mould, mildew, and fungus
- Carpet and Rug Institute Green Label Plus (CRI GLP) approved for Indoor Air Quality
- Backed by a lifetime residential and commercial warranty

Composition	Virgin latex rubber with recycled tire crumb	
Colour	Beige	
Backing	N/A	
Thickness	1.5mm	
Roll Size	200 sf / 3' x 66.6'	
Roll Weight	25 lbs	
Nominal Density	25 lbs/ft ³	
IIC (Impact Insulation Class)	LVT - 69	Laminate & Wood - 68
IIC (Delta)	LVT - 25	Laminate & Wood - 22
STC (Sound Transmission Class)	LVT - 63	Laminate & Wood - 63
Recommended Applications	Under LVT, SPC, WPC, Laminate and Engineered Wood floors.* Above or below grade. Not recommended for single glue applications.	
Installation	Float, double glue or nail **	
Warranty	Lifetime	

* For use with SPC, WPC with no pre-attached pad.
** Ensure installation method is approved by Flooring manufacturer.

Sustainability



Indoor Air Quality Approved



Exceeds CRI Standard

Recycled & Recyclable







Profitez des avantages de la sous-couche Richmond

- Sous-couche universelle de qualité supérieure conçue pour être utilisée sous les carreaux et planches de vinyle de luxe, le plancher stratifié et les parquets de bois franc d'ingénierie
- Offre une absorption sonore supérieure pour un domicile plus silencieux
- Fabriquée avec des granulés de pneus recyclés et du caoutchouc vierge
- Contribue à l'obtention de crédits LEED
- Aplatit les légères imperfections du sous-plancher
- Peut être installée sur un système de chauffage par rayonnement
- Son traitement antimicrobien empêche la formation de moisissure et de champignons
- Certification Green Label Plus (GLP) du Carpet and Rug Institute (CRI), qualité de l'air à l'intérieur approuvée
- Couverte par une garantie résidentielle et commerciale à vie

Composition	Caoutchouc en latex vierge avec granulés de pneus recyclés	
Couleur	Beige	
Sous-couche	S.O.	
Épaisseur	1,5 mm	
Taille du rouleau	200 pi ² / 3 pi x 66,6 pi	
Poids du rouleau	25 lb	
Densité nominale	25 lb/pi ³	
IIC (indice d'isolement aux bruits d'impact)	LVT - 69	Stratifié et bois - 68
IIC (Delta)	LVT - 25	Stratifié et bois - 22
ITS (indice de transmission du son)	LVT - 63	Stratifié et bois - 63
Applications recommandées	Sous les planchers de LVT, de SPC, de WPC, stratifiés et de bois d'ingénierie.* Au-dessus ou en-dessous du niveau du sol. Les applications à encollage simple ne sont pas recommandées avec ce produit.	
Installation	Flottante, à double encollage ou clouée**	
Garantie	À vie	

* Pour une utilisation avec le SPC et le WPC sans sous-couche coussinée intégrée.

** S'assurer que la méthode d'installation est approuvée par un fabricant de couvre-planchers.



Durabilité
Qualité de l'air à l'intérieur approuvée



Dépasse les normes du CRI

Recyclé et recyclable



