



## Enjoy the benefits of Richmond Underlayment

- Premium 3-in-1 acoustical underlayment for laminate and hardwood floating floors
- Provides superior sound absorption for a quieter home
- Moisture barrier film provides added protection for your floor
- Lip and tape for easy installation
- Smooths out minor irregularities in sub-floor
- Can be installed above or below grade and over radiant heat
- **Antimicrobial:** resists mould, mildew and fungus
- Odourless, non-allergenic and non-toxic
- Backed by a 25-year residential warranty

<b>Composition</b>	Polyethylene Foam
<b>Colour</b>	Black
<b>Backing</b>	2.7 mil moisture barrier
<b>Thickness</b>	2mm
<b>Roll Size</b>	100 sq.ft./3.6' x 27.9'
	1500 sq.ft / 3.6' x 415.7'
<b>Roll Weight</b>	3.2 lbs (100sf)
	48 lbs (1500 sf)
<b>Nominal Density</b>	2.6 lbs/ft <sup>3</sup>
<b>IIC (Impact Insulation Class)</b>	75
<b>STC (Sound Transmission Class)</b>	72
<b>Recommended Applications</b>	Under Laminate and Engineered Wood floors Above or Below Grade
<b>Installation</b>	Floating
<b>Warranty</b>	25 Years



## Profitez des avantages de la sous-couche Richmond

- Sous-couche acoustique 3-en-1 de qualité supérieure pour les planchers flottants stratifiés et de bois franc
- Offre une absorption sonore supérieure pour un domicile plus silencieux
- Sa pellicule étanche à l'humidité procure une protection accrue à votre plancher
- Rebord muni de ruban adhésif pour une installation facile
- Aplanit les légères irrégularités du sous-plancher
- Peut être installée au-dessus ou en-dessous du niveau du sol et sur un système de chauffage par rayonnement
- Antimicrobienne : résiste à la moisissure et aux champignons
- Inodore, non allergène et non toxique
- Couverte par une garantie résidentielle de 25 ans

<b>Composition</b>	Mousse de polyéthylène
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Sous-couche</b>	Membrane étanche à l'humidité de 2,7 mil
<b>Épaisseur</b>	2 mm
<b>Taille du rouleau</b>	100 pi <sup>2</sup> / 3,6 pi x 27,9 pi
	1 500 pi <sup>2</sup> / 3,6 pi x 415,7 pi
<b>Poids du rouleau</b>	3,2 lb (100 pi <sup>2</sup> )
	48 lb (1 500 pi <sup>2</sup> )
<b>Densité nominale</b>	2,6 lbs/ft <sup>3</sup>
<b>IIC (indice d'isolement aux bruits d'impact)</b>	75
<b>ITS (indice de transmission du son)</b>	72
<b>Applications recommandées</b>	Sous les planchers stratifiés et de bois d'ingénierie au-dessus ou en-dessous du niveau du sol
<b>Installation</b>	Flottante
<b>Garantie</b>	25 ans