

PROVA FLEX-HEAT+®

The ultimate versatility in tile underlayment 

NEW SHEETS FORMAT | NOUVEAU FORMAT DE FEUILLES

UNCOUPLING MEMBRANE FOR HEATED TILE FLOORS

MEMBRANE DE DÉSOLIDARISATION POUR LES PLANCHERS DE CARREAUX CHAUFFANTS

PROVA FLEX-HEAT+®

Modified thin set mortar
Mortier à pose simplifiée modifié

Ceramic or stone tile
Carreau de céramique ou de pierre

One Ply Non-Woven Fleece
Molleton non tissé d'une couche

Heating Cable
Câble chauffant

Concrete or Plywood substrate
Support en béton ou en contreplaqué

SHEAR STRESS-CONTROL

10 sq ft/pi²
37.25" x 38.63"
0.94 m x 1 m

10x

10 pcs / pack
pièces / emballage

U.S. Patent No. D830,584



-  Versatile heating cable compatibility
Compatibilité du câble chauffant polyvalent
-  3" (7.6cm) spacing, 0.24" (6mm) thick
Espacement 3 po (7,6 cm), épaisseur de 0.24 po (6 mm)
-  Lightweight uncoupling with Shear Stress control
Système de découpage léger avec résistance au cisaillement
-  Waterproofing, vapor management
Étanchéité à l'eau, gestion de la vapeur

RATED EXTRA HEAVY DUTY - ASTM C627
CERTIFIÉ COMME ÉTANT ULTRA ROBUSTE - ASTM C627

Part Number Numéro de profil	Size Dimensions	Pack size Taille de l'emballage
TT8006RED10	37.25" x 38.63" (0.94 m x 1 m)	10 pcs

Tel / Tél. : 1 800 565 6653 Fax / Téléc. : 905 625 3396

E-mail / Courriel : service@mdteam.com www.mdteam.com www.provaproducts.com



PRO

