


UltraCare Scellant pénétrant pour pierre, carreaux et coulis



DESCRIPTION

Le Scellant pénétrant pour pierre, carreaux et coulis *UltraCare*[®] est un scellant pénétrant économique à base d'eau et d'aspect naturel conçu pour protéger contre la plupart des taches. Il peut être utilisé sur tous les types de pierres intérieures et extérieures (marbre, pierre calcaire, grès, ardoise, granite, travertin, etc.), ainsi que sur la céramique non émaillée, la maçonnerie et le coulis cimentaire. Ce produit contient du silicone comme des ions siliconates et peut être employé comme scellant pour coulis avant le jointoiment.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Scellant pénétrant à base d'eau
- Protège contre la plupart des taches
- N'altère pas l'apparence de la surface
- Facile à utiliser
- Ne nuit pas aux caractéristiques antidérapantes de la surface
- Pour applications intérieures et extérieures

AIRES D'UTILISATION

- Pierre naturelle telle que marbre, granite, pierre calcaire, ardoise, Saltillo et travertin
- Carreaux de céramique non émaillée, surfaces de maçonnerie, pavés de ciment, carreaux de grès cérame, béton et briques
- Coulis cimentaire

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Ne pas diluer.

Consulter les Services techniques de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'application sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface doit être sèche et exempte de contaminants, y compris les scellants appliqués auparavant, la saleté, les dépôts calcaires, la rouille, et autre saleté tenace.
- Laisser les nouvelles installations de coulis durcir pendant au moins 48 heures avant l'application.
- La température du scellant et celle de la surface doivent se situer entre 10 °C et 26 °C (50 °F et 80 °F).
- S'assurer que la pièce est bien aérée lors de l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche.

APPLICATION DU PRODUIT

Choisir tout l'équipement de protection approprié avant l'utilisation. Se référer à la fiche de données de sécurité pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible, puis attendre 12 heures pour s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

1. Éviter le contact avec la peau et les yeux en portant des gants résistants aux produits chimiques ainsi que des lunettes de sécurité.
2. Bien agiter le contenant avant d'utiliser.
3. Avant de commencer, s'assurer que la surface à traiter est propre, sèche et exempte de cires et d'enduits.
4. Protéger les plinthes murales et les surfaces qui ne sont pas destinées à être scellées.
5. En travaillant sur de petites surfaces d'environ 1,39 m² (15 pi²) à la fois, appliquer uniformément une généreuse quantité de solutions sur la surface à l'aide d'un tampon pour peinture, d'une éponge, d'un pinceau ou d'un rouleau.
6. Laisser le scellant pénétrer la surface de 5 à 10 minutes.
7. Éliminer tout scellant non absorbé en essuyant les carreaux et le coulis à l'aide d'un linge propre jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche. Si un léger résidu apparaît à la surface, essuyer simplement avec un linge imbibé d'eau tiède.

8. Pour une résistance maximale aux taches, les surfaces très poreuses pourraient nécessiter une deuxième couche. Celle-ci devrait être appliquée 1 heure après la première couche. Répéter les étapes 5 à 7.
9. Une fois la couche finale appliquée, ne pas utiliser la surface ou marcher sur celle-ci pendant au moins 3 heures. Pour de meilleurs résultats et une protection optimale contre les taches, protéger la surface de l'humidité pendant 12 heures et des produits tachants pendant 3 jours. Les conditions environnementales pourraient influencer sur le temps de séchage.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 4 °C et 32 °C (40 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 3 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé
Apparence	Liquide clair
Odeur	Aucune odeur
État physique	Liquide
COV	<1 g par L

Emballage

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Couverture approximative*

Format	Couverture
946 ml (1 qt US)	4,65 à 32,5 m ² (50 à 350 pi ²)
3,79 L (1 gal US)	18,6 à 130 m ² (200 à 1 400 pi ²)

* La couverture varie selon la largeur des joints; la taille des carreaux; la porosité, la texture et l'absorptivité de la surface; ainsi que la quantité de saleté à nettoyer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Passer régulièrement le balai, la vadrouille ou l'aspirateur afin d'enlever les grains de sable, la poussière et les débris. Nettoyer les planchers à l'aide du Nettoyant concentré pour carreaux et coulis *UltraCare*. Nettoyer les comptoirs à l'aide du Nettoyant et scellant quotidien pour pierre et coulis *UltraCare*. Pour les directives d'entretien détaillées, consulter le Guide d'entretien *UltraCare*.

Vérifier périodiquement l'intégrité des surfaces scellées. Pour ce faire, appliquer quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau est absorbée, appliquer une couche supplémentaire de Scellant pénétrant pour pierre, carreaux et coulis *UltraCare* afin de maintenir un niveau de protection maximal.

DURÉE DE LA PROTECTION

Le Scellant pénétrant pour pierre, carreaux et coulis *UltraCare* offre une protection contre la plupart des taches jusqu'à 5 ans. La durée de la protection varie selon la dureté et la texture de la surface, l'emplacement, l'usure de la surface ainsi que la fréquence d'utilisation et la nature des produits d'entretien utilisés. Les conditions climatiques, les méthodes de nettoyage vigoureuses ou l'utilisation de nettoyeurs acides, très alcalins ou à base de solvants influenceront sur l'usure.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Se référer à la fiche de données de sécurité pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

COORDONNÉES

MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 954 246-8888

Services techniques

É.-U. et Porto Rico :
Revêtements de sol : 1 800 992-6273
Béton et construction lourde : 1 888 365-0614
Canada :
1 800 361-9309

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Date d'édition : 20 novembre 2024 MK 3000216 (22-3128)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2024 MAPEI Corporation.

