

SELECT PLANK

COLLECTION



PARADISE
 RVISELPPARA

- **Designed for Canada** - Suitable for all seasons (-30°C to 60°C)
- **Peace of Mind** - Waterproof and durable for all residential and light commercial spaces
- **Easy to Install** - Angle/tap for quick installation, no transition required up to 6400 square feet

COLOURS



PARADISE
 RVISELPPARA



WARM OAK
 RVISELPWARM



BRISTLECONE PINE
 RVISELPBRIS



CAMPHOR
 RVISELPCAMP



MARCO
 RVISELPMARC



LIBERTY
 RVISELPLIBE



CAMILA
 RVISELPCAMI



NIGHTSHADE
 RVISELPNIGH

<p>Residential Warranty</p> <p>25 YEARS ANS</p>	<p>Light Commercial Warranty</p> <p>5 YEARS ANS</p>	<p>ALL GRADES TOUS LES ÉTAGES PAR RAPPORT AU NIVEAU</p>	<p>Four Seasons</p>	<p>100% Waterproof</p>	<p>Sustainability</p>
--	--	--	---------------------	----------------------------	-----------------------

SELECT PLANK COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction	Waterproof SPC core
Plank Size (Thickness x Width x Length)	4.3mm + 1mm x 180mm x 1220mm 0.17" + 0.04" x 7" x 48"
Edge Profile	Four sided micro bevel
Finish	Enhanced UV urethane finish
Gloss Level	Matte (5-8)
Installation	Click floating - Angle/tap
Overall Thickness	5.3mm
Wear Layer Thickness	0.3mm
Radiant Heat	Approved for water based radiant heat

PACKAGING

Planks / Carton	10
Coverage / Carton (sft)	23.64
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	2.24" x 7.68" x 48.66"
Carton Weight (lbs)	40.61
Cartons / Pallet	55
Coverage / Pallet (sft)	1300.2
Plank Repeat	5

WARRANTY

Residential	25 year
Commercial	5 year light commercial

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Determination of Thickness:	GB/T 4085 & EN 649:2011	±0.13mm
Determination of Squareness:		≤0.25mm
Determination of Straightness:		≤0.25mm
Stain Resistance	N/A	N/A
Formaldehyde Emissions:		< 0.002 ppm
Residual Indentation Static Load:	ASTM 1914	≤10%
Castor Chair Resistance:	EN 425: 2002	≥25000 circles
Wear Resistance:	GB/T 4085 & ASTM D4060&GBT 11982.1-2005	≥1800 circles
Dimensional Stability and Curling:	EN 649:2011&	≤0.15%
Classification of Smoke Development:	N/A	N/A
Reaction to Fire:	GB 8624-2012	no damage

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Slip Resistance	N/A	
Peel Resistance:	GB/T 4085 & ASTM D4060&GBT 11982.1-2005	≥60N
IIC Delta:	ASTM E492-09	22
IIC:	ASTM E492-09	65
STC:	ASTM E492-09	65
Static Coefficient of Friction:	ASTM D2394-17	dry:0.4 wet:0.64
Flexibility:	EN435 Method A	no fracture
Soluble Heavy Metal:	"ASTM F963-11 CP-SC-CH-E1002-08.3 Section II.A"	≤30
Resistance to Chemicals:	N/A	N/A
Colour Fastness to Light:	EN 16094A	≤2

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.



PARADISE
 RVISELPPARA

- **Produit conçu pour le Canada** – Convient à toutes les saisons (-30°C à 60°C)
- **Tranquillité d'esprit** – Imperméable et durable, il convient à tous les espaces résidentiels et commerciaux légers
- **Facile à installer** – Le dispositif de blocage de type « Angle/Tap » permet une installation rapide ne nécessitant aucune transition sur une superficie de jusqu'à 6 400 pi²

COULEURS



PARADISE
 RVISELPPARA



WARM OAK
 RVISELPWARM



BRISTLECONE PINE
 RVISELPBRIS



CAMPHOR
 RVISELPCAMP



MARCO
 RVISELPMARC



LIBERTY
 RVISELPLIBE



CAMILA
 RVISELPCAMI



NIGHTSHADE
 RVISELPNIGH



COLLECTION **SELECT PLANK** – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Âme imperméable en polychlorure de vinyle (PVC)
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	4,3 mm + 1 mm x 180 mm x 1220 mm 0,17 po + 0,04 po x 7 po x 48 po
Profil d'arrêt	Microbiseautage sur les quatre côtés
Fini	Couche de finition renforcée en uréthane, résistante aux rayons UV
Niveau de lustre	Mat (5-8)
Installation	Pose flottante – Blocage par clic de type « Angle/Tap »
Épaisseur totale	5,3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,3 mm
Chauffage à rayonnement	Systèmes à eau seulement. Voir les instructions d'installation.

EMBALLAGE

Planches / Carton	10
Superficie couverte / Carton (pi ²)	23,64
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	2,24 po x 7,68 po x 48,66 po
Poids du carton (lbs)	40,61
Cartons / Palette	50
Superficie couverte / Palette (pi ²)	1168
Répétition de la planche	5

GARANTIE

Résidentielle	25 ans
Commerciale	5 ans commerciale léger

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard	N/A	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Détermination de l'épaisseur:	GB/T 4085 & EN 649:2011	±0,13mm
Détermination de l'équerrage:		≤0,25mm
Détermination de la linéarité:		≤0,25mm
Résistance au tachage:	N/A	N/A
Émissions de formaldéhyde:	N/A	< 0,002 ppm
Charge statique de l'indentation résiduelle:	ASTM 1914	≤10%
Résistance aux chaises à roulettes:	EN 425: 2002	≥25000 circles
Résistance à l'usure:	GB/T 4085 & ASTM D4060 & GBT 11982.1-2005	≥1800 circles

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Stabilité dimensionnelle et cintrage:	EN 649:2011&	≤0,15%
IIC Delta:	ASTM E492-09	22
IIC:	ASTM E492-09	65
STC:	ASTM E492-09	65
Coefficient de frottement statique:	ASTM D2394-17	sec: 0,4 mouillé: 0,64
Flexibilité:	EN435 Method A	pas de fracture
Résistance aux produits chimiques:	N/A	N/A
Métal lourd soluble:	"ASTM F963-11 CP-SC-CH-E1002-08.3 Section II.A"	≤30
Solidité de la couleur à la lumière:	EN 16094A	≤2

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes