

Invincible II 851 Dalle de Tapis en nylon



851 107
Tortoise



851 120
Alpaca



851 007
Alloy



851 012
Rockface



851 119
Steel Blue



851 022
Volcanic

Système de fibres

Solution teintée en nylon

Poids des poil

18 oz/v2 610 g/m²

Gauge

2,1 mm (1/12")

Densité

5 500

Taille et emballage

Taille de la tuile

50 cm x 50 cm (19,7" x 19,7")

Carton

20 tuiles par carton = 6 v2 = 5 m²

32 cartons par palette

Durabilité

- CRI Green Label Plus
- 100% sans PVC
- Jusqu'à 20 % de contenu recyclé pré-consommation

Soutien aux spéc. Endos Européen

Sans PVC, quatre couches :

1. Couche primaire non tissée
- Des bords solides
2. Pré-couche de polymère avancé
- Tissage de qualité supérieure
3. Noyau de bitume modifié
- Stabilité dans le trafic lourd
4. Fond en feutre de polyester
- Adhésion fiable

Essais


Inflammabilité Classe I (ASTM E648)
Statique <2 kV (AATCC 134)

Garanties

Résistance aux taches à vie
Soutien à vie des performances
Usure commerciale à vie

Voir le texte complet de la garantie sur nextfloor.net

Méthodes de pose



Quart de tour

Brique

Adhésif recommandé

Next 1100™

Échantillon d'UGS

Panneau de poignée

HB851NF-B

5 panneaux par carton (43 lbs)

Dossiers d'architects

2P851NF-B

10 dossiers par carton (21 lbs)

