ARDEX E 90[MC] Mortier Admix

Optimiseur de mortier pour carreaux et pierres

MORTIER ADMIX

Additif synthétique pour une utilisation avec les mortiers pour carreaux et pierres d'ARDEX. L'ajout d'ARDEX E 90 donne un mortier qui, une fois pris et durci, présente une adhérence élevée et d'excellentes propriétés élastiques et hydrofuges.

tile&stone Installation Systems

Principales Caractéristiques

- **Idéal pour la pose de carreaux de verre avec l'utilisation d'ARDEX X 77 Blanc le long des lignes d'eau de piscines**
- **Améliore l'adhérence et la souplesse lors de la pose de tous les types de carreaux**
- **Permet la pose directe de carreaux sur des carreaux existants, sans profilage ni apprêtage**
- **Convient à une utilisation sur les systèmes de chauffage au sol**
- **Faible teneur en COV**
- **S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur**

Installation

Rapports de mélange et utilisation appropriés

Mortier-colle	ARDEX E 90 par sac de 18 kg (40 lb)	Eau par sac de 18 kg (40 lb)	Utilisations appropriées
Mortier flexible pour carreaux et pierres ARDEX X 5™	1,89 L (2 pintes)	3,79 L (4 pintes)	**1.** Pose standard de carreaux et de la plupart des pierres* naturelles sur du bois ou du ciment quand une adhérence, une flexibilité et un caractère hydrofuge supérieurs sont nécessaires **2.** Pose de carreaux sur carreaux
Lit de mortier mince à épais à prise rapide renforcé de fibres ARDEX X 32™ MICROTEC®	2,13 l (2-1/4 pintes)	4,26 l (4-1/2 pintes)	
Mortier renforcé de fibres pour carreaux et pierres ARDEX X 77 MICROTEC®	3,2 l (3-3/8 pintes)	6,38 l (6-3/4 pintes)	**1.** Pose standard de carreaux et de la plupart des pierres* naturelles sur du bois ou du ciment quand une adhérence, une flexibilité et un caractère hydrofuge supérieurs sont nécessaires **2.** Pose de carreaux sur carreaux **3.** Pose de carreaux et pierres à dos maillé **4.** Meilleure déformabilité - ISO 13007 S 2 (≥ 5 mm/0,2 po)
AMortier semi-fluide renforcé de fibres pour carreaux et pierres ARDEX X 78 MICROTEC®	2,48 l (2-5/8 pintes)	5 litres (5-1/4 pintes)	
Mortier à prise rapide pour pierre naturelle et carreaux ARDEX N 23™ MICROTEC®	2,37 l (2-1/2 pintes)	4,73 l (5 pintes)	
ARDEX X 77 (blanc uniquement)	3,2 l (3-3/8 pintes)	6,38 l (6-3/4 pintes)	Pose de carreaux de verre à la ligne d'eau d'une piscine**

Conditionnement

- Disponible en 1 gallon (3,79 L) bouteilles

Performance

- Fournit une déformabilité ISO 13007 S2 avec l'utilisation d'ARDEX X 77, ARDEX X 78 et ARDEX N 23

GREENLINE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

MADE IN THE USA

AF 432 F 3/15

ARDEX AMERICAS
888-512-7339
+1-724-203-5000
www.ardexamericas.com