Entretien et maintenance : *Carreaux de porcelaine et de céramique*

Avec un entretien régulier, les sols carrelés sont extrêmement résistants et peuvent durer toute une vie.

Conseils d'entretien :

- Essuyez immédiatement tout déversement sur le carrelage et nettoyez la zone à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide.

- Balayez ou passez l'aspirateur régulièrement pour retirer les particules rugueuses, la poussière ou les débris, qui pourraient être abrasifs pour la surface du carrelage.

- Scellez les carreaux de porcelaine polie après l'installation, avant le jointoiement et selon les besoins, pour éviter les taches.

- Scellez les joints de coulis après la pose et selon les besoins pour éviter l'absorption d'humidité, les taches et la décoloration.

- Pour nettoyer régulièrement les carreaux de sol émaillés, utilisez une vadrouille ou une éponge humide avec un nettoyant ménager tout usage qui n'est pas à base d'huile et qui présente une faible teneur en COV.

- Essuyez régulièrement les carreaux muraux émaillés à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et d'un nettoyant ménager ne contenant pas d'huile.

- Utilisez un détergent doux, sans savon et au pH neutre pour nettoyer les carreaux non émaillés.

- Assurez-vous que le produit de nettoyage choisi est compatible avec le nettoyage des joints de coulis.

- Lisez attentivement et suivez les avertissements et les instructions du fabricant de tous les produits de nettoyage avant de les utiliser. Testez toutes les solutions et tous les matériaux de nettoyage sur une petite surface peu visible avant de les utiliser sur le reste de la surface.

- Après avoir utilisé des solutions de nettoyage, essuyez toute la surface avec un chiffon propre ou une vadrouille et de l'eau claire afin d'éliminer tout résidu éventuel.

Entretien et maintenance : *Carreaux de porcelaine et de céramique*

- N'utilisez pas de cire de nettoyage, de nettoyants à base d'huile, d'ammoniaque, de produits d'étanchéité ou de produits contenant de l'acide ou de l'eau de Javel dans le cadre de l'entretien de routine.

- Évitez les produits de nettoyage abrasifs tels que les tampons à récurer ou la laine d'acier.

- Inspectez régulièrement les carreaux et faites remplacer les carreaux endommagés par des professionnels.

- Utilisez des tampons de protection en feutre ou en caoutchouc sous les meubles pour éviter de rayer les surfaces carrelées.

- Placez des tapis de sol de bonne qualité dans les endroits très fréquentés et dans les zones sensibles à l'humidité (par exemple, près des portes d'entrée et de sortie).

Enlever les enduits, les scellants et les cires des carreaux de sol en céramique

Utilisez un dissolvant de scellant et d'adhésif pour le carrelage en céramique pour enlever un scellant topique ou une cire pour le plancher. Assurez-vous de faire un essai sur une petite surface avant de procéder à l'application complète et suivez toujours les instructions figurant sur l'étiquette du produit. En travaillant sur de petites surfaces, appliquez le dissolvant de scellant et d'adhésif comme indiqué, en le laissant prendre sans le faire sécher. Le revêtement doit commencer à se ramollir. Si nécessaire, réappliquez le dissolvant et agitez légèrement la surface à l'aide d'un tampon à récurer en nylon jusqu'à ce que le scellant se ramollisse et puisse être facilement enlevé. Rinçez la surface à l'eau claire et séchez-la en tapotant avec une serviette ou une éponge propre pour éliminer tout résidu.

Entretien et maintenance : *Carreaux de porcelaine et de céramique*

Les informations fournies par Anatolia ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. Anatolia n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation ou de mauvaise utilisation causant directement ou indirectement des dommages de quelque nature que ce soit, y compris des dommages corporels, la perte de droits de garantie ou de matériaux qui seraient causés de quelque manière que ce soit par les informations contenues dans le présent document. Consultez toujours un professionnel et lisez attentivement les informations relatives à la garantie et aux instructions du fabricant de tout produit utilisé. Anatolia recommande également de tester une petite surface avant l'utilisation d'un produit afin de déterminer si le produit que vous êtes sur le point d'appliquer remplit la fonction pour laquelle il a été conçu.

Nettoyer les résidus de coulis

Après la pose des carreaux, les résidus de coulis peuvent former une pellicule blanche à la surface des carreaux. Cette pellicule peut être enlevée à l'aide d'un chiffon propre après durcissement du coulis.

Si le résidu est très tenace ou si les carreaux ne sont pas émaillés, il est possible d'utiliser une solution spéciale pour éliminer le voile de coulis. Lisez et suivez les instructions figurant sur l'étiquette du produit. La solution décompose le ciment et permet d'éliminer le voile. Rincez la zone à l'eau claire et essuyez-la avec une serviette ou une éponge propre pour enlever tout résidu. N'utilisez pas de solutions ou de nettoyants acides dans le cadre d'un entretien régulier. De nombreux produits pour joints commercialisés aujourd'hui sont modifiés par des polymères, ce qui signifie qu'ils contiennent du latex. Veillez à acheter une solution compatible avec le type de coulis que vous avez utilisé.

Nettoyage des joints de coulis

En fonction de l'application, le nettoyage de routine des joints peut être effectué à l'aide d'un nettoyant ménager tout usage qui ne contient pas d'huile et dont la teneur en COV est faible. Pour un nettoyage périodique en profondeur des joints, il est possible d'utiliser un nettoyant concentré pour carreaux et joints de coulis. Recherchez un nettoyant contenant des produits chimiques non toxiques et à faibles niveaux de COV.

Le nettoyant doit pouvoir être utilisé sans danger sur la pierre naturelle et être capable d'éliminer la graisse, les résidus de savon, la moisissure et les huiles corporelles. Lisez et suivez toujours les instructions figurant sur l'étiquette du produit. Rincez la zone à l'eau claire et séchez-la en tapotant avec une serviette ou une éponge propre pour éliminer tout résidu. N'utilisez pas de solutions ou de nettoyants acides dans le cadre d'un entretien régulier.