



ARDEX TLT 700^{MC}

**Produit de scellement et adhésif multiusage
et de construction**

**Adhère à pratiquement n'importe quel support,
même sous l'eau**

**Extrêmement polyvalent – adhère à toute une palette de matériaux
comme le verre, le métal, le bois, la céramique et le plastique**

Idéal pour les réparations mineures, même sous l'eau

Disponible en blanc

Adhérence élevée

Permet de boucher les joints de dilatation

S'utilise sur les murs et planchers intérieurs et extérieurs

Très souple

**Système de séchage neutre – ne contient pas de solvants,
d'eau ni d'isocyanates**

Peut être peint

Adhésif hybride élastomérique à un seul élément

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
Tel: 724-203-5000
888-512-7339
www.ardexamericas.com

ARDEX TLT 700^{MC}

Produit de scellement et adhésif multiusage et de construction

Descripción

ARDEX TLT 700^{MC} est un adhésif hybride élastomérique polyvalent qui résiste à la moisissure à module élevé et à un seul élément et un mastic de durcissement neutre qui durcit en réaction à la moisissure. ARDEX TLT 700 est extrêmement souple tout en présentant une excellente adhérence, ce qui en fait un produit convenant à toutes sortes d'applications. Il est idéal pour remplacer les carreaux ou comme produit de scellement ou adhésif de réparation général pour les accessoires de douches, cuisines et salles de bain, comme les porte-savons. ARDEX TLT 700 ne rétrécit pas et peut être utilisé pour boucher les joints mobiles. S'utilise sur les murs et les planchers intérieurs ou extérieurs. ARDEX TLT 700 est idéal pour coller la plupart des matériaux de construction, tels que le verre, les carreaux, la céramique, le bois, le plastique et le métal.

L'ARDEX TLT 700 peut être utilisé dans des applications sous-marines, appliqué au support immergé ou à l'article à apposer, le rendant idéal lorsque des réparations et des altérations mineures doivent être effectuées dans des fontaines ou d'autres zones humides. L'ARDEX TLT 700 est destiné aux réparations de carreaux mineures et temporaires dans les piscines, comme réapposer les carreaux qui se libèrent pendant qu'une piscine est remplie et jusqu'au moment où la piscine est vidée pour la fermeture annuelle ou l'entretien. L'ARDEX TLT 700 n'est pas destiné à être utilisé sur une surface exposée dans une piscine, comme dans les joints, et n'est pas destiné pour une installation permanente des carreaux de piscine.

Utilisation

- Réparations de carreaux mineures
- Fixation d'accessoires de salle de bain et douche ainsi que de poignées de porte
- Pratiquement tout type de réparation

Liage

Se référer au fabricant de l'élément à fixer concernant les supports qui conviennent.

ARDEX TLT 700 adhère au béton, aux sous-couches à base de ciment bien liées, au contreplaqué de sous-couche de qualité APA (non traité), aux sous-planchers chauffés par rayonnement dont la température ne dépasse pas 29,4 °C (85 °F), aux panneaux de cloison sèche en plâtre, aux carreaux de céramique, au plastique, au métal, à certaines membranes imperméabilisantes, à la mousse de polystyrène et à la fibre de verre*. On notera que tous les supports doivent être sains, solides et bien liés.

*Les supports en fibre de verre, que leur vernis soit ou non rendu rugueux par des moyens mécaniques, conviennent uniquement pour les réparations mineures,

particulièrement lors d'applications sous l'eau.

Préparation

Se référer au fabricant de l'élément à fixer pour connaître ses conseils spécifiques.

Les températures de pose acceptables vont de 10 °C (50 °F) à 29 °C (85 °F).

Le support doit être solide, lisse et plat. Vérifier que le support est solide est bien fixé pour offrir une base rigide, sans fléchissement indésirable. Il convient de reclipser le bois détaché pour créer une surface solide. La résistance à la compression des matériaux de ragréage et/ou de nivellement doit être d'au moins 3 000 psi.

Le support doit être propre et exempt d'humidité et d'alcalis en excès. Éliminer mécaniquement toute saleté, cire, graisse, peinture, huile, produit de scellement, produit de cure et autres matières étrangères susceptibles d'avoir un effet anti-adhérent. On notera que lors du retrait de revêtement existant, tous les matériaux contenant de l'amiante doivent être manipulés et éliminés conformément aux règlements fédéraux, de province et locaux en vigueur.

Stabilité dimensionnelle des revêtements de sol

Certains revêtements de sol peuvent s'élargir ou rétrécir en raison de la stabilisation, de la manipulation et/ou de la fabrication du produit. Poser des surfaces d'essai représentatives pour vérifier que le produit ARDEX TLT 700 résiste à tout changement dimensionnel. On notera qu'ARDEX ne peut être tenue responsable des problèmes de pose résultant des variations dimensionnelles de la structure des sols. On notera, par ailleurs, que le produit ARDEX TLT 700 ne convient que pour les réparations mineures.

Pose

Consulter le fabricant de l'élément à fixer pour connaître ses conseils spécifiques.

Appliquer le produit ARDEX TLT 700 dans le sens de la longueur sur le support ou l'élément à fixer. Laisser une distance maximale de 22 cm à 28 cm (9 po à 11 po) entre les points d'adhésion. L'élément à fixer peut être immédiatement posé sur la colle humide. Il convient de soutenir les objets suffisamment lourds pour créer un affaissement jusqu'à ce que le produit ARDEX TLT 700 soit complètement sec.

Ne pas appliquer plus d'adhésif que ce qui peut être couvert dans un délai de 20 minutes (humidité relative de 50 %). L'ARDEX TLT^{MC} 700 commencera à former une peau dans un délai de 20 minutes, en fonction de la température et de l'humidité. Comme ce matériau réagit à l'humidité, on notera que la pellicule se développera plus rapidement dans les environnements dont le taux d'humidité est élevé. Si la colle sèche ou forme une pellicule, il convient de la retirer et d'appliquer une couche de colle fraîche.

Laisser la colle sécher pendant 24 heures au moins avant de l'exposer au trafic. Les niveaux d'humidité plus faibles et les supports étanches nécessiteront du temps de séchage supplémentaire.

Nettoyage

Retirer la colle humide résiduelle avec un chiffon blanc propre imbibé d'eau savonneuse. Retirer l'adhésif sec au moyen d'une lame.

Remarques

DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Comme toujours, ARDEX conseille de prévoir un nombre suffisant de zones d'essai pour vérifier que les produits conviennent pour l'emploi prévu. Cela est particulièrement important pour les applications où ARDEX TLT 700 sera recouvert de peinture et pour les applications sous l'eau. Selon l'application, la stabilité à long terme de la pose sous l'eau peut varier.

Jeter le contenant et les résidus conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux sur l'élimination. Ne pas jeter le matériel dans les égouts.

Précautions

Lire attentivement et respecter l'ensemble des mises en garde et avertissements figurant sur l'étiquette du produit. Pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, consulter la fiche signalétique disponible à l'adresse www.ardexamericas.com.

Données techniques conformes aux normes de qualité ARDEX

Toutes les données reposent sur une perle de 6,35 mm (1/4 po) installée à 25 °C (77 °) et à une humidité relative de 50 %. Les propriétés physiques correspondent à des valeurs typiques et non à des spécifications.

Base matérielle :	Adhésif élastomérique (hybride) en polyéther à terminaison de silyle
Couleurs :	Blanc
Conditions d'entreposage :	5 à 32 °C (40 à 90 °F) Humidité relative de 50 % max. Ne pas congeler ni exposer à l'humidité.
Temps de formation de la peau :	20 minutes
Temps de durcissement :	3,17 mm (1/8 po) sur 24 heures
Température de fonctionnement :	-60 à 105 °C (-75 à 220 °F)
Expansion pratique :	25%
Couverture par paquet :	Épaisseur de 6,35 mm (1/4 po) 9,75 m. lin. (32 pi. lin.) Épaisseur de 3,18 mm (1/8 po) 19,5 m. lin. (64 pi. lin.)
Dureté Shore A :	46
Résistance adhésive à la traction :	225 lb/po ²
Garantie :	La garantie limitée standard d'un an d'ARDEX Engineered Cements s'applique. La garantie sera annulée en cas de non-respect des instructions écrites. Pour obtenir tous les détails de la garantie, visiter www.ardexamericas.com .
Durée de conservation :	18 mois
COV :	18 g/L
Emballage :	10,1 oz. Cartouche

© 2021 ARDEX, L.P. Tous droits réservés. AT388 F

Contenu mis à jour le 04-19-2021. Publié 04-21-2021. Remplace toutes les versions précédentes. Consulter le www.ardexamericas.com pour obtenir la dernière version et les mises à jour techniques, qui pourraient remplacer les renseignements aux présentes.

Pour utiliser les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et l'information produits lors de ses déplacements, télécharger l'app ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play. Visiter www.youtube.com/ARDEX101 pour regarder la vidéo de démonstration (en anglais seulement).

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
Tel: 724-203-5000
888-512-7339
www.ardexamericas.com

