

CUSH-N-TRED®

ACOUSTICAL

3,5_{MM}

Le choix écologique abordable

- À utiliser avec le stratifié et le bois d'ingénierie
- Convient pour les tapis mur à mur et les petits tapis
- Participe au recyclage de plus de 123 millions de pneus d'auto
- Contribue à LEED® pour le contenu recyclé, les matériaux régionaux et les matériaux à faibles émissions
- L'endos à rendement élevé contient des matériaux issus d'un programme de reboisement responsable
- Homologué Green Label Plus du Carpet and Rug Institute pour la qualité de l'air intérieur
- Niveaux de réduction du bruit supérieurs - 61 IIC, 63 FIIC
- Diminue le bruit d'impact
- Rend le béton et autres sous-planchers lisses
- Valeur R 0.64/ASTM C518

Caractéristiques

Approbation verte

Homologué Green Label Plus par le programme d'analyse de la qualité de l'air intérieur du CRI (Carpet and Rug Institute)

Utilisation

Résidentiel élevé
Modéré commercial

Installations

Installation conventionnelle et double colle
Au-dessus et au-dessous du niveau du sol
Sur des planchers radiants

Épaisseur

3,5 mm (0,138 po)

Densité

352,4 kg/m³ (22 lb/pi³)

Taille du rouleau

21 m² (25 v² 225 pi²) 6 pi de large

Endos

Rendement élevé/TEXTRON®

Type

100 % caoutchouc à cellules ouvertes

Ignifugeant

Passé l'essai de boulochage

Membre du CCC (Carpet Cushion Council)

Garantie

Garantie pour la durée de vie utile du tapis d'origine lorsqu'il est installé mur à mur

Foam Solutions Inc.
www.foamsolutionsinc.com



FABRIQUÉ  AU CANADA