










Herringbone
Chevron



Classic
Classique







PermaFuseXL™

Special Features / Caractéristiques



MOISTURE AND
HEAT RESISTANT

RÉSISTANT À
L'HUMIDITÉ ET À
LA CHALEUR



ECO-FRIENDLY
PRODUCT - LOW VOC

ÉCOLOGIQUE
FAIBLE ÉMISSION
DE COV



ACOUSTICAL
ENHANCEMENTS

PROPRIÉTÉS
ACOUSTIQUES



LOW
MAINTENANCE

FACILE
D'ENTRETIEN



COMFORT
UNDERFOOT

SURFACE
CONFORTABLE



AIR QUALITY
ENHANCEMENTS

AMÉLIORE LA
QUALITÉ DE L'AIR

PermaFuseXL™ combines all the advantages of both hard & soft surfaces to perfectly respond to your flooring, acoustical & air quality needs. Our unique integrated manufacturing process enables us to merge tufted nylon loops into an inseparable closed-cell layered backing. PermaFuseXL™'s heterogeneous construction will enhance any indoor environment with its high performance, durability and innovative designs. PermaFuseXL™ offers a simple solution for all your flooring requirements and can be easily installed over different hard surfaces.

PermaFuseXL™ combined with our advanced MAX installation system, including *FuseMax* seam tape & *SealMax* seam sealer, enables you to complete any installation without using any adhesive. By using this system, moisture vapor emission rate (MVER) or relative humidity (RH) testing will not be required provided no free-standing liquids are present and no moisture stains on the concrete are evident.

The result will be a great performing & aesthetically appealing "floating" floor. PermaFuseXL™'s wide selection of styles and colors allows for great creative versatility and works in harmony with our carpet tiles and planks. All of these advantages make PermaFuseXL™ the perfect product for schools, health care and seniors living facilities.



SOLUTIONS FOR LEARNING & HEALTHIER ENVIRONMENTS

Our objective is to optimize all educational environments & health related sectors. PermaFuseXL™ and our installation system are tailored to provide a healthy, sustainable flooring solution for your performance, acoustical & design requirements.

High-Quality Performance

- Acoustic enhancements to improve learning
- Extremely resistant for high traffic areas
- Barrier against moisture
- Low maintenance
- Low VOC emission - Green Label Plus Certified
- Enhances air quality by reducing air-borne particles
- Easy to install, repair & replace
- Provides comfort underfoot
- Reduces the risk of slip falls



Notre technologie PermaFuseXL™ combine tous les avantages des surfaces dures et souples afin de répondre parfaitement à vos besoins en matière de revêtement de sol, d'acoustique et de qualité de l'air. Notre processus de fabrication unique nous permet de fusionner des boucles de nylon touffées dans un endos de couches inséparables à cellules fermées. La construction hétérogène de PermaFuseXL™ mettra en valeur tout environnement intérieur grâce à ses performances, sa durabilité et sa conception novatrice. PermaFuseXL™ offre une solution simple à tous vos besoins en matière de revêtement de sol et peut être facilement installé sur différentes surfaces dures.

PermaFuseXL™, associé au système d'installation avancé MAX – comprenant le ruban à joint *FuseMax* et le scellant *SealMax* – vous permet de terminer toute installation sans utiliser de colle. En utilisant ce système d'installation, le test du taux d'émission de vapeur d'eau (TEVE) ou de l'humidité relative (HR) n'est pas nécessaire, à condition qu'aucun liquide ni tache d'humidité ne soit présent sur la surface avant l'installation.

Le résultat sera une surface de plancher «flottante» performante et esthétiquement attrayante. La sélection de styles et de couleurs qu'offre PermaFuseXL™ permet une grande polyvalence créative tout en s'harmonisant avec nos tuiles et planches de tapis. Tous ces avantages font de PermaFuseXL™ le produit idéal pour les écoles, les établissements de soins de santé et les résidences pour personnes âgées.



SOLUTIONS POUR LES ENVIRONNEMENTS ÉDUCATIFS ET LES SECTEURS LIÉS À LA SANTÉ

Notre objectif est d'optimiser tous les environnements éducatifs et les secteurs liés à la santé. PermaFuseXL™, combiné à notre système d'installation avancé MAX sont conçus pour fournir une solution de revêtement de sol saine et durable répondant à vos exigences de performance, d'acoustique et de design intérieur.

Performance supérieure

- Améliorations acoustiques favorisant l'apprentissage;
- Résistance supérieure pour les zones à fort trafic;
- Barrière contre l'humidité;
- Entretien simple et facile;
- Faible émission de COV - Certifié Green Label Plus;
- Amélioration de la qualité de l'air en réduisant les particules en suspension dans l'air;
- Installation, réparation et remplacement faciles;
- Confort optimal sous les pieds;
- Réduction des risques de chute.

MAX INSTALLATION SYSTEM

Our patented MAX installation "Floating" system includes; *MaxTab* carpet tile tabs, *FuseMax* seam tape and *SealMax* seam sealer. All of our unique accessories are designed to facilitate all installations over different hard surfaces, such as concrete, Gyp-Crete®, OSB, plywood, ceramic tile, painted floors, epoxy floors, sheet vinyl, vinyl tile and plank. Whether your project is small or large, our flexible Max installation system allows for 24/7 installations and immediate occupancy of your space.

Special Features / Caractéristiques



MOISTURE AND
HEAT RESISTANT

RÉSISTANT À
L'HUMIDITÉ ET À
LA CHALEUR



ECO-FRIENDLY
PRODUCT - LOW VOC

ÉCOLOGIQUE
FAIBLE ÉMISSION
DE COV



TIME-SAVING
APPLICATION

ÉCONOMIE
DE TEMPS



EASE OF
INSTALLATION

INSTALLATION
FACILE



DURABLE
AND LASTING

DURABLE
ET STABLE

SYSTÈME D'INSTALLATION MAX

Notre système breveté d'installation MAX comprend les pellicules adhésives pour carreaux de tapis *MaxTab*, le ruban à joint *FuseMax* et le scellant *SealMax*. Tous nos accessoires uniques sont conçus pour faciliter l'installation sur une grande variété de surfaces dures, telles que le béton, le Gyp-Crete®, les panneaux OSB, le contreplaqué, les carreaux de céramique, les sols peints, les sols époxy, les feuilles de vinyle, les carreaux de vinyle et les madriers. Que votre projet soit petit ou grand, notre système d'installation MAX est flexible et permet une installation 24h / 24 et 7j / 7 pour une occupation immédiate de votre espace.



FuseMax



SealMax



50213 CAMEO



50214 CHESTNUT



50215 GARNET



15218 IRON



75125 BROADWAY



75126 CARBON

Shade and backing may vary from sample. / La teinte et l'endos peuvent varier de l'échantillon.

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE NAME / NOM DU STYLE :	Prospective	
STYLE NUMBER / NUMÉRO DE STYLE :	40111	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	Carpet Tile & Plank / Carreau de tapis & Planche	
SURFACE TEXTURE / TEXTURE DU TAPIS :	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRE :	100% BCF Velana™ / 100% filament continu Velana™	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	100% Solution Dyed / 100% teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Fiberglass Reinforced Thermoplastic / Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre	
	IMPERIAL / IMPERIALE	METRIC / METRIQUE
PILE WEIGHT / POIDS DU VELOUR :	23 oz s.y. / v.c.	780 g/m2
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	10.0 per in. / par po.	39.4 / 10 cm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.094"	3.18 mm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.140"	3.5 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DE DENSITÉ :	8808	11.15 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	137.96 oz per s.y. / par v.c.	4724 g/m²
SIZE / DIMENSION :	19.68" x 19.68" & 9.84" x 39.34"	50 cm x 50 cm & 25 cm x 100 cm
PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :		
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class II / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe II	
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur	
ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C	
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0.05%	
RECOMMENDED INSTALLATION METHOD(S) / MÉTHODE D'INSTALATION :	Quarter Turn /  Brick /  Classic /  Herringbone  Quart de tour  Brique  Classique  / Chevron 	
WARRANTIES / GARANTIES :		
	Limited 10 year Commercial Wear / Garantie de 10 ans contre l'usure commerciale Limited 10 year Against Delamination / Garantie de 10 ans contre contre la délamination Limited 10 year on Dimensional Stability / Garantie de 10 ans pour la stabilité dimensionnelle Limited 10 year Against Backing Deterioration / Garantie de 10 ans contre la détérioration de l'endos	
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :		
INDOOR AIR QUALITY NO. / NO. QUALITÉ AIR INTÉRIEUR :	Green Label Plus : ID # GLP 0006	