



Concrete & Substrate Preparation Warranty

Garantía de preparación de hormigón y sustrato

Choose the warranty for your specific needs!

When selecting concrete and substrate products and installation systems for your project, consider the value and peace of mind of a LATICRETE® warranty. LATICRETE concrete and substrate products are covered when used under carpet, resilient flooring, wood floors, or other approved floor covering types.

Quando seleccione los productos de sustratos y concreto y los sistemas de instalación para su proyecto, tenga en cuenta el valor y la tranquilidad de una garantía LATICRETE®. Los productos de sustratos y concreto de LATICRETE están cubiertos cuando se usan debajo de alfombras, pisos flexibles, pisos de madera u otros tipos de revestimientos para pisos aprobados.

¡Elija la garantía para sus necesidades específicas!



*These warranties cover LATICRETE® products and flooring types included in this brochure. For ceramic tile, stone tile, and other LATICRETE Warranties go to laticrete.com ([click here](#)) or Call Technical Support at 1.800.243.4788 x1235

*Estas garantías cubren los productos LATICRETE y los tipos de pisos incluidos en este folleto. Para baldosas de cerámica, baldosas de piedra y otras garantías de LATICRETE, visite Laticrete.com ([haga clic aquí](#)) o llame al Soporte técnico al 1.800.243.4788 x1235



CONCRETE REMEDIATION WARRANTY FOR ALL FLOOR FINISHES

Garantía de reparación del hormigón en todos los acabados de pisos

www.laticrete.com

LATICRETE offers warranties for ALL FLOOR FINISHES!

¡LATICRETE ofrece garantías para TODOS LOS ACABADOS DE PISOS!

APPLICATION APLICACIÓN	PRODUCTS PRODUCTOS	1 YEAR 1 AÑO	5 YEAR 5 AÑOS	10 YEAR 10 AÑOS	LIFETIME* DURÉE DE VIE
Vapor Reduction Reducción de vapor	VAPOR BAN™ E	✓	✓	✓	✓
	VAPOR BAN ER	✓	✓	✓	✓
	VAPOR BAN Primer ER	✓	✓	✓	✓
Primer Imprimador	NXT® PRIMER	✓	✓	✓	✓
	SUPERCAP® Primer Plus	✓	✓	✓	✓
	PRIME-N-BOND™	✓	✓	✓	✓
Self-Leveling Underlayment Solado autonivelante	NXT Level Plus Lite	✓	✓	✓	✓
	NXT Level Plus	✓	✓	✓	✓
	NXT Level	✓	✓	✓	
	NXT Level Flow	✓	✓		
	SUPERCAP SC500 Plus	✓	✓	✓	✓
	SUPERCAP SC500	✓	✓	✓	
* Tile, Stone, Carpet, Wood, and Resilient Flooring *Pisos de mosaico, piedra, madera y alfombrados		LATICRETE Warranty is equal to and not to exceed the warranty period of the finished flooring manufacturer La garantía de LATICRETE es igual y no debe exceder el período de garantía del fabricante del piso terminado.			

What do these warranties cover? ¿Qué cubren estas garantías?

LATICRETE will pay for replacement of its own products and replacement of finishing materials, as well as labor for the replacement installation. For detailed information, refer to the warranty document.
LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y el reemplazo de los materiales de acabado, así como la mano de obra para la instalación de reemplazo. Para obtener información detallada, consulte el documento de garantía.

What is the warranty period? ¿Cuál es el período de la garantía?

The warranty starts on the date of your LATICRETE® product purchase and lasts for the period stated on the warranty document - not to exceed the warranty period of the finished flooring manufacturer.

In the absence of the flooring manufacturers warranty, the LATICRETE warranty period will be determined by the specific LATICRETE products selected, qualifying for a LATICRETE 1, 5 or, 10 year duration.

La garantía comienza en la fecha de compra de su Producto LATICRETE, y dura el período indicado en el documento de garantía, sin exceder el período de garantía del fabricante del piso terminado.
En ausencia de la garantía del fabricante del piso, el período de garantía de LATICRETE será determinado por los productos LATICRETE específicos seleccionados, que podrán calificar para una garantía de 1, 5 o 10 años.

When is a vapor reduction product needed? ¿Cuándo se necesita un producto de reducción de vapor?

Test concrete for moisture conditions per the finish flooring manufacturer's specifications prior to installing self-leveling products. If a moisture mitigation system is needed use one of the LATICRETE Vapor Reduction products in the chart above. Vapor reduction product must be installed prior to self-leveling.

Pruebe las condiciones de humedad del hormigón según las especificaciones del fabricante del piso terminado antes de instalar productos autonivelantes. Si se necesita un sistema de disminución de la humedad, use uno de los productos LATICRETE de reducción de vapor en el cuadro anterior. El producto de reducción de vapor debe instalarse antes de la autonivelación.