



Osmo nettoyant liquide à la cire

instructions d'application

NETTOYAGE: POUR ENLEVER LES TACHES

Appliquez une petite quantité sur un chiffon ou tampon Scotch-brite blanc et frottez la zone sale.

1. D'abord nettoyez la surface du plancher avec Osmo Nettoyage et Entretien (Wash & Care) et essuyez à sec.
2. Avec un tampon Scotch-brite blanc, frottez une petite quantité du produit dans la zone sale.
3. Essuyez les résidus d'encrassement.

Pour les grosses taches: Appliquez sur le plancher avec Osmo tampon à polir (très mince laine d'acier), et sur plancher à chêne utilisez un tampon vert Scotch-brite. Essuyez les résidus d'encrassement et appliquez de nouveau Osmo Huile PolyxMD à la zone et homogénéisez avec la finition existante.

REFRAÎCHISSANT AVEC OSMO OPTI MOP

Appliquez une fine couche avec un Chiffon aux Fibres Actives (inclus dans le kit Opti Mop).

1. D'abord nettoyez la surface du plancher avec Osmo Nettoyage et Entretien (Wash & Care) et essuyez à sec.
2. Utilisez un chiffon aux fibres actives pour appliquer une mince et uniforme couche de nettoyant liquide à la cire à travers le plancher.
3. Permettez environ une heure et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois sèche.
4. Peut-être poli pour augmenter la brillance, une fois séché avec un chiffon microfibre propre.

AVEC UNE POLISSEUSE À PLANCHER

Appliquez une fine couche avec Osmo FloorxCenter et un Micro-Pad ou une polisseuse à plancher avec un seul disque.

1. D'abord nettoyez la surface du plancher avec Osmo Nettoyage et Entretien (Wash & Care) et essuyez à sec.
2. Utilisez un Micro-Pad (disc microfibre) pour appliquer une mince et uniforme couche de Nettoyant Liquide à la Cire à travers le plancher.
3. Permettez environ une heure et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois sèche.
4. Une fois séché, il peut-être aussi poli pour augmenter la brillance de la surface.

À LA MAIN AVEC UN TISSU/CHIFFON

Appliquez une fine couche avec un chiffon propre non pelucheux ou un chiffon microfibre.

1. D'abord nettoyez la surface du plancher et essuyez à sec.

2. Utilisez un chiffon pour appliquer une mince et uniforme couche de Nettoyant Liquide à la Cire à travers le plancher
3. Permettez environ une heure et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois sèche.
4. Pour les meubles, des couches supplémentaires peuvent être appliquées pour davantage de protection.
5. Peut-être aussi poli pour augmenter la brillance une fois séché avec un chiffon propre non pelucheux.