



Osmo huile d'entretien instructions d'application

Préparation

Les sols à huiler doivent être propres et exempts de saletés et de débris en surface. Il est recommandé de passer l'aspirateur ou de nettoyer les sols avec un chiffon humide non pelucheux ou une vadrouille avant de les huiler.

Application

Appliquez toujours une couche d'essai sur une surface de rechange ou une zone peu visible pour évaluer la couleur, la compatibilité et le résultat final. Respectez à tout moment les instructions du fabricant figurant sur la boîte. Veillez à une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. Secouez bien le produit avant de l'utiliser pour obtenir un fini uniforme.

1. Appliquez l'huile d'entretien Osmo en fine couche à l'aide d'un rouleau microfibre Osmo Premium ou d'un chiffon doux et non pelucheux et faites-la pénétrer dans le bois en suivant le sens du grain. Tenez l'aérosol à la verticale et pulvérisez avec parcimonie à 30 cm de la surface.
2. Pour les grandes surfaces, l'huile peut être appliquée à l'aide d'une machine d'application/de polissage monodisque et d'un tampon à polir les sols Osmo.

3. Enlevez toute trace d'excédent d'huile et laissez sécher

Maintenance

NETTOYAGE

Les marques légères et la saleté peuvent être éliminées en nettoyant la surface concernée avec un mélange d'eau et d'Osmo Wash And Care.

RÉPARATION

Pour les rayures légères, utilisez le Nettoyant Cire Liquide Osmo, si les marques sont plus profondes dans le bois, un léger ponçage est nécessaire avant d'appliquer une autre huile d'entretien sur la zone concernée. Pour une rénovation occasionnelle, réappliquez une fine couche d'huile d'entretien Osmo sur les surfaces propres et sèches des parquets et des meubles en bois.