

PREMIUM ACOUSTIC MEMBRANE MEMBRANE ACOUSTIQUE PREMIUM

Description	IXPE (Irradiated Cross-Linked Polyethylene) foam is a premium acoustical membrane, with aluminum foil and self adhesive tape, is 100% waterproof and impervious to mildew, mold and bacteria. Can be used combined with all floating floors. La mousse IXPE (polyéthylène réticulé irradié) est une membrane acoustique de première qualité, avec une feuille d'aluminium et ruban auto-adhésif, est 100% étanche et insensible à la moisissure, aux moisissures et aux bactéries. Peut être utilisé combiné avec tous les planchers flottants.
Dimensions	2.0 mm: 43.3" x 665.4" – 200 sq.ft. Roll/pi.ca. Rouleau 2.0 mm: 43.3" x 1665.4" – 500 sq.ft. Roll/pi.ca. Rouleau
Density Densité	33 Kg/m ³
Tensile Strength Résistance à la traction	4 - 8 Kg/cm ²
Recovery Récupération	75%
Flexibility F5 Flexibilité F5	Pass Passe
Disintegration Désintégration	None after 3 hours immersion in boiling water Aucune après 3 heures d'immersion dans l'eau bouillante
Thermal Insulation Isolation thermique	0.042 Kcal/m ³ h °C
Environmentally Friendly Écologique	Non allergenic, mold and mildew resistant and 100% recycled. Non allergène, résistant à la moisissure et au mildiou et 100 % recyclé.
Acoustical Ratings Performances acoustiques	Delta Δ24 IIC 76 dB STC 70 dB
***Exceptions	Building construction material and installation methods may affect acoustical ratings on each installation. Les matériaux de construction et les méthodes d'installation peuvent affecter les performances acoustiques sur chaque installation.

