CENTURA



DURA™
SONIC 5.5

SPC / Clic flottant ou collé
Endos de liège
Résistance thermique
Isolation acoustique

SPC / Clic Floating or Glue Down
Cork Backing
Thermal Resistance
Acoustic Insulation

SPC

73 IIC

SUPERIOR STABILITY
STABILITÉ SUPÉRIEURE

4 SEASONS SAISONS

CANADA GREEN BUILDING COUNCIL · CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA

floor score

GARANTIE LIMITÉE RÉSIDENTIEL POUR LA VIE / LIFETIME RESIDENTIAL LIMITED WARRANTY

● **Produits en stock /** Products in Stock
● **Produits en commande spéciale /** Special Order

DURA™ / SONIC 5.5
PLANCHE / PLANK



Dura Sonics 5.5 est supporté par un endos de liège naturel. Le liège est un produit naturel, renouvelable et l'un des matériaux de revêtement de sol le plus écologique, naturellement résistant à l'eau, antimicrobien, ignifuge, résistant à la moisissure et biodégradable en fin de vie. L'endos de liège offre une résistance thermique et une isolation acoustique.

Isolation acoustique : Le revêtement de sol **Dura Sonics 5.5** avec un endos de liège naturel devient produit de choix pour réduire la transmission de son et de bruit.

Résistance thermique : Peut minimiser la perte ou le gain de chaleur par sa faible conductivité, ce qui peut être un facteur important en ce qui concerne certains programmes de systèmes de chauffage ou de circuits de refroidissements.

Dura Sonics 5.5 is supported by a natural cork backing. Cork is a natural and renewable product and one of the materials most environmentally friendly flooring, naturally water resistant, antimicrobial, fire retardant, mildew resistant and biodegradable at the end of its lifetime. The cork backing provides thermal resistance and acoustic insulation.

Acoustic Insulation : Floor covering with a natural cork backing can also be the product of choice to reduce noise where acoustic transfer control is an important issue.

Thermal Resistance : Can minimize conductive heat loss and gain which can be an important advantage for some heating and cooling strategies.



● flax



● alpha

Produits en stock / Products in Stock
Produits en commande spéciale / Special Order

DURA™ / SONIC 5.5
PLANCHE / PLANK



beta



delta



epsilon



sigma



silver sage

Produits en stock / Products in Stock
Produits en commande spéciale / Special Order

DURA™ / SONIC 5.5
PLANCHE / PLANK



stone ridge



wood cliff



omega



iota



theta



Dura Sonics 5.5 est un revêtement de sol SPC (Synthèse de Polymère et Calcaire), disponible en version clic flottant ou pose collée. Supporté par un endos liège naturel et écologique. Idéal pour condos, appartements, résidences, cafés, bibliothèques.

Dura Sonic 5.5 is a SPC (Stone Polymer Composite) floor covering available in a Clic Floating or in Glue Down installation method. It features a natural eco-friendly cork backing, ideal for apartments, condos, residences, bistros, libraries.



CENTURA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

DURA™ / SONIC 5.5
PLANCHE / PLANK

DESCRIPTION	
Construction	**DURA SONIC 5.5** est un revêtement de sol SPC / Clic caractérisé pour sa stabilité dimensionnelle et par un endos écologique de liège pour une résistance thermique et une isolation acoustique. Avec un décor bois imprimé haute définition, protégé par une couche d'usure durable et biseautée. **DURA SONIC 5.5** is a SPC / Clic flooring with superior dimensional stability. Featuring an eco-friendly Cork Backing for thermal resistance and acoustic insulation. Hi-definition printed design, protected by a durable, embossed, bevelled wear layer.
Installation	Flottant selon le système de verrouillage Välinge Fold Down ou installation Clic Collée Floating with Välinge Fold Down clic system or Clic Glue Down installation
Norme / Standard	ASTM F3261 : Class I, Type B, Grade I, Class B endos / backing
Épaisseur / Total Thickness	5,5 mm
Couche d'usure / Wear Layer	0,50 mm
Dimensions / Sizes	7" x 48" (micro biseauté 4 cotés / micro bevelled 4 sides)
Emballage / Packaging : pièces boite / pieces box	12
Surface / Coverage : pi.ca.boite / sq.ft. box	28,37
Poids / Weight : kg boite / kg box	23,58
Protection / Surface Finish	Protection PUR / UV, particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product
PERFORMANCE	
Résistance chimique et aux taches Chemical and Stain Resistance	ASTM F925 : Conforme / Compliant
Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance	ASTM F510 / Group T : Conforme / Compliant
Résistance au glissement / Slip Resistance	ASTM D2047 / R9 : Conforme / Compliant
Résistance à la charge statique Static Load Resistance	ASTM F970 : Conforme / Compliant
Indentation résiduelle / Residual Indentation	ASTM F1914 : Conforme / Compliant
Résistance aux chaises à roulettes Wheel Castor Resistance	EN 425 : Conforme / Compliant
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	ASTM F2199 : Surpasse / Surpass
Résistance Thermique : VALEUR-R Thermal Resistance : R-VALUE	ASTM C518 : 0.12 (K.m/W) / 0,67 (°F·ft·h/Btu)
Planchers chauffants In-floor Heating	Convient aux systèmes approuvés de planchers chauffants hydroniques ou électriques, température ambiante maximale 28°C (82°F) Suitable for installations over approved hydronic or electric heated floor systems, maximum ambient room temperature 28°C (82°F)
Bruit de choc / Impact Insulation Class	ASTM E989 : 73 IIC
Valeur Delta / Delta Rating	ASTM E2179 : △24
Propagation des flammes et dégagement de fumée Flame Spread and Smoke Development	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 : Conforme / Compliant
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL	
Sans Phthalate / Phthalate Free	EN 14372 Conforme / Compliant
Qualité air intérieur, émissions VOC Indoor Air Quality, VOC Emission	Certifié FloorScore / FloorScore Certified
Recyclage / Recycling	100 % Recyclable
Certificats de l'usine / Plant Certifications	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001
Hygiène et sécurité / Health and Safety	Conforme au règlement REACH / Complies with REACH regulation
Garantie Limitée / Limited Warranty	Résidentiel : Garantie à vie limitée / Residential : Limited Lifetime Commercial : 10 ans / Commercial : 10 years

Montréal 5885, chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent (QC) H4T 1C3
Tél. 514 336.4311

Ville de Québec 2850, rue Jean-Perrin
Québec (QC) G2C 2C8
Tél. 418 653.5267

centura.ca