

Aqua Mix® Grout Haze Clean-Up

1 Nom du produit

Aqua Mix® Grout Haze Clean-Up

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel :
contactus@cbpmail.net custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Un produit nettoyant concentré sûr et efficace qui est ajouté à l'eau destinée au nettoyage du coulis pour enlever les pellicules de coulis cimentaire et le film additif de latex du carreau pendant la manœuvre de nettoyage du coulis. Il peut être nécessaire de forcer pour enlever le résidu léger de coulis dans les 10 jours suivant l'application du coulis.

Principales caractéristiques

- Ajouter à l'eau destinée au nettoyage
- Enlève les pellicules de coulis et le film additif de latex
- Formule non acide

Utilisations

La pierre naturelle non polie (comme le granite, le calcaire, le marbre, l'ardoise et le travertin), la céramique, le grès sésame, Saltillo, la terre cuite, la porcelaine, les pavés de ciment, le granite poli, les surfaces de maçonnerie et autres pierres et surface de carrelage.

Restrictions du produit

- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec une surface non recommandée
- Ne pas utiliser sur du marbre poli ou tout autre carrelage ou pierre sensible à l'acide
- Ne pas utiliser une quantité trop importante d'eau au cours de la manœuvre de nettoyage, car le pigment du coulis pourrait être emporté

4 Considérations environnementales des données techniques

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV.

5 Instructions concernant l'application du produit

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

PENDANT LE NETTOYAGE DU COULIS : Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Effectuer un nettoyage de coulis conformément aux instructions du fabricant de coulis. Mélanger entre 90 et 147 ml (entre 3 à 5 oz) de pellicules de coulis Nettoyage par 3,8 l (1 gallon) d'eau. Mouiller une éponge à coulis ou une serviette de ratine avec la solution de nettoyage, essorer l'excédent de liquide. Essuyer en diagonale sur tout le carreau. Répéter les étapes 4 et 5 tous les 0,9 à 1,3 m (10 à 15 pi) ou au besoin. Enlever le résidu de solution de nettoyage avec une éponge à coulis ou une serviette à ratine propre trempée uniquement dans une eau propre.



APRÈS LE NETTOYAGE DU COULIS DANS LES 10 JOURS DE

L'APPLICATION DU COULIS : Utiliser non dilués si les pellicules de coulis n'ont pas été complètement enlevées pendant le nettoyage du coulis. Appliquer directement sur la surface et agiter avec une brosse ou un tampon à récurer en nylon blanc. Laisser le produit agir pendant 5 à 10 minutes pour les zones tenaces ou le résidu de coulis plus lourds. Rincer à l'eau propre pour enlever le résidu de solution de nettoyage.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. Porter une protection cutanée et oculaire. Contient de l'acide EDTA, du tripolyphosphate de sodium, du citrate trisodique dihydraté, et du sel monosodique N-(2-carboxyéthyle)-N-(2-éthylhexyle)-bêta-alanine. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir et demander une aide médicale.

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	010461	1 pinte (473 ml)	Bouteille
Canada	C010461	1 pinte (473 ml)	Bouteille

7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de défauts dans le matériau et la main-d'œuvre selon une utilisation normale et adéquate pendant une période d'un an suivant la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

8 Maintenance du produit

Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier.



Aqua Mix® Grout Haze Clean-Up

9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de remplissage

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Teneur en COV

Aucun COV

Manipulation et stockage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7,2 et 29,4 °C (45-85°F)
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas réutiliser le récipient ou l'emballage et jeter avec les ordures ménagères ou recyclables

Produits associés

Aqua Mix® Grout Sealer



Aqua Mix® Grout Haze Clean-Up

Couverture

TAILLE	Couverture min.	Couverture max.
3,78 l (1 gal)	223 m ² (2 400 pi ²)	446 m ² (4 800 pi ²)



CUSTOM®