

DONNÉES TECHNIQUES FORBO CORKMENT UNDERLAYMENT

1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT

1.1 Produit :

Sous-couche résiliente Corkment Underlayment de Forbo

1.2 Fabricant :

Forbo Flooring Systems Canada
3983 Nashua Drive, Unit 1
Mississauga, ON L4V 1P3
1-800-268-8108 (anglais)
1-800-567-9268 (français)

www.forboflooringNA.com

1.3 Description du produit :

Composition : Corkment Underlayment de Forbo est une sous-couche en liège homogène qui est faite de matériaux naturels, notamment des huiles et résines de séchage oxydées et polymérisées ainsi que de minéraux et de grains de liège qui sont mélangées, puis apposée à un support en jute naturelle par calandrage.

1.4 Caractéristiques physiques (dimensions approximatives) :

Épaisseur ----- 0,080 po (2,0 mm)
Support ----- Jute
Largeur ----- 79 po (2 m)
Longueur ----- 105 pi (32 m)
Longueur du rouleau - 77 vg² (64 m²)

2. RENDEMENT ET DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

2.1 Respect de l'environnement :

Le produit satisfait aux exigences de la norme CDPH 01350 sur les émissions de composants organiques volatiles (COV) et la qualité de l'air intérieur. Corkment Underlayment de Forbo contribue aux crédits v4.1 de LEED. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Forbo Flooring Systems.

2.2 Réduction du bruit de chocs :

Résultat de 14 dB à 20 dB lors d'essais conformes à la norme ISO 717-2 – Essai de protection contre le bruit de chocs. La réduction du bruit dépend de l'épaisseur de la sous-couche Corkment Underlayment de Forbo et du revêtement de sol fini utilisé.

3. POSE

3.1 Adhésif :

Utilisez l'adhésif Forbo Sustain 1195 ou Forbo 660.

3.2 Guide de pose :

Veuillez consulter le guide de pose de Forbo pour connaître toutes les recommandations quant à la pose du produit.

4. GARANTIE

Garantie limitée de dix ans. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Forbo Flooring.