

SONATA^{MD} & SONATA^{MD} ELEMENTS CARREAUX DE VINYLE DE LUXE LVT SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Métrique	Impérial
Épaisseur	2,50 mm	0,098"
Dimensions (se référer au site web pour les dimensions disponibles pour chaque produit)	457 mm x 457 mm 305 mm x 610 mm 457 mm x 915 mm	18" x 18" 12" x 24" 18" x 36"
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carreaux ▪ Planchettes 	102 mm x 915 mm 152 mm x 1219 mm 229 mm x 1219 mm	4" x 36" 6" x 48" 9" x 48"
Classification de produit : ASTM F1700 - Carreaux de vinyle	Classe III, Type A ou B	
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm (0,020")	
ASTM D2047 – Coefficient de frottement statique (cuir)	≥ 0,5	
ASTM D3389 – Résistance à l'abrasion (H-22, 500 g @ 1 000 tours)	Passe	
ASTM E648 – Flux radiant critique CRF (W/cm ²)	≥ 0,45	
ASTM E662 – Densité de la fumée	≤ 450	
ASTM F925 – Résistance aux agents chimiques	Excède la norme	
ASTM F970 – Charge statique (modifiée à 2500 psi)	≤ 0,005"	
ASTM F1514 – Stabilité thermique	ΔE ≤ 8,0	
ASTM F1515 – Stabilité à la lumière	ΔE ≤ 8,0	
ASTM F1914 – Poinçonnement statique	Résiduel < 8%	
ASTM F2055 – Exactitude du carré	0,010" maximum	
Qualité de l'air intérieur (QAI) : Composés organiques volatils (COV)	Certifié FloorScore par SCS sous le numéro SCS-FS-03325	
Entretien	Très peu	
Traitement superficiel au PU (polyuréthane) contenant de l'oxyde d'aluminium	Facilite l'entretien	
Adhésifs : PS-30 AD-590 AD-610	Circulation courante Circulation lourde/roulante Environnement où la température n'est pas entièrement contrôlée (opération non- continue du système de Chauffage- Ventilation-Climatisation)	
Garantie limitée contre l'usure	Installations commerciales – 10 ans Installations résidentielles – 20 ans	

Veuillez prendre note que les documents techniques du site web prévalent sur tout autre document.

