



PRO STAIN CLEANER™

2. FABRICANT

Adhésifs PROMA Inc.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO STAIN CLEANER est un nettoyeur de taches d'huile et de graisse (comme cataplasme) pour pierres, béton et pavés.

Caractéristiques

- ♦ Formule alcaline ;
- ♦ Ne gravera pas le marbre et les pierres calcaires ;
- ♦ Utiliser sans risque sur le métal et le verre ;
- ♦ Non corrosif ;
- ♦ S'évapore lentement pour une application prolongée ;
- ♦ Faible odeur ;
- ♦ Aucun COV ;
- ♦ Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
- ♦ Rencontre les exigences du test de Performance pour Nettoyeur ASTM D4488-95-A5 ;
- ♦ Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles, commerciales et institutionnelles.

Emballages

Formule prête à l'emploi : bouteille de 946 mL (32 oz) [PN360-01] ;
bouteille de 4 L (1,05 gal US) [PN360-04]

Surfaces Recommandées

- ♦ Pierres naturelles
- ♦ Terrazzo
- ♦ Béton
- ♦ Quartz
- ♦ Pavé
- ♦ Asphalte

Restrictions

- ♦ Pour optimiser sa performance, utiliser à des températures situées entre 15 °C (60 °F) et 30 °C (86 °F).



4. FICHE TECHNIQUE

Normes applicables

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer au manuel d'installation TCNA le plus récent pour l'installation de carreaux de céramique ou le guide de devis de l'ACTM 09 30 00 Manuel d'installation de carreaux, ou encore visitez notre site internet à www.proma.ca.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)

Contenu en COV	0 g/L
pH	9 - 10
Odeur	Faible
Couverture approximative	Varie en fonction de la composition chimique des taches et l'état de surface.
946 mL (32 oz)	0,6 m ² (6,4 pi ²)
4 L (1,05 US gal)	2,5 m ² (25 pi ²)
Période de conservation	
24 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec à température entre 10 °C (50 °F) et 30 °C (86 °F). Protéger du gel.	



5. USAGE

Mesures Préventives

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- ♦ Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.
- ♦ Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur la bouteille (voir ci-dessous).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

- ♦ Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout contact non désiré avec les matériaux environnants qui pourraient ne se corriger qu'en les remplaçant.

CONDITIONS PRÉALABLES

- ♦ La température de la surface doit être entre 15 et 30 °C (60 et 86 °F). Condition optimale d'efficacité du nettoyant.
- ♦ Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.

Première utilisation du produit, sans test préalable.

- ♦ Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable.
- ♦ L'utilisation du produit sur une surface sensible aux produits alcalins pourrait causer une altération irréversible du revêtement qui pourrait ne se corriger que par son remplacement.

Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test préalable.

- ♦ Même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé; puisse qu'il arrive que les fabricants de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs produits, il pourrait y avoir à votre insu, inclusion d'une matière incompatible avec le nettoyant qui pourrait affecter les matériaux de manière irréversible et ne se corriger que par leur remplacement.
- ♦ De plus, même si le produit est légèrement alcalin, il peut endommager le fini ou la protection de certains matériaux. Certains acryliques (baignoires, douches, éviers) sont sensibles aux produits nettoyants alcalins lorsqu'ils sont utilisés avec les tampons de nylon.
- ♦ Enfin, depuis 2016, nous notons que le Quartz poli de certains fabricants ainsi que certaines surfaces de Quartzite et de granit fini flammé peuvent être très sensibles aux produits alcalins. L'application d'une cire ou d'un fini en usine serait à l'origine de cette problématique.

Méthodes d'application

1. Verser la crème nettoyante et recouvrir entièrement la tache, puis laisser sécher (le temps de séchage est en moyenne de 8 heures).
2. Une fois sec, le produit se transforme en poudre dure. Brosser la surface avec une brosse à poils durs.
3. Répéter si nécessaire.

Élimination

Ne pas déverser les surplus de décapant dans les égouts. Les envoyer dans un centre de recyclage approprié.

Santé et sécurité

Pour les directives complètes, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le **numéro sans frais : 866.51.PROMA [7662]**.

7. GARANTIE

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

8. SERVICE TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre service technique pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. **Numéro sans frais : 1.866.51.PROMA [7662]**.

9. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site internet **www.proma.ca**.

Adhésifs PROMA Inc.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

© 2020 Adhésifs PROMA Inc.

