

Aqua Mix® Brilliance®

1 Nom du produit

Aqua Mix® Brilliance®

2 Fabricant

Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Ce nettoyant doublé d'une crème à polir nourrit et lustre les comptoirs et les murs de pierre polie. Utilisé régulièrement, il aide à préserver le poli des surfaces neuves.

Principales caractéristiques

- Lustre les pierres naturelles polies.
- Protège les pierres polies lorsqu'il est employé régulièrement.
- Convient aux surfaces de préparation alimentaire.

Types de carreaux appropriés

- Pierres naturelles imperméabilisées et polies (granit, calcaire, marbre, travertin, etc.), comptoirs, dessus de table et autres surfaces polies hors circulation
- Applications intérieures et extérieures

Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les planchers.
- Les nettoyants à forte teneur alcaline ou à base de solvants et les nettoyants désinfectants éliminent ce produit.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

Graphique technique

Propriété	Méthode d'essai	Exigence	Résultat type
	pH	S.O.	De 3 à 5 (acide)

5 Instructions

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Appliquer une petite quantité de produit sur la pierre. Frotter la surface à l'aide d'un chiffon de coton doux jusqu'à ce que tout résidu de produit ait disparu. Répéter l'opération au besoin.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.



Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler le produit pulvérisé ni ses vapeurs. Contient des distillats de pétrole et des méthylpolysiloxanes. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	100291	8 oz liq. (237 ml)	Bouteille

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.



CUSTOM®

Aqua Mix® Brilliance®

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Produits connexes

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



CUSTOM®

Aqua Mix® Brilliance®

Couverture

FORMAT	Rendement min.	Rendement max.
Bouteille de 8 oz liq. (237 ml)	200 pi ² (19 m ²)	

