

PROTECTEUR DE JOINT



GROUT PROOF

JOINTS EN CIMENT



À QUOI SERT-IL ?

- Protège les joints et prévient la formation de taches.
- Protège les joints contre l'eau et l'humidité.
- Permet un nettoyage simple et rapide.
- Idéal pour les mosaïques.
- Les joints sont comme neufs pendant de très longues années.
- Peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

AVANTAGES

- Facile à utiliser : il suffit de vaporiser sur le joint.
- Écologique : produit à base d'eau.
- Double action : protège les joints et facilite le nettoyage.
- Ne modifie pas la couleur des joints.
- Sans odeur.
- Séchage rapide.
- Sans COV : contribue à l'attribution de crédits LEED.
- Sans APFO : non cancérigène.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser **GROUT PROOF** directement sur le joint et répartir le produit de manière uniforme avec une petite brosse. Il est possible de marcher sur la surface de manière normale après 4 heures. Durcissement complet et protection maximale atteints en 8 heures.

Attention: Veiller à bien éliminer immédiatement tout excédent de produit sur le carreau.

Température d'entreposage : entre 41°F et 86°F (5°C et 30°C).
Doit être appliqué à une température comprise entre 50° F et 86° F (10° C et 30° C).

○ **REDONNE UNE SECONDE JEUNESSE AUX JOINTS.**

○ **FACILITE LE NETTOYAGE.**

Propriétés de fonctionnement :

Temps de repos = 4 heures
Durcissement complet = 8 heures



Rendement :

24 US oz liq. (710 ml)
Rendement minimum ›
216 pi²(20 m²)
Rendement maximum ›
431 pi²(40 m²)

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée



Emballage :

24 US oz liq. (710 ml) 6 flacons vaporisateurs par carton

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. Date de révision : septembre 2021.

FILA. Because It Works.

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com