

Marée

Vinyl • Vinyle de luxe d'ingénierie

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

100 % Imperméable
Couche d'usure extrêmement durable grâce à la technologie de billes de céramique
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Sécuritaire et sain

Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure.
Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie
La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
Fabriqué en PVC vierge (sans contenu recyclé) garantissant une composition uniforme et ne contenant pas de substances nocives.

Construction performante et durable

Couche d'usure extrêmement durable grâce à la technologie de billes de céramique
Planches de vinyle avec cœur rigide de haute densité (SPC)
Très robuste - peut supporter des meubles lourds tels que des armoires et des îlots de cuisine
Performant par températures extrêmes (-20 to 50 °C)
Résistance à l'abrasion de grade commercial léger
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.

Entretien facile

100 % Imperméable
Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
2 en 1 - doté d'une membrane intégrée
Peut être installé dans les chalets 3 saisons (-20 to 50 °C)
Aucune acclimatation requise
Compatible avec chauffage radiant intégré
Peut être installé à tous les étages
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Préparation minimale du sous-plancher
Installation jusqu'à 4 225 pi² (65 pieds linéaires) dans un espace ouvert, sans moulures de transition
Moulures assorties disponibles

Silencieux et confortable

Endos de mousse pour une meilleure isolation thermique et acoustique
Taux d'insonorisation élevés (IIC/STC)

Look remarquable

Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Marée

Vinyl • Vinyle de luxe d'ingénierie

Spécifications du produit

Segments de marché	Construction neuve, Pro, Gestion immobilière, Résidentiel, Milieu de travail
Sous-catégorie	SPC
Collection	Marée
Nom de style	Fundy
Numéro de style	2181
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	Résidentiel lourd et commercial léger
Matériel	PVC vierge
Matériel du coeur	70% Carbonate de calcium / 30% PVC vierge
Largeurs	150 mm (5,906")
Épaisseur totale	4,4 mm (0,173")
Épaisseur de la couche d'usure	0,3000 mm (0,0120")
Épaisseur du coeur	3,4000 mm (0,1340")
Endos	Mousse eva
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 2G : angle-à-angle
Épaisseur de l'endos	1,0000 mm (0,0394")
Fini	Embossé moyen
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Lustre	Mat
Répétition du patron	6
IIC	71
STC	72
Motifs	Bois
Formaldéhyde	E1
Épaisseur du vinyle	n/a
Longueur(s)?	1220 mm (48,031")
Certifications	PVC vierge, FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
	🔗 Guide de pose de vinyle de luxe d'ingénierie rigide - 2G angle-à-angle
	Vidéo d'installation pour le vinyle de luxe d'ingénierie rigide avec système de verrouillage Välinge 2G angle-à-angle

Garanties

- [🔗 Guide de garantie des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide](#)
- [🔗 Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide](#)

Usage résidentiel

Usure *À vie*
Défauts de fabrication *À vie*
Résistance aux taches *À vie*
Décoloration *À vie*
Imperméabilité *À vie*
Animaux de compagnie *À vie*
Remplacement sans questions *30 jours*

Utilisation commerciale légère

Animaux de compagnie *À vie*
Usure *5 ans*
Défauts de fabrication *5 ans*
Résistance aux taches *5 ans*
Décoloration *5 ans*
Imperméabilité *À vie*

Marée

Vinyl • Vinyle de luxe d'ingénierie

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	12
Boîtes par palette	66
Poids par boîte	15333,77 grammes (33,81 livres)
Mètres carrés par boîte	2.20
Mètres carrés par palette	144.95
Pieds carrés par boîte	23.64
Pieds carrés par palette	1560.24

Moulures



Réduit
Assorties
2400 mm x 7 mm x 45 mm
(94,488" x 0,276" x 1,771")



Joint en T
Assorties
2400 mm x 8 mm x 45 mm
(94,488" x 0,315" x 1,771")



Nez palier encastré - rond
Assorties
2400 mm x 25 mm x 72 mm
(94,488" x , 984" x 2,834")




Nez palier encastré - carré
Assorties
2400 mm x 35 mm x 110 mm
(94,488" x 1,378" x 4,330")


Marée

Vinyl • Vinyle de luxe d'ingénierie


Styles offerts




#2180 (Planche)
Evandale
Embossé moyen



#2181 (Planche)
Fundy
Embossé moyen




#2182 (Planche)
Grand bay
Embossé moyen



#2183 (Planche)
Swim point
Embossé moyen



#2184 (Planche)
Trinity
Embossé moyen



#2185 (Planche)
Wesport
Embossé moyen