# Espresso blond 2706

## Vinyle de luxe d'ingénierie • Place Valmont

Ce produit ne fait pas partie de notre ligne courante.

## Avantages

| | |
|---|---|
| **Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)** | 100 % Imperméable<br>Couche d'usure extrêmement durable grâce à la technologie de billes de céramique<br>Facile à nettoyer<br>Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie |
| **Sécuritaire et sain** | Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure.<br>Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie<br>La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur<br>E1 certifie que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur<br>Fabriqué en PVC vierge (sans contenu recyclé) garantissant une composition uniforme et ne contenant pas de substances nocives. |
| **Construction performante et durable** | Couche d'usure extrêmement durable grâce à la technologie de billes de céramique<br>Planches de vinyle avec cœur rigide de haute densité (SPC)<br>Très robuste - peut supporter des meubles lourds tels que des armoires et des îlots de cuisine<br>Performant par températures extrêmes (-20 to 50 °C)<br>Résistance à l'abrasion de grade commercial léger<br>La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. |
| **Entretien facile** | 100 % Imperméable<br>Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne<br>Facile à nettoyer<br>Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie |
| **Installation facile et polyvalente** | Pose flottante<br>2 en 1 - doté d'une membrane intégrée<br>Peut être installé dans les chalets 3 saisons (-20 to 50 °C)<br>Aucune acclimatation requise<br>Compatible avec chauffage radiant intégré<br>Peut être installé à tous les étages<br>Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure<br>Installation jusqu'à 4 225 pi$^2$ (65 pieds linéraires) dans un espace ouvert, sans moulures de transition<br>Moulures assorties disponibles |
| **Silencieux et confortable** | Endos de mousse pour une meilleure isolation thermique et acoustique<br>Taux d'insonorisation élevés (IIC/STC) |
| **Look remarquable** | Fini mat |
| **Meilleure garantie sur le marché** | Remplacement sans questions - 30 jours |
| **Livraison rapide** | Produit en inventaire pour une livraison rapide |

# Espresso blond 2706
## Vinyle de luxe d'ingénierie • Place Valmont

## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| **Segments de marché** | Construction neuve, Pro, Résidentiel, Hôtellerie, Gestion immobilière, Milieu de travail |
| **Sous-catégorie** | SPC |
| **Collection** | Place Valmont |
| **Nom de style** | Espresso blond |
| **Numéro de style** | 2706 |
| **Construction** | Vinyle de luxe d'ingénierie |
| **Format** | Planche |
| **Résistance à l'abrasion** | Résidentiel lourd et commercial léger |
| **Matériel** | PVC vierge |
| **Matériel du coeur** | 70% Carbonate de calcium / 30% PVC vierge |
| **Largeurs** | 180 mm (7,087") |
| **Épaisseur totale** | 7 mm (0,276") |
| **Épaisseur de la couche d'usure** | 0,3000 mm (0,0120") |
| **Épaisseur du coeur** | 5,5000 mm (0,2170") |
| **Endos** | Mousse ixpe |
| **Bordures** | Micro biseautage aux 4 côtés |
| **Système de verrouillage** | Välinge 2G : angle-à-angle |
| **Épaisseur de l'endos** | 1,5000 mm (0,0590") |
| **Fini** | Embossé moyen |
| **Surface supérieure** | Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique |
| **Lustre** | Mat |
| **Répétition du patron** | 5 |
| **IIC** | 73 |
| **STC** | 72 |
| **Motifs** | Bois |
| **Formaldéhyde** | E1 |
| **Épaisseur du vinyle** | n/a |
| **Longueur(s)?** | 1220 mm (48,031") |
| **Certifications** | FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, PVC vierge |
| **Méthodes d'installation** | Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré |

**Guide de pose de vinyle de luxe d'ingénierie rigide - 2G angle-à-angle**

**Vidéo d'installation pour le vinyle de luxe d'ingénierie rigide avec système de verrouillage Välinge 2G angle-à-angle**



## Garanties

**Guide de garantie des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide**

**Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide**

| | |
|---|---|
| **Usage résidentiel** | Usure *À vie*<br>Défauts de fabrication *À vie*<br>Remplacement sans questions *30 jours*<br>Résistance aux taches *À vie*<br>Décoloration *À vie*<br>Imperméabilité *À vie*<br>Animaux de compagnie *À vie* |
| **Utilisation commerciale légère** | Usure *5 ans*<br>Animaux de compagnie *À vie*<br>Imperméabilité *À vie*<br>Décoloration *5 ans*<br>Résistance aux taches *5 ans*<br>Défauts de fabrication *5 ans* |

# Espresso blond 2706
## Vinyle de luxe d'ingénierie • Place Valmont


## Informations sur l'emballage

| | |
|---|---|
| **Unités par boîte** | 8 |
| **Boîtes par palette** | 60 |
| **Poids par boîte** | 16897,53 grammes (37,25 livres) |
| **Mètres carrés par boîte** | 1.76 |
| **Mètres carrés par palette** | 105.41 |
| **Pieds carrés par boîte** | 18.91 |
| **Pieds carrés par palette** | 1134.6 |

## Moulures




**Nez palier encastré - rond**
Assorties
2400 mm x 25 mm x 72 mm
(94,488" x , 984" x 2,834")



**Réduit**
Assorties
2400 mm x 9,5 mm x 45 mm
(94,488" x 0,375" x 1,771")



**Nez palier encastré - carré**
Assorties
2400 mm x 35 mm x 113 mm
(94,488" x 1,378" x 4,449")



**Joint en t**
Assorties
2400 mm x 9,5 mm x 45 mm
(94,488" x 0,375" x 1,771")