Place Valmont
Vinyl • Vinyle de luxe d'ingénierie

Ces produits ne font pas partie de notre ligne courante.

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)	100 % Imperméable Couche d'usure extrêmement durable grâce à la technologie de billes de céramique Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Sécuritaire et sain	Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure. Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur E1 certifie que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur Fabriqué en PVC vierge (sans contenu recyclé) garantissant une composition uniforme et ne contenant pas de substances nocives.
Construction performante et durable	Couche d'usure extrêmement durable grâce à la technologie de billes de céramique Planches de vinyle avec cœur rigide de haute densité (SPC) Très robuste - peut supporter des meubles lourds tels que des armoires et des îlots de cuisine Performant par températures extrêmes (-20 to 50 °C) Résistance à l'abrasion de grade commercial léger La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Entretien facile	100 % Imperméable Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Installation facile et polyvalente	Pose flottante 2 en 1 - doté d'une membrane intégrée Peut être installé dans les chalets 3 saisons (-20 to 50 °C) Aucune acclimatation requise Compatible avec chauffage radiant intégré Peut être installé à tous les étages Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Installation jusqu'à 4 225 pi^2 (65 pieds linéraires) dans un espace ouvert, sans moulures de transition Moulures assorties disponibles
Silencieux et confortable	Endos de mousse pour une meilleure isolation thermique et acoustique Taux d'insonorisation élevés (IIC/STC)
Look remarquable	Fini mat
Meilleure garantie sur le marché	Remplacement sans questions - 30 jours
Livraison rapide	Produit en inventaire pour une livraison rapide

Place Valmont
Vinyl • Vinyle de luxe d'ingénierie

Spécifications du produit

Segments de marché	Construction neuve, Pro, Résidentiel, Hôtellerie, Gestion immobilière, Milieu de travail
Sous-catégorie	SPC
Collection	Place Valmont
Nom de style	Mousse d'avoine
Numéro de style	2707
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	Résidentiel lourd et commercial léger
Matériel	PVC vierge
Matériel du coeur	70% Carbonate de calcium / 30% PVC vierge
Largeurs	180 mm (7,087")
Épaisseur totale	7 mm (0,276")
Épaisseur de la couche d'usure	0,3000 mm (0,0120")
Épaisseur du coeur	5,5000 mm (0,2170")
Endos	Mousse ixpe
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 2G : angle-à-angle
Épaisseur de l'endos	1,5000 mm (0,0590")
Fini	Embossé moyen
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Lustre	Mat
Répétition du patron	5
IIC	73
STC	72
Motifs	Bois
Formaldéhyde	E1
Épaisseur du vinyle	n/a
Longueur(s)?	1220 mm (48,031")
Certifications	FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, PVC vierge
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

Guide de pose de vinyle de luxe d'ingénierie rigide - 2G angle-à-angle

Vidéo d'installation pour le vinyle de luxe d'ingénierie rigide avec système de verrouillage Välinge 2G angle-à-angle

Garanties

Guide de garantie des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide

Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide


Usage résidentiel	Usure *À vie* Défauts de fabrication *À vie* Remplacement sans questions *30 jours* Résistance aux taches *À vie* Décoloration *À vie* Imperméabilité *À vie* Animaux de compagnie *À vie*
Utilisation commerciale légère	Usure *5 ans* Animaux de compagnie *À vie* Imperméabilité *À vie* Décoloration *5 ans* Résistance aux taches *5 ans* Défauts de fabrication *5 ans*

Place Valmont
Vinyl • Vinyle de luxe d'ingénierie


Informations sur l'emballage

Unités par boîte	8
Boîtes par palette	60
Poids par boîte	16897,53 grammes (37,25 livres)
Mètres carrés par boîte	1.76
Mètres carrés par palette	105.41
Pieds carrés par boîte	18.91
Pieds carrés par palette	1134.6


Moulures




Nez palier encastré - carré
Assorties
2400 mm x 35 mm x 113 mm
(94,488" x 1,378" x 4,449")



Réduit
Assorties
2400 mm x 9,5 mm x 45 mm
(94,488" x 0,375" x 1,771")



Nez palier encastré - rond
Assorties
2400 mm x 25 mm x 72 mm
(94,488" x , 984" x 2,834")



Joint en t
Assorties
2400 mm x 9,5 mm x 45 mm
(94,488" x 0,375" x 1,771")

Place Valmont
Vinyl • Vinyle de luxe d'ingénierie

Styles offerts



#2706 (Planche)
Espresso blond
Embossé moyen



#2707 (Planche)
Mousse d'avoine
Embossé moyen



#2708 (Planche)
Latté fouetté
Embossé moyen



#2709 (Planche)
Café crème
Embossé moyen



#2710 (Planche)
Fève de café
Embossé moyen



#2711 (Planche)
Espresso riche
Embossé moyen