

## SONIC 20

### Product Specifications / Devis technique

Style name / Nom du style	Sonic 20	
Style number / Numéro du style	29980	
Product type / Type de produit	Broadloom / Tapis mur à mur	
Surface texture / Surface du produit	Level Loop / Bouclé uni	
Pile fibre content / Mélange de fibre	100% BCF Anti-Static Velana™ / 100% filament continu antistatique Velana™	
Dye system / Système de teinture	Solution Dyed / Teint en solution	
Primary backing / Endos primaire	Woven Polypropylene / Polypropylène tissé	
Secondary backing / Endos secondaire	Woven synthetic backing / Endos synthétique tissé	
	<b>Imperial / Impérial</b>	<b>Metric / Métrique</b>
Pile weight / Poids du velours	20 oz / s.y.	678 g/m <sup>2</sup>
Gauge / Calibre	1/ 10 ga. / ja.	39.4 / 10 cm
Stitches / Rangées de touffes	9.0 per in. / par po.	35.4 / 10 cm
Pile height / Hauteur du velours	0.177 in.	4.5 mm
Pile thickness / Épaisseur du velours	0.135 in.	3.5 mm
Density factor / Facteur de densité	5333	8.4 ktex
Total weight / Poids total	61.27 oz / s.y.	2077 g/m <sup>2</sup>
Width / Largeur	12 ft	366 cm

### Performance Specifications / Performances

Flammability / Inflammabilité	Meets / Rencontre les normes ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class II
Smoke density / Densité à la fumée	Meets / Rencontre les normes ASTM E-662 test standards <450 Flaming mode
Anti-static properties / Propriété antistatique	Less than / Moins de 3.0 kv at 20% R.H.. & 21° C
Lightfastness / Résistance à la lumière	L5 or Better / L5 ou supérieur
Resistance to wet cleaning / Résistance au nettoyage humide	Grey Scale 5 / 5 à l'échelle des gris
Treatment / Traitement	Ultrafresh Antimicrobial treatment / Traitement Antimicrobien Ultrafresh

### Warranty Information / Garanties

Commercial wear / Contre l'usure commerciale	Limited 5 yrs / Garantie limitée de 5 ans
Against anti-static / Contre l'Antistatique	Limited 5 yrs / Garantie limitée de 5 ans
Colorfast to light / Résistance des couleurs au rayonnement solaire	Limited 5 yrs / Garantie limitée de 5 ans

### Environmental / Environnement

Indoor air quality no. / No. Qualité d'air intérieur GLP 0739

*Venture Carpets Inc. reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice  
Tapis Venture Inc. Se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données*

## SONIC 26

### Product Specifications / Devis technique

Style name / Nom du style	Sonic 26	
Style number / Numéro du style	21026	
Product type / Type de produit	Broadloom / Tapis mur à mur	
Surface texture / Surface du produit	Level Loop / Bouclé uni	
Pile fibre content / Mélange de fibre	100% BCF Anti-Static Velana™ / 100% filament continu antistatique Velana™	
Dye system / Système de teinture	Solution Dyed / Teint en solution	
Primary backing / Endos primaire	Woven Polypropylene / Polypropylène tissé	
Secondary backing / Endos secondaire	Woven synthetic backing / Endos synthétique tissé	
	<b><u>Imperial / Impérial</u></b>	<b><u>Metric / Métrique</u></b>
Pile weight / Poids du velours	26 oz / s.y.	882 g/m <sup>2</sup>
Gauge / Calibre	1/ 10 ga. / ja.	39.4 / 10 cm
Stitches / Rangées de touffes	10.4 per in. / par po.	40.9 / 10 cm
Pile height / Hauteur du velours	0.197 in.	5.0 mm
Pile thickness / Épaisseur du velours	0.135 in.	3.5 mm
Density factor / Facteur de densité	6933	9.6 ktex
Total weight / Poids total	67.28 oz / s.y.	2281 g/m <sup>2</sup>
Width / Largeur	12 ft	366 cm

### Performance Specifications / Performances

Flammability / Inflammabilité	Meets / Rencontre les normes ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class II
Smoke density / Densité à la fumée	Meets / Rencontre les normes ASTM E-662 test standards <450 Flaming mode
Anti-static properties / Propriété antistatique	Less than / Moins de 3.0 kv at 20% R.H.. & 21° C
Lightfastness / Résistance à la lumière	L5 or Better / L5 ou supérieur
Resistance to wet cleaning / Résistance au nettoyage humide	Grey Scale 5 / 5 à l'échelle des gris
Treatment / Traitement	Ultrafresh Antimicrobial treatment / Traitement Antimicrobien Ultrafresh

### Warranty Information / Garanties

Commercial wear / Contre l'usure commerciale	Limited 10 yrs / Garantie limitée de 10 ans
Against anti-static / Contre l'Antistatique	Limited 10 yrs / Garantie limitée de 10 ans
Colorfast to light / Résistance des couleurs au rayonnement solaire	Limited 10 yrs / Garantie limitée de 10 ans

### Environmental / Environnement

Indoor air quality no. / No. Qualité d'air intérieur	GLP 0739
--	----------

Venture Carpets Inc. reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice  
Tapis Venture Inc. se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données

## SONIC 28

### Product Specifications / Devis technique

Style name / Nom du style	Sonic 28
Style number / Numéro du style	29990
Product type / Type de produit	Broadloom / Tapis mur à mur
Surface texture / Surface du produit	Level Loop / Bouclé uni
Pile fibre content / Mélange de fibre	100% BCF Anti-Static Velana™ / 100% filament continu antistatique Velana™
Dye system / Système de teinture	Solution Dyed / Teint en solution
Primary backing / Endos primaire	Woven Polypropylene / Polypropylène tissé
Secondary backing / Endos secondaire	Woven synthetic backing / Endos synthétique tissé

	<b>Imperial / Impérial</b>	<b>Metric / Métrique</b>
Pile weight / Poids du velours	28 oz / s.y.	949 g/m <sup>2</sup>
Gauge / Calibre	1/ 10 ga. / ja.	39.4 / 10 cm
Stitches / Rangées de touffes	11.5 per in. / par po.	45.3 / 10 cm
Pile height / Hauteur du velours	0.197 in.	5.0 mm
Pile thickness / Épaisseur du velours	0.135 in.	3.5 mm
Density factor / Facteur de densité	7467	10.8 ktex
Total weight / Poids total	69.28 oz / s.y.	2348 g/m <sup>2</sup>
Width / Largeur	12 ft	366 cm

### Performance Specifications / Performances

Flammability / Inflammabilité	Meets / Rencontre les normes ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class II
Smoke density / Densité à la fumée	Meets / Rencontre les normes ASTM E-662 test standards <450 Flaming mode
Anti-static properties / Propriété antistatique	Less than / Moins de 3.0 kv at 20% R.H.. & 21° C
Lightfastness / Résistance à la lumière	L5 or Better / L5 ou supérieur
Resistance to wet cleaning / Résistance au nettoyage humide	Grey Scale 5 / 5 à l'échelle des gris
Treatment / Traitement	Ultrafresh Antimicrobial treatment / Traitement Antimicrobien Ultrafresh

### Warranty Information / Garanties

Commercial wear / Contre l'usure commerciale	Limited 10 yrs / Garantie limitée de 10 ans
Against anti-static / Contre l'Antistatique	Limited 10 yrs / Garantie limitée de 10 ans
Colorfast to light / Résistance des couleurs au rayonnement solaire	Limited 10 yrs / Garantie limitée de 10 ans

### Environmental / Environnement

Indoor air quality no. / No. Qualité d'air intérieur	GLP 0739
--	----------

Venture Carpets Inc. reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice  
Tapis Venture Inc. Se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données