



# Thermostat STRATA\_HEAT<sup>MC</sup>

DS-26.3F-1024

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

Thermostat STRATA\_HEAT<sup>MC</sup>

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les thermostats STRATA\_HEAT sont bi-tension 120 V/240 V et simples à utiliser. Le STRATA\_HEAT est un thermostat numérique programmable, tandis que le thermostat STRATA\_HEAT Wi-Fi peut se contrôler par application mobile. Les thermostats STRATA\_HEAT sont conçus pour être utilisés avec le fil STRATA\_HEAT Wire, que celui-ci soit installé avec les bandes d'espacement STRATA\_MAT Spacing Strips ou le tapis STRATA HEAT Mat. Tous les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera l'ensemble des garanties et des réclamations. Respectez tous les codes du bâtiment et les normes électriques applicables.

### Composants

Une (1) station

Une (1) sonde

Deux (2) vis

## Avantages

- Un système de contrôle du chauffage au sol qui optimise le confort et les économies d'énergie
- 15 A (rés.) 60 Hz
- Capteur de 15 pi (4,5 m) inclus
- Branchement du capteur au sol simple d'accès
- DDFT intégré avec lampe témoin
- Programmation simple sur 7 jours
- Configuration aisée
- Cadre numérique

## Supports Appropriés

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés physiques

| Modèle      | Type             | Alimentation | Charge max. | Capteur de plancher | DDF T |
|-------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|-------|
| 0802-0403-T | Programmable     | 120 V/240 V  | 15 A, 60 Hz | NTC (10K)           | 5 mA  |
| 0802-0404-T | Wi-Fi Compatible | 120 V/240 V  | 15 A, 60 Hz | NTC (10K)           | 5 mA  |

Entreposage : -4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C)

Dimensions (H x L x P) 3,54 x 4,72 x 0,85 po (90 x 120 x 21,7 mm)

Boîtier double de 2 ¾ po (7 cm) recommandé

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

## 5. POSE

### • Directives

Coupez l'alimentation du système de chauffage au niveau du tableau principal afin d'éviter tout risque de choc électrique. La pose doit être réalisée par un électricien. Consultez les Guides d'installation DS-46.4 et DS-0507 fournis avec l'appareil. Consultez également le site [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

pour en savoir plus sur les informations suivantes :

| Description                         | Numéro   | Type                 |
|-------------------------------------|----------|----------------------|
| Thermostat STRATA_HEAT Wi-Fi        | DS-046.4 | Guide d'installation |
| Thermostat programmable STRATA_HEAT | DS-050.7 | Guide d'installation |
| Thermostat STRATA_HEAT Wi-Fi        | DS-046.2 | Manuel d'utilisation |
| Thermostat programmable STRATA_HEAT | DS-050.4 | Manuel d'utilisation |
| Thermostat STRATA_HEAT Wi-Fi        | DS-044.8 | Guide de dépannage   |

## Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com).

## 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com). Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : garantie du produit LATICRETE (États-Unis et Canada)
- DS 605.0 : Tapis de chauffage par le sol
- DS 601.1 : Instructions de pose

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

### Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante [laticrete.com](http://laticrete.com)

### Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 1 Year Product Warranty (US) (English)

## 8. ENTRETIEN

Le disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) du thermostat STRATA\_HEAT<sup>MC</sup> doit être testé tous les mois pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif. Si un DDFT externe est utilisé, il doit également être testé tous les mois.

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.