



**EASTLAKE**  
 RLAAQCHEAST

- **Water resistant:** 24-hour water safe warranty (including kitchens and bathrooms)
- **Realistic and modern wood look:** Natural grain texturing and four-sided beveled edges
- **Floor protection:** Unique angle/tap locking system eliminates water penetration, superior joint integrity; easy to install and repair
- **Built to last:** Scratch and scuff resistant surface layer with **anti-bacterial** protection
- **Seamless look:** Installation up to 40'x40' without transitions



**ATHENA**  
 RLAAQCHATHE



**GUILDWOOD**  
 RLAAQCHGUIL



**LINEN**  
 RLAAQCHLINE



**BARBUDA**  
 RLAAQCHBARB



**LIGHT OAK**  
 RLAAQCHLIGH



**EASTLAKE**  
 RLAAQCHEAST



**CARLTON**  
 RLAAQCHCARL



**BUTTERNUT**  
 RLAAQCHBUTT



**MISTYWOOD**  
 RLAAQCHMIST



**BUSHWICK**  
 RLAAQCHBUSH



\*When used with Richmond underlayment

# AQUASURE CHIC COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

Plank Size (Thickness x Width x Length)	8mm x 193mm x 1383mm (0.31" x 7.6" x 54.45")
Edge Profile	4 sided micro-bevel
Finish	Standard wood grain
Installation	Click floating - Angle tap

## WARRANTY

Residential	Lifetime
-------------	----------

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold & CARB II	N/A	Meets
Sustainability	PEFC	N/A	Meets

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Usage Class	EN ISO 19874 EN 13329	33
Abrasion resistance	EN 13329	AC4
Impact resistance	EN 13329	Big ball: ≥ 1000 mm Small ball: ≥ 15 N
Formaldehyde emission of the substrate before coating	EN 120 DIBT	E1
Formaldehyde emission	EN 717-1 EN 717-2	< 0.1 ppm < 3.5 mg/h m <sup>2</sup>
Moisture residue HDF	EN 322	4 - 7%
Thickness swelling / edge swelling	EN 13329	≤ 12%
Thermal conductivity	ISO 8302	0.0780 m <sup>2</sup> .K/W
Light fastness	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	Not worse than 6 Blue wool. Not worse than 4 Grey scale

## PACKAGING

Planks / Carton	9
Coverage / Carton	25.86 sf
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	70mm x 201mm x 1390mm (2.75" x 7.91" x 54.72")
Carton Weight	38.8 lbs
Cartons / Pallet	52
Coverage / Pallet	1344.72 sf

## WARRANTY

Light Commercial	10 years
------------------	----------

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Lifting resistance	EN 13329	≥ 1.25 N/mm <sup>2</sup>
Cross tensile strength	N/A	N/A
Resistance to stains	EN 438-2.15	Group 1 + 2: level 5 group 3: level 4
Combustibility	EN13501-1	Cfl, s1
Sliding friction	EN 13893	≥ 0.3
Dimensional variants after changes in relative humidity	EN 13329	Length and width ≤ 0.9 mm
Straightness of the panels	EN 13329	≤ 0.30 mm /m
Flatness of the element width	EN 13329	concave ≤ 0.3 mm convex ≤ 0.4 mm
Flatness of the element length	EN 13329	concave ≤ 7 mm convex ≤ 14 mm

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.



**EASTLAKE**  
RLAAQCHEAST

- **Résistant à l'eau** : Garantie de protection contre les infiltrations d'eau sur une période de 24 heures (y compris dans les cuisines et les salles de bain)
- **Imitation de bois réaliste et moderne** : Texture reproduisant le fil naturel du bois et bords biseautés sur les quatre côtés
- **Protection du plancher** : Le système d'encliquetage unique de type « Angle/Tap » élimine l'infiltration d'eau et assure une intégrité des joints supérieure; facile à installer et à réparer
- **Conçu pour durer** : Couche superficielle résistante aux égratignures et éraflures munie d'une protection **antibactérienne**
- **Apparence harmonieuse** : Installation sur une surface pouvant aller jusqu'à 40 x 40 pi sans transition



**ATHENA**  
RLAAQCHATHE



**GUILDWOOD**  
RLAAQCHGUIL



**LINEN**  
RLAAQCHLINE



**BARBUDA**  
RLAAQCHBARB



**LIGHT OAK**  
RLAAQCHLIGH



**EASTLAKE**  
RLAAQCHEAST



**CARLTON**  
RLAAQCHCARL



**BUTTERNUT**  
RLAAQCHBUTT



**MISTYWOOD**  
RLAAQCHMIST



**BUSHWICK**  
RLAAQCHBUSH



# COLLECTION **AQUASURE CHIC** – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Dimension des planches: (haut. x larg. x long.)	8mm x 193mm x 1383mm (0,31 po x 7,6 po x 54,45 po)
Profil d'arrêt	Micro-biseauté sur les 4 côtés
Fini	Fil du bois standard
Installation	Pose flottante - Blocage par clic de type « Angle/Tap »

## GARANTIE

Résidentielle	À vie
---------------	-------

## CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold & CARB II	N/A	Se rencontre
Durabilité	PEFC	N/A	Se rencontre

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Catégorie d'utilisation	EN 13329 (Annex E)	33
Résistance à l'abrasion	EN 13329 (Annex E)	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329 (Annex H)	Grosse balle : ≥ 1000 mm petite balle: ≥ 15 N
Émission de formaldéhyde de la sous-couche avant d'être revêtue	EN 717-2	E1
Émission de formaldéhyde	EN 717-2	< 0,1 ppm < 3.5 mg/h m <sup>2</sup>
Humidité résiduelle des panneaux de fibre haute densité	EN 322	4 - 7 %
Gonflement en épaisseur / gonflement des bords	ISO 24336	≤ 18 %
Conductivité thermique	EN 12524	0,0780 m <sup>2</sup> .K/W
Solidité à la lumière	EN 13329	Échelle de gris ≥ niveau 4

## EMBALLAGE

Planches / Carton	9
Superficie couverte / Carton	25,86 pi <sup>2</sup>
Dimensions du carton (long. x larg. x haut.)	70mm x 201mm x 1390mm (2,75 po x 7,91 po x 54,72 po)
Poids du carton	38,8 lbs
Cartons / Palette	52
Superficie couverte / Palette	1344,72 pi <sup>2</sup>

## GARANTIE

Commerciale Légère	10 ans
--------------------	--------

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au soulèvement	EN 13329 (Annex D)	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la traction transversale	N/A	N/A
Résistance aux taches	EN 438	Groupes 1, 2: niveau 5, groupe 3: niveau 4
Combustibilité	ASTM E648	Cfl, s1
Résistance aux égratignures	EN 13893	≥ 0,3
Variations dimensionnelles suite aux changements d'humidité relative	EN 13329 (Annex C)	≤ 0,9 mm
Linéarité des panneaux	EN 13329 (Annex A)	≤ 0,30 mm /m
Planéité de la largeur d'élément	EN 13329 (Annex A)	concave ≤ 0,3 mm ; convexe ≤ 0,4 mm
Planéité de la longueur d'élément	EN 13329 (Annex A)	concave ≤ 7 mm ; convexe ≤ 14 mm

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.