

StoneCast™ Entretien et maintenance

Maintenance

Votre sol Next Floor® en vinyle de luxe est doté d'une couche d'usure en uréthane durcie aux UV qui rend le sol résistant et plus facile à nettoyer. L'entretien efficace de votre revêtement de sol est une question de bon sens. Toutes les bonnes procédures d'entretien consistent à éliminer la saleté et les gravillons, à enlever les liquides renversés et à protéger la surface du sol.

Les tapis de marche peuvent contribuer à réduire considérablement la quantité de gravillons apportés par le trafic piétonnier, le balayage, le passage de la serpillière et de l'aspirateur contribuent tous à contrôler les gravillons. Le balayage humide, le nettoyage localisé et le lavage permettent d'éliminer la plupart des déversements et des taches.

Les conditions locales de votre région détermineront les besoins d'entretien spécifiques. Préparez un programme d'entretien approprié qui réponde aux besoins de l'installation spécifique.

Entretien régulier

- Balayez ou passez l'aspirateur sur le sol afin d'éliminer toutes les saletés et les gravillons non fixés sur le site
- Passez une serpillière humide avec une solution de nettoyage ou un détergent recommandé pour les revêtements de sol en vinyle - lisez toujours l'étiquette du produit pour vous assurer qu'il convient et suivez les instructions du fabricant pour l'application.
- Rincez et laissez sécher.
- Lustrez le sol avec une serpillière ou un chiffon doux et sec.

Attention

- Les balais à vapeur peuvent endommager votre revêtement StoneCast™ et ne doivent pas être utilisés.
- Les cigarettes et autres objets chauds dont la température est élevée peuvent marquer la surface du sol.
- Certains types de caoutchouc doivent être évités à moins que ne sache qu'ils ne tachent pas. (par exemple, les tapis à dos de caoutchouc - toujours

confirmer la compatibilité avec le fournisseur du tapis avant d'utiliser un tapis).

- Les produits de type asphalte et bitume sont connus pour faire jaunir le PVC. Il faut veiller à ce que évite les taches dues à ces types de produits. (par exemple, les résidus provenant d'allées nouvellement posées ou scellées, de routes, etc.)

Soins à apporter immédiatement après l'installation

Enlevez toutes les saletés non adhérentes en balayant ou en passant l'aspirateur à l'aide d'un aspirateur domestique approprié (assurez-vous que le réglage « sol lisse » est sélectionné)

- Lorsque vous remettez des meubles et des appareils lourds dans la pièce, utilisez toujours des bandes de contreplaqué ou des panneaux durs pour protéger le sol. Installez des protections en feutre larges et non tachantes sur tous les meubles mobiles.
- Enlevez toutes les saletés non adhérentes en balayant ou en passant l'aspirateur à l'aide d'un aspirateur domestique approprié (assurez-vous que le réglage « sol lisse » est sélectionné).
- Enlever tout résidu de colle de la surface en suivant les instructions du fabricant de la colle.
- Le trafic piétonnier et le nettoyage sont acceptables immédiatement après la pose des sols flottants.

Soins préventifs et entretien courant

- Balayez ou passez l'aspirateur (sans brosse) au moins une fois par semaine ou plus souvent pour enlever les saletés, le sable et les gravillons de votre sol.
- Vérifiez régulièrement que les protections en feutre des meubles mobiles ne sont pas salies ou usées et remplacez-les si nécessaire.
- Les appareils lourds et les meubles qui ne sont pas souvent déplacés devraient être équipés de glissières de meubles en composition non tachante.
- Placez des tapis aux entrées extérieures pour éviter que la saleté, les gravillons, l'eau, la neige ou la glace ne se déposent sur votre sol.

Avertissement : Le revêtement de sol de luxe Next Floor® peut être très glissant lorsqu'il est mouillé. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises lors de l'entretien de ce type de revêtement. Laissez un temps de séchage suffisant après le lavage et essuyez immédiatement toutes les zones mouillées. Des nettoyants ou des produits de polissage inadaptés peuvent également rendre le sol glissant.