



Taille

195 mm x 1215 mm (7,7" x 47,8")
12 mm d'épaisseur

Classe d'abrasion

AC4 - Trafic commercial

Effet de surface

Texturé et synchronisé avec le motif

Traitement des bordures

Biseau aux couleurs rehaussées à quatre côtés

Installation

Rabattable, Replier
(sur, au-dessus, ou en dessous du niveau du sol)

Plancher Radiant

Systèmes à base d'eau uniquement
(pas les systèmes électriques)

Emballage

7 planches par carton (39 lbs)
17,9 pieds carré par carton
55 cartons par palette
21 palettes par conteneur

Essais

Uniformité structurale	NALFA 3,2	Classe 4
résistance à la lumière Xenon	NALFA 3,3	Classe 4
Entretien/résistance aux taches	NALFA 3,4	Classe 4
Joint assemblé Gonflement de la surface	NALFA	72 hrs
Combustibilité	ASTM E648	Classe 1
Inflammabilité	DOC FF 1-70	Passé

Certificat Floor Score



OFFICIELLEMENT CERTIFIÉ PAR FLOOR SCORE SERVICES

Garanties

Usure résidentielle à vie
Résistance à l'eau résidentielle à vie
Teinture et décoloration résidentielles à vie
15 ans d'usure commerciale

Voir le texte complet de la garantie sur nextfloor.net

Échantillon d'UGS

Panneau de poignée
HB301NF-B
5 panneaux par carton (83,6 lb)

Ensembles de main
SS301NF-B
5 livres par carton (59 lbs)

Configurer l'affichage
8CARDS301NF-1B
(003, 008, 014, 015)
COULEURS ACTUALISÉES INCLUSES

8CARDS301NF-2W
(001, 002, 005, 006)

FIXT301NF-W
Conditionné en 3 cartons (139 lb)

Kit de mise à jour de la carte d'affichage
2CARDS301NF
(014, 015)
2 par carton (25 lb)