




PARKVIEW
RVICWH5773

- **Wide Plank Design** - 6mm x 9" width x 60" length
- **Ultra-Realistic Visual** - 20 unique natural wood faces for less repeat
- **Built to Last** - Scratch Shield™ Max finish for scratch, wear, and stain resistance
- **Peace of Mind** - Extra thick SPC core for durability and longevity
- **Made for Life** - XPO pad for best-in-class sound and mold resistance
- **Designed for Canada** - Suitable for all seasons (-30°C to 60°C)
- **Easy to Install** - Proven angle/tap installation up to 6400 sf with minimal prep


COLOURS



METROPOLITAN
RVICWH5706




URBAN WALK
RVICWH5807



SKYLINE
RVICWH3472



MEZZANINE
RVICWH1557



BISTRO
RVICWH3471




PARKVIEW
RVICWH5773



CITY VIBE
RVICWH5601



GALLERIA
RVICWH5590



CAPPUCCINO
RVICWH5771

FIRMFIT INTOWN COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction	SPC
Plank Size (Height x Width x Length)	0.22" x 9.1" x 60" (6mm x 232mm x 1532mm)
Edge Profile	Four sided colour matched bevel
Finish	Non-fading extremely tough 0.55 mm wear layer with Scratch Shield MAX and SE+ Anti-Bacterial coating
Installation	Click floating, angle tap-down

WARRANTY

Residential	Lifetime
-------------	----------

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold		

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Determination of Thickness:	ASTM F387	±0.2mm
Determination of Squareness:	ASTM F2055	≤0.25mm
Determination of Straightness:	ISO 24342	≤0.25mm
Stain Resistance	EN 423	No more than slight change
Formaldehyde Emissions:	EN 717-1	E1
Residual Indentation Static Load:	ASTM F970	≤0.13mm
Castor Chair Resistance:	ISO 4918	25000r
Wear Resistance:	EN 13329	≥4000R
Dimensional Stability and Curling:	ASTM F2199	Pass
Classification of Smoke Development:	ASTM E662	N/A
Reaction to Fire:	EN 13501	Bf1-S1

PACKAGING

Planks / Carton	5
Coverage / Carton	19.13 ft²
Carton Dimensions (Height x Width x Length)	1.3" x 9.72" x 61.06"
Carton Weight (lbs)	41.61
Cartons / Pallet	48
Coverage / Pallet	918.24 ft²

WARRANTY

Commercial	15 Years
------------	----------

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Slip Resistance	EN 13893	Class DS
Peel Resistance:	EN 431	≥ 60N/50mm
IIC Delta:	ASTM E2179-03(2016) ASTM E989-06(2012)	23
IIC:	ASTM E492-09(2016) ASTM E989-06(2012)	69
Static Coefficient of Friction:	ASTM C1028	Dry/wet ≥0.5
Flexibility:	ASTM F137	Not applicable
Soluble Heavy Metal:	ASTM F925	No change
Resistance to Chemicals:	ASTM F963	Meet official requirement
Colour Fastness to light:	ASTM F1515	ΔE≤8


Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.



- **Concept de planches larges** – 6 mm x 9 po de largeur x 60 po de longueur
- **Aspects visuels ultra réalistes** – 20 surfaces de bois naturel uniques permettant d'obtenir un motif moins répétitif
- **Conçu pour durer** – Fini Scratch Shield™ Max procurant une résistance aux égratignures, à l'usure et aux taches
- **Tranquillité d'esprit** – âme en composite pierre-plastique (SPC) extra épaisse pour une durabilité et une longévité assurées
- **Conçu pour durer toute une vie** – sous-couche coussinée XPO offrant une résistance de premier ordre au bruit et à la moisissure
- **Conçu pour le Canada** – convient aux résidences habitables à l'année longue (soumises à des températures qui varient entre -30°C et 60°C)
- **Facile à installer** – installation par encliquetage de type « Angle/Tap » ayant fait ses preuves, sur une superficie pouvant aller jusqu'à 6 400 sans transition, tout en ne nécessitant que des préparatifs minimes


COLOURS



METROPOLITAN
RVICWH5706




URBAN WALK
RVICWH5807



SKYLINE
RVICWH3472




MEZZANINE
RVICWH1557



BISTRO
RVICWH3471




PARKVIEW
RVICWH5773



CITY VIBE
RVICWH5601



GALLERIA
RVICWH5590



CAPPUCCINO
RVICWH5771

COLLECTION **FIRMFIT INTOWN** – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	SPC
Dimension des planches: (haut. x larg. x long.)	0,22 po x 9,1 po x 60 po (6 mm x 232 mm x 1532 mm)
Profil d'arrêt	Chanfrein de couleur assortie à quatre côtés
Fini	Couche d'usure de 0,55 mm extrêmement résistante et résistante à la décoloration avec revêtement antibactérien Scratch Shield MAX et SE+
Installation	Flottant - Système de blocage de type «Angle/Tap»

GARANTIE

Résidentielle	À Vie
---------------	-------

EMBALLAGE

Planches / Carton	5
Superficie couverte / Carton	19,13 pi²
Dimensions du carton (haut. x larg. x long.)	1,3 po x 9,72 po x 61,06 po
Poids du carton (lbs)	41,61
Cartons / Palette	48
Superficie couverte / Palette	918,24 pi²

GARANTIE

Commerciale	15 Ans
-------------	--------

CERTIFICATIONS DURABLES

RENDEMENT	CERTIFICATIONS CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	COMPARAISON RENDEMENT/ EXIGENCES
Matériau à faible émission certifié:	Greenguard Gold		

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Détermination de l'épaisseur:	ASTM F387	±0,2mm
Détermination de l'équerrage:	ASTM F2055	≤0,25mm
Détermination de la linéarité:	ISO 24342	≤0,25mm
Résistance au tachage:	EN 423	Petit changement
Émissions de formaldéhyde:	EN 717-1	E1
Charge statique de l'indentation résiduelle:	ASTM F970	≤0,13mm
Résistance aux chaises à roulettes:	ISO 4918	25000r
Résistance à l'usure:	EN 13329	≥4000R
Stabilité dimensionnelle et cintrage:	ASTM F2199	Réussir
Classification de l'évolution des fumées:	ASTM E662	N/A
Réaction au feu:	EN 13501	Bf1-S1

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance antidérapante:	EN 13893	Classe DS
Résistance au pelage:	EN 431	≥ 60N/50 mm
IIC Delta:	ASTM E2179-03(2016) ASTM E989-06(2012)	23
IIC:	ASTM E492-09(2016) ASTM E989-06(2012)	69
Coefficient de frottement statique:	ASTM C1028	sèche/mouiller ≥0.5
Flexibilité:	ASTM F137	N/A
Résistance aux produits chimiques:	ASTM F925	pas de changement
Métal lourd soluble:	ASTM F963	Répond aux exigences
Solidité de la couleur à la lumière:	ASTM F1515	Δ E≤8

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planches ou qu'elle s'y incruste. Essuyez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes