



LISTE DE PRIX DE DÉTAIL - MARS 2023
RETAIL PRICE LIST - MARCH 2023

DESIGNER CHOICE COLLECTION - PORCELAINE & CÉRAMIQUE



11450 ALBERT-HUDON
MONTRÉAL NORD, QC
H1G 3J9
514-723-0555 #223
email: orders@monoserra.com

731 AVENUE NEWTON
VILLE DE QUÉBEC, QC
G1P 4C4
418-476-0725 #501
email: orders@monoserra.com

BRICK ROAD - BLACK ROAD

GRÈS CÉRAME - PORCELAIN



CC-200

BRICK ROAD BOURBON

DIMENSION - SIZE: 3" X 10"
PI² - SQF BOX: 8.88 (66)
VARIATION: V4

6.98\$ PI² - SQF



CC-205

BRICK ROAD MAPLE

DIMENSION - SIZE: 3" X 10"
PI² - SQF BOX: 8.88 (66)
VARIATION: V4

6.98\$ PI² - SQF



CC-210

BLACK ROAD LOMBARDI

DIMENSION - SIZE: 3" X 10"
PI² - SQF BOX: 8.88 (66)
VARIATION: V4

6.98\$ PI² - SQF



CC-215

BLACK ROAD OLD STREET

DIMENSION - SIZE: 3" X 10"
PI² - SQF BOX: 8.88 (66)
VARIATION: V4

6.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
TEXTURÉ - TEXTURED

REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LAPPATO



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 38 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 - DCOF ≥ 0.42

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN
PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION


ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0,25%

NEW-YORK GLOSSY - ETERNAL BEAUTY GLOSSY

CÉRAMIQUE - CERAMIC



CC-220*

NEW-YORK WHITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-221*

NEW-YORK ANTHRACITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-222*

NEW-YORK BLACK GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-223*

NEW-YORK BEIGE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-224*

NEW-YORK GREY GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF




CC-225*

NEW-YORK BLUE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF




CC-226*

NEW-YORK IVORY GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-272*

ETERNAL BEAUTY GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.98\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRE - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
3
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 13 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
P4 (18.0% - 20.0%)
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
NON - NO
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
N/A
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION


USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0.25% À +0.25%

NEW-YORK - MATTE CÉRAMIQUE - CERAMIC



CC-227 *

NEW-YORK WHITE MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-228 *

NEW-YORK ANTHRACITE MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-229 *

NEW-YORK BLACK MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-230 *

NEW-YORK BEIGE MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-231 *

NEW-YORK GREY MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF




CC-232 *

NEW-YORK BLUE MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-233 *

NEW-YORK IVORY MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
3
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 13 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
P4 (18.0% - 20.0%)
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
NON - NO
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
N/A
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION


USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0.25% À +0.25%

TIFFANY DIAMOND GLOSSY - TIFFANY GLOSSY CÉRAMIQUE - CERAMIC



CC-264*

TIFFANY DIAMOND WHITE

DIMENSION - SIZE: 3" X 6"
PI² - SQF BOX: 5.33 [130]
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF




CC-265*

TIFFANY DIAMOND BLACK

DIMENSION - SIZE: 3" X 6"
PI² - SQF BOX: 5.33 [130]
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF




CC-266*

TIFFANY WHITE

DIMENSION - SIZE: 3" X 6"
PI² - SQF BOX: 6.54 [130]
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF




CC-267*

TIFFANY BLACK

DIMENSION - SIZE: 3" X 6"
PI² - SQF BOX: 6.54 [130]
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-268*

TIFFANY SILVER GRAY

DIMENSION - SIZE: 3" X 6"
PI² - SQF BOX: 6.54 [130]
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-269*

TIFFANY ANTRACITE GRAY

DIMENSION - SIZE: 3" X 6"
PI² - SQF BOX: 6.54 [130]
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

3

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 13 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

P4 (18.0% - 20.0%)

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

NON - NO

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

N/A

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS


± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0.25% À +0.25%

TIFFANY BEVELED GLOSSY

CÉRAMIQUE - CERAMIC



CC-234*

TIFFANY BEV WHITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 8.40 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-235*

TIFFANY BEV GREY GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 8.40 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-236*

TIFFANY BEV ANTHRACITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 8.40 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-237*

TIFFANY BEV BLACK GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 8.40 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF




CC-238*

TIFFANY BEV GREEN GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 8.40 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF




CC-239*

TIFFANY BEV IVORY GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 8.40 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-240*

TIFFANY BEV BEIGE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 8.40 (88)
VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

LUSTRE - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

3

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 13 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

P4 (18.0% - 20.0%)

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

NON - NO

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

N/A

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0.25% À +0.25%

STRUCTURES MIX GLOSSY

CÉRAMIQUE - CERAMIC



CC-241*

STRUCTURES WHITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"

PI² - SQF BOX: 9.69 (88)

VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-242*

STRUCTURES ANTHRACITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"

PI² - SQF BOX: 9.69 (88)

VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-243*

STRUCTURES BLACK GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"

PI² - SQF BOX: 9.69 (88)

VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-244*


STRUCTURES TAUPE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"

PI² - SQF BOX: 9.69 (88)

VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-245*

STRUCTURES GREY GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"

PI² - SQF BOX: 9.69 (88)

VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-246*

STRUCTURES BLUE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"

PI² - SQF BOX: 9.69 (88)

VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CC-247*

STRUCTURES FOG GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"

PI² - SQF BOX: 9.69 (88)

VARIATION: V1

6.50\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE
TEXTURÉ - TEXTURED

REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRÉ - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
3

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 13 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
P4 (18.0% - 20.0%)

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
NON - NO

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
N/A

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN
PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION
MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION


ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0.25% À +0.25%

STRUCTURES MIX MATTE

CÉRAMIQUE - CERAMIC



CC-248*

STRUCTURES WHITE MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"

PI² - SQF BOX: 9.69 (88)

VARIATION: V1

6.50[€] PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE
TEXTURÉ - TEXTURED

REBORDS - EDGES
TEXTURÉ - TEXTURED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
3

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 13 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
P4 (18.0% - 20.0%)

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
NON - NO

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
N/A

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1_{fl}

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN
PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION
MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION


ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0.25% À +0.25%

CAVA

CÉRAMIQUE - CERAMIC




CC-249*

CAVA COVELANO GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 [88]
VARIATION: V4

7.50\$ PI² - SQF



CC-252*

CAVA COVELANO MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 13.56 [48]
VARIATION: V4

7.50\$ PI² - SQF



CC-250*

CAVA WHITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 [88]
VARIATION: V3

7.50\$ PI² - SQF



CC-253*

CAVA WHITE MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 13.56 [48]
VARIATION: V3

7.50\$ PI² - SQF



CC-251*

CAVA GOLD GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 9.69 [88]
VARIATION: V3

7.50\$ PI² - SQF



CC-254*

CAVA GOLD MATTE

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 13.56 [48]
VARIATION: V3

7.50\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

LUSTRÉ & MAT - GLOSSY & MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

3

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 13 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

P4 (18.0% - 20.0%)

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

NON - NO

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

N/A

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%


ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0.25% À +0.25%

WHITE GLOSSY CÉRAMIQUE - CERAMIC




WI-02 *

WHITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 3" X 6"
PI² - SQF BOX: 16.46 [72]
VARIATION: VO

3.58\$ PI² - SQF




WI-10

WHITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 12.92 [84]
VARIATION: VO

3.58\$ PI² - SQF




WI-25

WHITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 4"
PI² - SQF BOX: 16.36 [64]
VARIATION: VO

3.58\$ PI² - SQF




WI-05 *

WHITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 4" X 16"
PI² - SQF BOX: 10.76 [96]
VARIATION: VO

3.58\$ PI² - SQF



WI-60

WHITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 6" X 6"
PI² - SQF BOX: 14.53 [96]
VARIATION: VO

3.58\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRÉ - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
3

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 13 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
P4 (18.0% - 20.0%)

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
NON - NO

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
N/A

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN
CHINE - CHINA



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION
MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION


ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0.25% À +0.25%

CAVA GLOSSY - CAVA ONDA GLOSSY - ETERNAL BEAUTY GLOSSY

CÉRAMIQUE - CERAMIC




CC-255*

CAVA COVELANO GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 10" X 22"
PI² - SQF BOX: 14.80 [48]
VARIATION: V4

7.50\$ PI² - SQF




CC-256*

CAVA WHITE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 10" X 22"
PI² - SQF BOX: 14.80 [48]
VARIATION: V3

7.50\$ PI² - SQF




CC-257*

CAVA GOLD GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 10" X 22"
PI² - SQF BOX: 14.80 [48]
VARIATION: V3

7.50\$ PI² - SQF




CC-258*

CAVA COVELANO ONDA GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 10" X 22"
PI² - SQF BOX: 14.80 [48]
VARIATION: V4

7.50\$ PI² - SQF




CC-259*

CAVA WHITE ONDA GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 10" X 22"
PI² - SQF BOX: 14.80 [48]
VARIATION: V3

7.50\$ PI² - SQF




CC-260*

CAVA GOLD ONDA GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 10" X 22"
PI² - SQF BOX: 14.80 [48]
VARIATION: V3

7.50\$ PI² - SQF



CC-273*

ETERNAL BEAUTY GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 10" X 22"
PI² - SQF BOX: 14.80 [48]
VARIATION: V3

7.50\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRÉ - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
3
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 13 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
P4 (18.0% - 20.0%)
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
NON - NO
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
N/A
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
MUR - WALL




CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0.25% À +0.25%

CARRARA - TUNDRA - TRAVERTINO

CÉRAMIQUE - CERAMIC



AS-010*

CARRARA

DIMENSION - SIZE: 10" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.53 [48]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF



AS-015*

TUNDRA GREY

DIMENSION - SIZE: 10" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.53 [48]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



AS-020*

TRAVERTINO SILVER

DIMENSION - SIZE: 10" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.53 [48]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

10 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

4

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 13 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

P4 (18.0% - 20.0%)

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

NON - NO

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

N/A

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.30%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0.15% À +0.15%

DOLOMITE - OROBICO - LUXURY

GRÈS CÉRAME - PORCELAIN



CC-100*

DOLOMITE BIANCO

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 13.56 [48]
VARIATION: V2
7.50\$ PI² - SQF



CC-120*

OROBICO SILVER

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 13.56 [48]
VARIATION: V2
7.50\$ PI² - SQF



CC-140*

LUXURY STATUARIO

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 13.56 [48]
VARIATION: V4
7.50\$ PI² - SQF



CC-160*

LUXURY CALACATTA ORO

DIMENSION - SIZE: 4" X 12"
PI² - SQF BOX: 13.56 [48]
VARIATION: V4
7.50\$ PI² - SQF

CC-110*

DOLOMITE BIANCO

DIMENSION - SIZE: 13" X 13"
PI² - SQF BOX: 14.35 [50]
VARIATION: V2
4.98\$ PI² - SQF

CC-130*

OROBICO SILVER

DIMENSION - SIZE: 13" X 13"
PI² - SQF BOX: 14.35 [50]
VARIATION: V2
4.98\$ PI² - SQF

CC-116*

DOLOMITE BIANCO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 13.56 [40]
VARIATION: V2
5.98\$ PI² - SQF

CC-136*

OROBICO SILVER

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 13.56 [40]
VARIATION: V2
5.98\$ PI² - SQF

CC-155*

LUXURY STATUARIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [40]
VARIATION: V4
5.98\$ PI² - SQF

CC-175*

LUXURY CALACATTA ORO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [40]
VARIATION: V4
5.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
9 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 38 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

DOLOMITE - OROBICO - LUXURY
CÉRAMIQUE - CERAMIC



CC-105*

DOLOMITE BIANCO

DIMENSION - SIZE: 10" X 30"
PI² - SQF BOX: 14.13 [42]
VARIATION: V2

6.50\$ PI² - SQF



CC-125*

OROBICO SILVER

DIMENSION - SIZE: 10" X 30"
PI² - SQF BOX: 14.13 [42]
VARIATION: V2

6.50\$ PI² - SQF



CC-145

LUXURY STATUARIO

DIMENSION - SIZE: 10" X 30"
PI² - SQF BOX: 14.13 [42]
VARIATION: V4

6.50\$ PI² - SQF



CC-165*

LUXURY CALACATTA ORO

DIMENSION - SIZE: 10" X 30"
PI² - SQF BOX: 14.13 [42]
VARIATION: V4

6.50\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
3
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 13 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
P4 (18.0% - 20.0%)
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
NON - NO
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
N/A
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0.25% À +0.25%

BARNWOOD

GRÈS CÉRAME - PORCELAIN



STN-005*

BARNWOOD SILVER

DIMENSION - SIZE: 6" X 36"
PI² - SQF BOX: 13.13 [48]
VARIATION: V3

4.58° PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8.5 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

NORVEGIA - BORGHETTO - LISTELLO TUNE - OSAKA - TUNDRA - BOIS FLOTTE - OAK - LEGEND
GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



1011*

NORVEGIA

DIMENSION - SIZE: 7" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.74 [60]
VARIATION: V2

3.98\$ PI² - SQF



1033*

BORGHETTO GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 7" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.74 [60]
VARIATION: V2

3.98\$ PI² - SQF



9760*

LISTELLO TUNE BEIGE

DIMENSION - SIZE: 7" X 24"
PI² - SQF BOX: 19.38 [50]
VARIATION: V2

3.98\$ PI² - SQF



9761*

LISTELLO TUNE GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 7" X 24"
PI² - SQF BOX: 19.38 [50]
VARIATION: V2

3.98\$ PI² - SQF



9807*

OSAKA BROWN

DIMENSION - SIZE: 7" X 24"
PI² - SQF BOX: 20.45 [50]
VARIATION: V3

3.98\$ PI² - SQF



9835*

TUNDRA BEIGE

DIMENSION - SIZE: 7" X 24"
PI² - SQF BOX: 20.45 [50]
VARIATION: V3

3.98\$ PI² - SQF




9845*

BOIS FLOTTE GRIS

DIMENSION - SIZE: 7" X 24"
PI² - SQF BOX: 20.77 [50]
VARIATION: V3

3.98\$ PI² - SQF



9910*

OAK GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 7" X 24"
PI² - SQF BOX: 20.45 [50]
VARIATION: V3

3.98\$ PI² - SQF



9915*

LEGEND BEIGE

DIMENSION - SIZE: 7" X 24"
PI² - SQF BOX: 20.45 [50]
VARIATION: V3

3.98\$ PI² - SQF



9920*

LEGEND GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 7" X 24"
PI² - SQF BOX: 20.45 [50]
VARIATION: V3

3.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8.5 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%


PORTO - BRAGA - BRAGA FLOWER - CASCAIS
GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



CC-9216*

PORTO GRAY BEIGE

DIMENSION - SIZE: 8" X 8"
PI² - SQF BOX: 8.18 [84]
VARIATION: V3
7.98* PI² - SQF



CC-9270*

BRAGA BLACK WHITE


DIMENSION - SIZE: 8" X 8"
PI² - SQF BOX: 8.18 [84]
VARIATION: V3
7.98* PI² - SQF



CC-9275*

BRAGA FLOWER BLACK WHITE

DIMENSION - SIZE: 8" X 8"
PI² - SQF BOX: 8.18 [84]
VARIATION: V3
7.98* PI² - SQF



CC-9385*

CASCAIS BEIGE DECOR

DIMENSION - SIZE: 8" X 8"
PI² - SQF BOX: 8.18 [84]
VARIATION: V3
7.98* PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
9 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

BLANCO BRILLO GLOSSY

CÉRAMIQUE - CERAMIC

CI-370*

BLANCO BRILLO GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 8" X 12"
PI² - SQF BOX: 10.77 (128)

VARIATION: V1

3.98\$ PI² - SQF

BA-371

BLANCO BRILLO GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 8" X 20"
PI² - SQF BOX: 10.76 (64)

VARIATION: V1

3.98\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

LUSTRÉ - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8.5 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

3

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 13 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

P4 (18.0% - 20.0%)

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

NON - NO

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

N/A

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0.25% À +0.25%

TUSKANY

CÉRAMIQUE - CERAMIC



BA-555*

TUSKANY TORTOLA

DIMENSION - SIZE: 8" X 12"
PI² - SQF BOX: 10.77 [96]
VARIATION: V1

3.49\$ PI² - SQF



BA-565*

TUSKANY GRAFITO

DIMENSION - SIZE: 8" X 12"
PI² - SQF BOX: 10.77 [96]
VARIATION: V1

3.49\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
9 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

PARISIENNE
GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



BA-735*

PARISIENNE GREY

DIMENSION - SIZE: 8" X 45"
PI² - SQF BOX: 12.27 [40]
VARIATION: V3

5.98\$ PI² - SQF



BA-740*

PARISIENNE IVORY

DIMENSION - SIZE: 8" X 45"
PI² - SQF BOX: 12.27 [40]
VARIATION: V3

5.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN
ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0.25% À +0.25%

OHIO

GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



BA-835*

OHIO MIDNIGHT (R)

DIMENSION - SIZE: 8" X 45"
PI² - SQF BOX: 10.33 [48]
VARIATION: V4

5.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

RECTIFIÉ - RECTIFIED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

10 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

4

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.30%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.2MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,15% À +0,15%

PIETRA BELLA - CEMENTO - DENVER - CARRARA - TRAVERTINO
GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



9698

PIETRA BELLA GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 12"
PI² - SQF BOX: 20.77 [40]
VARIATION: V2

2.98\$ PI² - SQF



9699

PIETRA BELLA BIANCO

DIMENSION - SIZE: 12" X 12"
PI² - SQF BOX: 20.77 [40]
VARIATION: V2

2.98\$ PI² - SQF



9755*

CEMENTO CONCRETE

DIMENSION - SIZE: 12" X 12"
PI² - SQF BOX: 19.68 [40]
VARIATION: V2

2.98\$ PI² - SQF



9766*

DENVER SAND

DIMENSION - SIZE: 12" X 12"
PI² - SQF BOX: 18.29 [40]
VARIATION: V2

2.98\$ PI² - SQF




9771*

DENVER GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 12"
PI² - SQF BOX: 18.29 [40]
VARIATION: V2

2.98\$ PI² - SQF



9786*

CARRARA BIANCO

DIMENSION - SIZE: 12" X 12"
PI² - SQF BOX: 20.77 [40]
VARIATION: V2

2.98\$ PI² - SQF



9791*

TRAVERTINO BEIGE

DIMENSION - SIZE: 12" X 12"
PI² - SQF BOX: 20.77 [40]
VARIATION: V2

2.98\$ PI² - SQF



9796*

TRAVERTINO GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 12"
PI² - SQF BOX: 20.77 [40]
VARIATION: V2

2.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
7.5 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

GREDS - CEMENTINA
GRÈS CÉRAME - PORCELAIN



V-876*

GREDS

DIMENSION - SIZE: 12" X 12"
PI² - SQF BOX: 12.59 (64)
VARIATION: V2
4.79\$ PI² - SQF

9940*

CEMENTINA

DIMENSION - SIZE: 12" X 12"
PI² - SQF BOX: 20.45 (40)
VARIATION: V2
2.99\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
7.5 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY (V-876 - ESPAGNE SPAIN)



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

ICE - ARCADIA - LONE CEMENTO - VIDOQUE - NORTH STONE - MARMO
GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



9001*

ICE GREIGE

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.42 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



9006*

ARCADIA GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.42 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF



9011*

LONE CEMENTO GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.42 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



9013*

VIDOQUE TORTORIA

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.42 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



9014

VIDOQUE GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.42 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF




9016*

NORTH STONE ANTRACITE

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.42 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF



9090*

MARMO MIX

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.42 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8.5 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R9 < 0.2 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

DENVER - LUCCA - PULSAR
GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



9770*

DENVER GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V2

3.98\$ PI² - SQF



9935*

LUCCA BIANCO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V3

3.98\$ PI² - SQF



9815*

PULSAR GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V2

3.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R9 < 0.2 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%

FORUM - CRUST - MARBLE - MARMO

GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



9900*

FORUM ANTRACITE

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF



9905*

FORUM GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



9960*

CRUST GRAY

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF



9965*

CRUST ANTRACITE

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF




9970

CRUST BETON

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF




9975*

MARBLE

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF




9980*

MARMO GOLD

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



9985*

MARMO GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R9 < 0.2 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

GRAFITTI - OLIMPOS - NORTH STONE

GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



10106

FUSION GRAY

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF

10111

FUSION DARK GRAY

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF

10115

GRAFITTI GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V2


4.58\$ PI² - SQF

10130

GRAFITTI BIANCO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



10155*

OLIMPOS ALMOND

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF

10160*

OLIMPOS GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF



10162*

OLIMPOS ANTRACITE

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF

10900

NORTH STONE GRANITE

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.68 [40]
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R9 < 0.2 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%

OLIMPOS LAPPATO

GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



10156*


OLIMPOS ALMOND LAPPATO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"

PI² - SQF BOX: 16.68 (40)

VARIATION: V3

4.98\$ PI² - SQF



10161*

OLIMPOS GRIGIO LAPPATO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"

PI² - SQF BOX: 16.68 (40)

VARIATION: V3

4.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

LAPPATO



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R9 < 0.2 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%

ASPEN - BARDIGLIO - EXCALIBUR

GRÈS CÉRAME - PORCELAIN



HH-050 *

ASPEN ALMOND

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.21 [40]
VARIATION: V3


4.78\$ PI² - SQF

HH-055 *

ASPEN NOCE

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.21 [40]
VARIATION: V3

4.78\$ PI² - SQF



HH-118 *

EXCALIBUR GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.21 [40]
VARIATION: V3

4.78\$ PI² - SQF

HH-120 *

EXCALIBUR SCURO GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.21 [40]
VARIATION: V3

4.78\$ PI² - SQF



HH-125 *

EXCALIBUR BLANCO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.21 [40]
VARIATION: V3

4.78\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

9 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%

PROGETTO


GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN




HH-141*
PROGETTO NERO
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.53 (60)
VARIATION: V2
4.78\$ PI² - SQF



HH-142*
PROGETTO NERO LAPPATO
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.53 (40)
VARIATION: V2
5.58\$ PI² - SQF



HH-146*
PROGETTO BIANCO
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.53 (60)
VARIATION: V2
4.78\$ PI² - SQF



HH-147*
PROGETTO BIANCO LAPPATO
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.53 (40)
VARIATION: V2
5.58\$ PI² - SQF



HH-151*
PROGETTO GRIGIO
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.53 (60)
VARIATION: V2
4.78\$ PI² - SQF



HH-152*
PROGETTO GRIGIO LAPPATO
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 14.53 (40)
VARIATION: V2
5.58\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT & LAPPATO - MATTE & LAPPATO



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
9 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL




CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

GHOST - GATE - IRONSIDE - HAMPTON - STAR

GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



HH-180*

GHOST GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.04 [32]
VARIATION: V3

4.58° PI² - SQF

HH-181*

GHOST GRIGIO LAPPATO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 13.99 [40]
VARIATION: V3

5.58° PI² - SQF



HH-185*

GHOST AZZURO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.04 [32]
VARIATION: V3


4.58° PI² - SQF

HH-186*

GHOST GRIGIO AZZURO LAPATTO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 13.99 [40]
VARIATION: V3

5.58° PI² - SQF



HH-190*

GATE BIANCO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.04 [32]
VARIATION: V3

4.58° PI² - SQF

HH-195*

GATE GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.04 [32]
VARIATION: V3

4.58° PI² - SQF

HH-200*

GATE NERO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.04 [32]
VARIATION: V3

4.58° PI² - SQF

HH-205*

IRONSIDE GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.04 [32]
VARIATION: V3

4.58° PI² - SQF



HH-210*

IRONSIDE BIANCO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.04 [32]
VARIATION: V3

4.58° PI² - SQF

HH-316*

HAMPTON GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.04 [32]
VARIATION: V3

5.58° PI² - SQF

HH-389*

STAR BLACK

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [48]
VARIATION: V3

5.58° PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT & LAPATTO - MATTE & LAPPATO



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

9 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%

EVOLUTION - NEUTRA

GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFICATED PORCELAIN



HH-255

EVOLUTION NERO (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [40]
VARIATION: V2


4.98\$ PI² - SQF

HH-256*

EVOLUTION NERO LAPATO (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [40]
VARIATION: V2

5.98\$ PI² - SQF




HH-275*

NEUTRA BIANCO (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [40]
VARIATION: V2

4.98\$ PI² - SQF



HH-280*

NEUTRA PERGAMON (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [40]
VARIATION: V2

4.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

RECTIFIÉ - RECTIFIED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

10 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.30%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.2MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,15% À +0.15%

CARRARA - SOURCELASA
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFICATED PORCELAIN



AS-025*

CARRARA (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"

PI² - SQF BOX: 9.69 (48)

VARIATION: V2

4.98\$ PI² - SQF



AS-040*

SOURCELASA (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"

PI² - SQF BOX: 9.69 (48)

VARIATION: V2

4.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

RECTIFIÉ - RECTIFIED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.30%

ÉPAISSEUR - THICKNESS


± 5% MAX 0.2MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,15% À +0,15%

CALACATTA INFINITY - MARVEL

GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFICATED PORCELAIN



LG-610

CALACATTA INFINITY SATIN (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3


5.18° PI² - SQF

LG-625

MARVEL GRAY MATTE (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2

5.18° PI² - SQF



LG-635

MARVEL BETON MATTE (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2

5.18° PI² - SQF

LG-645

MARVEL ANTRACITE MATTE (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2

5.18° PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

RECTIFIÉ - RECTIFIED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

10 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

CHINE - CHINA



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.30%


ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.2MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,15% À +0.15%

CARRARA - ICE - NERO MARGUINA - PURE WHITE - GALAXY BLACK - HARMONY
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFICATED PORCELAIN



LG-435

CARRARA POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3

5.18\$ PI² - SQF




LG-460*

NERO MARGUINA POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3

7.98\$ PI² - SQF



LG-470

PURE WHITE POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V1

5.18\$ PI² - SQF




LG-474

GALAXY BLACK POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V1

5.98\$ PI² - SQF




LG-515

HARMONY BIANCO POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2

5.18\$ PI² - SQF




LG-520

HARMONY GRIGIO POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2

5.18\$ PI² - SQF



LG-525

HARMONY ORO POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3

5.18\$ PI² - SQF



LG-530

HARMONY VENATO POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2

5.18\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRE - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
CHINE - CHINA



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

NIRVANA - ONYX - CALACATTA

GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFICATED PORCELAIN



LG-535
NIRVANA WHITE POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3
5.18\$ PI² - SQF




LG-550
NIRVANA GRIGIO POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3
5.18\$ PI² - SQF



LG-565
NIRVANA ANTRACITE POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3
5.18\$ PI² - SQF



LG-580
ONYX POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2
5.18\$ PI² - SQF



LG-595
CALACATTA INFINITY POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2
5.18\$ PI² - SQF



LG-655
ETERNAL STONE POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2
5.18\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRE - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
CHINE - CHINA



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL




CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

FREDA

GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ - RECTIFICATED PORCELAIN



V-995*

FREDA BLANCO (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"

PI² - SQF BOX: 11.20 (40)

VARIATION: V1

6.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

RECTIFIÉ - RECTIFIED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

LUSTRÉ - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

10 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

4

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.30%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.2MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,15% À +0.15%

DENALI BELLA - LINUM WHITE

GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



STN-030

P.E. DENALI BELLA BIANCO SATIN

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"

PI² - SQF BOX: 13.56 [48]

VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



STN-044

P.E. LINUM WHITE SATIN

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"

PI² - SQF BOX: 13.56 [48]

VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

SATINÉ - SATIN



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

9 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN

ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS


± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%

CAVA - ETERNAL

GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



CCA-261

CAVA COVELLANO

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 13.56 (40)
VARIATION: V4

5.98\$ PI² - SQF



CCA-262

CAVA WHITE

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 13.56 (40)
VARIATION: V3

5.98\$ PI² - SQF



CCA-263

CAVA GOLD

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 13.56 (40)
VARIATION: V3

5.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

9 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOITE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS





± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%

WHITE WALL - WHITE WALL WAVE - WHITE WALL DIAMOND - POLARIS

CÉRAMIQUE - CERAMIC



WI-55*

WHITE WALL GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.00 [40]
VARIATION: V1

3.98\$ PI² - SQF

WI-100*

WHITE WALL WAVE GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.00 [40]
VARIATION: V1

4.99\$ PI² - SQF

WI-105*

WHITE WALL DIAMOND GLOSSY

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.00 [40]
VARIATION: V1

4.99\$ PI² - SQF

BA-850

POLARIS BRILLO (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"
PI² - SQF BOX: 13.56 [48]
VARIATION: V1

4.99\$ PI² - SQF



CÉRAMIQUE | CERAMIC

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRE - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
3
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 13 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
P4 (18.0% - 20.0%)
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
NON - NO
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
N/A
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0.25% À +0.25%

BAYONA

CÉRAMIQUE - CERAMIC



BA-845

BAYONA SILVER (R)

DIMENSION - SIZE: 12" X 24"

PI² - SQF BOX: 13.56 (48)

VARIATION: V2

5.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

RECTIFIÉ - RECTIFIED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

LUSTRÉ - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

3

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

N/A

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

MUR - WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.30%

ÉPAISSEUR - THICKNESS


± 5% MAX 0.2MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,15% À +0.15%

BORG

GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFICATED PORCELAIN



HH-165

BORG BIANCO (R)

DIMENSION - SIZE: 16" X 32"
PI² - SQF BOX: 10.33 (28)
VARIATION: V2

5.98\$ PI² - SQF



HH-170

BORG GRIGIO (R)

DIMENSION - SIZE: 16" X 32"
PI² - SQF BOX: 10.33 (28)
VARIATION: V2

5.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

VERSAILLES - COLLAGE
GRÈS CÉRAME - PORCELAIN



9926

VERSAILLES

DIMENSION - SIZE: 17" X 17"
PI² - SQF BOX: 19.48 [52]
VARIATION: V3

3.58* PI² - SQF



BA-590

COLLAGE ALPINE SAND

DIMENSION - SIZE: 17" X 17"
PI² - SQF BOX: 14.33 [48]
VARIATION: V3

4.78* PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
TEXTURÉ - TEXTURED

REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8.5 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]

ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY & ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION


ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0,25%

CRUST - MARMO

GRÈS CÉRAME - PORCELAIN




9961

CRUST GRAY

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.58 (36)
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF




9966*

CRUST ANTRACITE

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.15 (36)
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF




9971

CRUST BETON

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.15 (36)
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF




9981*

MARMO GOLD

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.15 (36)
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF



9986*

MARMO GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.15 (36)
VARIATION: V3

4.58\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
8.5 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R9 < 0.2 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION



ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0,25%

FUSION - GRAFFITI

GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



10100

FUSION ICE

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.58 (36)
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF

10105

FUSION GRAY

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.58 (36)
VARIATION: V2



4.58\$ PI² - SQF

10110

FUSION DARK GRAY

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.15 (36)
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



10120

GRAFFITI GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.15 (36)
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF

10125

GRAFFITI BIANCO

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.15 (36)
VARIATION: V2

4.58\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8.5 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R9 < 0.2 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS



± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0.25%

EXCALIBUR - STAR - PROGETTO

GRÈS CÉRAME - PORCELAIN



HH-119*

EXCALIBUR GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 16.25 (30)
VARIATION: V3

4.98\$ PI² - SQF

HH-388*

STAR BLACK

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63(40)
VARIATION: V3


4.98\$ PI² - SQF

HH-9140*

PROGETTO NERO

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 20.69 (24)
VARIATION: V3

4.98\$ PI² - SQF



HH-9145*

PROGETTO LINEA BIANCO

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 20.02 (24)
VARIATION: V3

4.98\$ PI² - SQF

HH-9150*

PROGETTO GRIGIO

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 20.02 (24)
VARIATION: V3

4.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL




CALIBRAGE | CALIBRATION


ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

CALACATTA INFINITY - MARVEL

GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN




LG-615
CALACATTA INFINITY SATIN (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2
5.58\$ PI² - SQF



LG-630
MARVEL GRAY MATTE (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2
5.58\$ PI² - SQF



LG-640
MARVEL BETON MATTE (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2
5.58\$ PI² - SQF



LG-650
MARVEL ANTRACITE MATTE (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2
5.58\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
CHINE - CHINA



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

ETERNAL

GRÈS CÉRAME - PORCELAIN



CC-271*

ETERNAL BEAUTY

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"

PI² - SQF BOX: 15.50 (32)

VARIATION: V3

5.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

10 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

4

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

$\geq 35 \text{ N/mm}^2$

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

$E_b \leq 0,5\%$

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

$R_{10} > 0.2 \text{ COF} < 0.4 \text{ COF}$

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

PORTUGAL



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

$\pm 0.50\%$

ÉPAISSEUR - THICKNESS

$\pm 5\% \text{ MAX } 0.5 \text{ MM}$

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%

MANHATAN - NEPTUNE - GOLDSAND
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN



BA-710*
MANHATAN SAND

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [48]
VARIATION: V3

5.39\$ PI² - SQF

BA-815*
NEPTUNE CARBONE

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [48]
VARIATION: V3

5.39\$ PI² - SQF

BA-820*
GOLDSAND IVORY

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [48]
VARIATION: V3

5.39\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
ADOUCI - PILLOWED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
5
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.50%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.5 MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,25% À +0.25%

POLARIS - BALMORAL
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN



BA-855
POLARIS BRILLO POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [48]
VARIATION: V3
5.98\$ PI² - SQF

BA-866
BALMORAL SILVER POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [48]
VARIATION: V3
5.99\$ PI² - SQF

BA-867
BALMORAL GRAY POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 11.63 [48]
VARIATION: V3
5.99\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRÉ - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS [1.81 KG]
ORIGINE - ORIGIN
ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION



USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

CARRARA - ICE - NERO MARGUINA - PURE WHITE - GALAXY BLACK
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN



LG-430

CARRARA POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V3

5.58\$ PI² - SQF





LG-445

ICE GRAY POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (36)
VARIATION: V3

5.58\$ PI² - SQF



LG-465

NERO MARGUINA POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V3

7.98\$ PI² - SQF



LG-472

PURE WHITE POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V1

5.58\$ PI² - SQF



LG-475

GALAXY BLACK POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V1

5.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRÉ - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN
CHINE - CHINA



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%

ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM

PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

NIRVANA - ONYX - CALACATTA - ETERNAL STONE

GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN



LG-540
NIRVANA WHITE POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3


5.58\$ PI² - SQF



LG-555
NIRVANA GRIGIO POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3

5.58\$ PI² - SQF



LG-570
NIRVANA ANTRACITE POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3


5.58\$ PI² - SQF



LG-585
ONYX POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3

5.58\$ PI² - SQF



LG-600
CALACATTA INFINITY POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V2

5.58\$ PI² - SQF



LG-660
ETERNAL STONE POLISHED (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (32)
VARIATION: V3

5.58\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRE - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
CHINE - CHINA



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

CARRARA - SOURCELASA

GRÈS CÉRAME - PORCELAIN




AS-030

CARRARA

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (40)
VARIATION: V3

4.98\$ PI² - SQF



AS-045

SOURCELASA

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V3

4.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

8 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%


ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%

P.E. DENALI - SMARTGRIP - LAGOM WHITE - LINIUM WHITE
GRÈS CÉRAMÉ - PORCELAIN



STN-031

P.E. DENALI BIANCO SATIN

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.28 (36)
VARIATION: V3


5.58° PI² - SQF

STN-035

SMARTGRIP ARONA GRAU SATIN

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.24 (36)
VARIATION: V3

5.58° PI² - SQF



STN-040

P.E. LAGOM WHITE SATIN

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.28 (36)
VARIATION: V3

5.58° PI² - SQF

STN-045

LINIUM WHITE SATIN (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 24"
PI² - SQF BOX: 15.50 (36)
VARIATION: V3

5.58° PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

ADOUCCI - PILLOWED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

SATINÉ - SATIN



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

9 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

5

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.50%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.5 MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,25% À +0,25%

DONEY
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN



V-901

DONEY BLANCO (R)

DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 15.50 (24)
VARIATION: V3

9.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRE - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOÎTE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION


USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

CARRARA - NIRVANA
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN




LG-432
CARRARA POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 16 (25)
VARIATION: V3
9.98\$ PI² - SQF



LG-545
NIRVANA WHITE POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V3
9.98\$ PI² - SQF



LG-560
NIRVANA GRIGIO POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V3
9.98\$ PI² - SQF



LG-575
NIRVANA ANTRACITE POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V3
9.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRE - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
CHINE - CHINA



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL




CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

ONYX - CALACATTA INFINITY
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN



LG-590
ONYX POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V3
9.98\$ PI² - SQF



LG-605
CALACATTA INFINITY POLISHED (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V3
9.98\$ PI² - SQF



LG-620
CALACATTA INFINITY MATTE (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 15.50 (30)
VARIATION: V3
9.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRE - GLOSSY (LG-620 MATTE)



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm2
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
CHINE - CHINA



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

LINUM WHITE
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN



STN-050
LINIUM WHITE SATIN (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 15.50 (24)
VARIATION: V3
9.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
LUSTRÉ - GLOSSY



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm²
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

ARMONIA DI PIETRE
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN



HH-390
ARMONIA DI PIETRE NERO (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 15.50 (24)
VARIATION: V3
9.98\$ PI² - SQF



HH-391
ARMONIA DI PIETRE GRIGIO (R)
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"
PI² - SQF BOX: 15.50 (24)
VARIATION: V3
9.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE
LISSE - SMOOTH
REBORDS - EDGES
RECTIFIÉ - RECTIFIED
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL
SATINÉ - SATIN



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS
10 MM
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING
4
MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE
≥ 35 N/mm2
ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION
Eb ≤ 0,5%
RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE
OUI - YES
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF
RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE
A1fl
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE
CLASSE 5 - CLASS 5
ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION
A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE
BOITE - BOX
POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET
4.05 LBS (1.81 KG)
ORIGINE - ORIGIN
ITALIE - ITALY



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE
OUI - YES
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE
OUI - YES
INSTALLATION - INSTALLATION
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE
± 0.30%
ÉPAISSEUR - THICKNESS
± 5% MAX 0.2MM
PLANÉITÉ - PLANARITY
- 0,15% À +0.15%

PIENZA

GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ - RECTIFIED PORCELAIN



BA-890*


PIENZA GRIGIO PULIDO (R)

DIMENSION - SIZE: 31.5" X 31.5"

PI² - SQF BOX: 13.78 (40)

VARIATION: V3

7.98\$ PI² - SQF



BA-895*

PIENZA AVORIO PULIDO (R)

DIMENSION - SIZE: 31.5" X 31.5"

PI² - SQF BOX: 13.78 (40)

VARIATION: V3

7.98\$ PI² - SQF



GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE

LISSE - SMOOTH

REBORDS - EDGES

RECTIFIÉ - RECTIFIED

TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL

MAT - MATTE



TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS

10 MM

CLASSIFICATION PEI - PEI RATING

4

MODULE DE RUPTURE - MODULUS OF RUPTURE

≥ 35 N/mm²

ABSORPTION D'EAU - WATER ABSORPTION

Eb ≤ 0,5%

RÉSISTANCE GEL - FROST RESISTANCE

OUI - YES

RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE

R10 > 0.2 COF < 0.4 COF

RÉSISTANCE AU FEU - FIRE RESISTANCE

A1fl

RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE

CLASSE 5 - CLASS 5

ÉMISSIONS COV - VOC EMISSION

A+



EMBALLAGE | PACKAGING

ACHAT MINIMUM - MINIMUM PURCHASE

BOÎTE - BOX

POIDS PAR PI² - POUNDS PER SQ FEET

4.05 LBS (1.81 KG)

ORIGINE - ORIGIN

ESPAGNE - SPAIN



APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE

OUI - YES

USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE

OUI - YES

INSTALLATION - INSTALLATION

PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



CALIBRAGE | CALIBRATION

ÉCART DE DIMENSION - SIZE DIFFERENCE

± 0.30%

ÉPAISSEUR - THICKNESS

± 5% MAX 0.2MM

PLANÉITÉ - PLANARITY

- 0,15% À +0.15%

MOSAÏQUE - MOSAICS
DIMENSION - SIZE : 12" X 12"

MOSAÏQUES - MOSAICS					
CODE	DESCRIPTION	DIMENSION SIZE	PC/MCX SQF/UNIT	MCX/BTE UNIT/BOX	PRIX / CHQ PRICE / EACH
MS-100	MOSAIC CARRARA BRICK	12X12	10.23	10	17.99\$
MS-105	MOSAIC GRAY BRICK	12X12	10.23	10	17.99\$
MS-110	MOSAIC CARRARA HEXAGON	12X12	9.69	10	17.99\$
MS-115	MOSAIC BLACK HEXAGON	12X12	9.69	10	17.99\$
MS-125	MOSAIC WHITE GLOSSY	12X12	8.48	10	17.99\$
MS-130	MOSAIC WHITE & BLACK GLOSSY	12X12	9.15	10	17.99\$
MS-135	MOSAIC WHITE GLOSSY PENNY ROUND	12X12	9.80	10	17.99\$
MS-140	MOSAIC LIGHT GRIS GLOSS PENNY ROUND	12X12	9.80	10	17.99\$




MS-100




MS-105




MS-110



MS-115




MS-125



MS-130



MS-135



MS-140

MOSAÏQUE DE VERRE - GLASS MOSAICS
DIMENSION - SIZE : 12" X 12"

MOSAQUES - MOSAICS				
CODE	DESCRIPTION	DIMENSION SIZE	MCX/BTE UNIT/BOX	PRIX / CHQ PRICE / EACH
ES-005 *	BASKETWAVE MOSAIC	12X12	10	17.99\$
ES-010 *	HEXAGON MOSAIC	12X12	10	17.99\$
ES-029 *	CAR HERRING BONE MOSAIC (MARBRE)	12X12	10	17.99\$
GL-297 *	STONE	12X12	5	17.99\$
GL-305 *	OFF WHITE GLASS MOSAIC 1X1	12X12	5	17.99\$
GL-307 *	BROWN WHITE STONE & GLASS X1X	12X12	5	17.99\$
GL-310 *	SILVERSTONE 0.5X0.5	12X12	5	17.99\$
GL-317 *	DUNE BEIGE	12X12	5	17.99\$



ES-005 *




ES-010 *




ES-029 *




GL-297 *



GL-305 *



GL-307 *



GL-310 *



GL-317 *

MOSAÏQUE DE VERRE - GLASS MOSAICS
DIMENSION - SIZE : 12" X 12"


MOSAÏQUES				
CODE	DESCRIPTION	DIMENSION SIZE	MCX/BTE UNIT/BOX	PRIX / CHQ PRICE / EACH
GL-511 *	TRAVERTINO STONE GLASS MOSAIC	12X12	5	17.99\$
GL-512 *	CREMA MARFIL STONE MOSAIC	12X12	5	17.99\$
GL-624 *	MAYA SNOW	12X12	10	17.99\$
GL-626 *	COMBO BROWN	12X12	10	17.99\$
GL-628 *	COMBO BROWN MULTI	12X12	5	17.99\$
GL-655 *	GLASS MOSAIC WOOD LOOK GREY	12X12	5	17.99\$
GL-656 *	GLASS MOSAIC WOOD LOOK BROWN	12X12	5	17.99\$



GL-511 *



GL-512 *



GL-624 *



GL-626 *



GL-628 *



GL-655 *



GL-656 *

MOSAÏQUE DE VERRE - GLASS MOSAICS
DIMENSION - SIZE : 12" X 12"

MOSAÏQUES				
CODE	DESCRIPTION	DIMENSION SIZE	MCX/BTE UNIT/BOX	PRIX / CHQ PRICE / EACH
GL-657 *	OLD BOAT WOOD MOSAIC	12X12	5	17.99\$
GL-659 *	OLVIA	12X13	5	17.99\$
GL-667 *	ROCCIA NERO	12X12	5	17.99\$
GL-669 *	HEXAGON WHITE	10X12	4	17.99\$
GL-670 *	HEXAGON BLACK	10X12	4	17.99\$
GL-671 *	HEXAGON PEARL	10X12	4	17.99\$



GL-657 *



GL-659 *



GL-667 *



GL-669 *




GL-670 *



GL-671 *

MOSAÏQUE DE VERRE - GLASS MOSAICS
 DIMENSION - SIZE : 12" X 12"


MOSAIQUES				
CODE	DESCRIPTION	DIMENSION SIZE	MCX/BTE UNIT/BOX	PRIX / CHQ PRICE / EACH
GL-660*	SKYLINE TERRA	12X12	5	17.99\$
GL-661*	SKYLINE GRIGIO	12X12	5	17.99\$
GL-662*	SKYLINE MARINO	12X12	5	17.99\$
GL-664*	SKYLINE SOLE	12X12	5	17.99\$
GL-665*	SKYLINE BEIGE	12X12	5	17.99\$
GL-666*	SKYLINE BIANCO	12X12	5	17.99\$



GL-660*



GL-661*



GL-662*



GL-664*




GL-665*




GL-666*

DESIGNER CHOICE COLLECTION
DIMENSION: 12" X 12" - MOSAIQUE DE GRÈS CÉRAME LUSTRÉ - MOSAIC PORCELAIN GLOSSY

MOSAQUES						
CODE		DESCRIPTION	DIMENSION SIZE	MCX/BTE UNIT/BOX	PI²/BTE SQFT/BOX	PRIX / PI² PRICE / SQFT
LG-433		CARRARA MOSAIC HEXAGON	12.76 X 13.07	10	11.68	17.99 ^{\$}
LG-434		CARRARA MOSAIC HERRINGBONE	12.76 X 13.07	10	11.68	17.99 ^{\$}



LG-433



LG-434

DESIGNER CHOICE COLLECTION
 DIMENSION: VARIÉE - SEUIL DE MARBRE - BIANCO - PERLATO

SEUIL DE MARBRE (ACHAT MINIMUM 25)				
CODE	DESCRIPTION	DIMENSION SIZE	MCX/BTE UNIT/BOX	PRIX / CHQ PRICE / EACH
SM-005	BIANCO CARRARA 36"	5/8" X 3-1/2"	25	18.58\$
SM-010	BIANCO CARRARA 36"	5/8" X 4"	25	19.78\$
SM-015	BIANCO CARRARA 36"	5/8" X 4-1/2"	25	22.18\$
SM-020	BIANCO CARRARA 36"	5/8" X 5"	25	23.38\$
SM-045	BIANCO CARRARA 76"	5/8" X 6"	25	77.91\$



SEUIL DE MARBRE (ACHAT MINIMUM 25)				
CODE	DESCRIPTION	DIMENSION SIZE	MCX/BTE UNIT/BOX	PRIX / CHQ PRICE / EACH
SM-025	PERLATO ROYAL 36"	5/8" X 3-1/2"	25	19.78\$
SM-030	PERLATO ROYAL 36"	5/8" X 4"	25	22.18\$
SM-035	PERLATO ROYAL 36"	5/8" X 4-1/2"	25	24.58\$
SM-040	PERLATO ROYAL 36"	5/8" X 5"	25	28.18\$
SM-050	PERLATO ROYAL 76"	5/8" X 6"	25	77.91\$





RU-20971

3 ABRASIFS DE RECHANGE
RUGOSITÉ TRÈS DOUX
UPC: 8413797209716
MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 414

APPELEZ - CALL



RU-20905

ÉPONGE SUPERPRO
HAUTE ABSORPTION
UPC: 841379729051
MCX/BTE: 135
BTE/PAL: 2

APPELEZ - CALL



RU-20906

ÉPONGE RUBINET
MIXTE
UPC: 8413797259068
MCX/BTE: 24
BTE/PAL: 32

APPELEZ - CALL



RU-65926

TENAILLE CARREAUX
UPC: 8413797659269
MCX/BTE: 5
BTE/PAL: 765

APPELEZ - CALL



RU-2912

CROISILLONS 1.5MM
300 MCX PAR SAC
UPC: 8413797029123
SAC/BTE: 36
BTE/PAL: 36

APPELEZ - CALL



RU-2902

CROISILLONS 3MM
200 MCX PAR SAC
UPC: 8413797029024
SAC/BTE: 42
BTE/PAL: 36

APPELEZ - CALL



RU-2903

CROISILLONS 5MM
200 MCX PAR SAC
UPC: 8413797029031
SAC/BTE: 36
BTE/PAL: 36

APPELEZ - CALL



RU-2036

CROISILLONS 6MM
100 MCX PAR SAC
UPC: 8413797020366
SAC/BTE: 25
BTE/PAL: 36

APPELEZ - CALL



RU-65907

GRATTOIR POUR JOINTS
UPC: 8413797659078
MCX/BTE: 5
BTE/PAL: 765

APPELEZ - CALL



RU-71974

GRATTOIR DE RECHANGE
UPC: 8413797719741
MCX/BTE: 10
BTE/PAL: N/A

APPELEZ - CALL



RU-75012

TRUELLE À CIMENT
UPC: 8413797750126
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: N/A

APPELEZ - CALL



RU-26920

PEIGNE ACIER 12X12
UPC: 8413797259070
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: 120

APPELEZ - CALL



RU-25906

PEIGNE ACIER 10X10

UPC: 8413797259063
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: 120

APPELEZ - CALL



RU-26917

PEIGNE ACIER 6X6

UPC: 8413797259032
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: 120

APPELEZ - CALL




RU-26918

PEIGNE ACIER 8X8

UPC: 8413797269182
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: 120

APPELEZ - CALL




RU-72907

PEIGNE ACIER RUBIFLEX 6X6

UPC: 84137977729078
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: 80

APPELEZ - CALL




RU-72908

PEIGNE ACIER RUBIFLEX 8X8

UPC: 84137977729085
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: 80

APPELEZ - CALL




RU-72911

PEIGNE ACIER RUBIFLEX 6X5

UPC: 84137977729115
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: 80

APPELEZ - CALL



RU-74982

PEIGNE ACIER RUBIFLEX 12X12

UPC: 8413797749823
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: 80

APPELEZ - CALL



RU-65973

TALOCHON CAOUTCHOUC PRO
THERMOFLEX

UPC: 8413797659733
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: 90

APPELEZ - CALL



RU-84926

TALOCHON CAOUTCHOUC

UPC: 8413797106077
MCX/BTE: 6
BTE/PAL: 90

APPELEZ - CALL



RU-24946

COUPE TUILE PRACTIC 50

UPC: 8413797249460
MCX/BTE: 2
BTE/PAL: 72

APPELEZ - CALL



RU-13960

COUPE TUILE SPEED 62

UPC: N/A
MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 24

APPELEZ - CALL



RU-14988

COUPE TUILE SPEED 62
AVEC VALISE

UPC: 8413797149880
MCX/BTE: 2
BTE/PAL: 24

APPELEZ - CALL



RU-1945

MOLETTE WIDIA 6MM

UPC: 8413797019452
MCX/BTE: 10
BTE/PAL: 4600

APPELEZ - CALL




RU-1946

MOLETTE WIDIA 10MM

UPC: 8413797019469
MCX/BTE: 10
BTE/PAL: 4600

APPELEZ - CALL



RU-4909

KIT TREPAN EASY GRES 6.5 ET 10MM

UPC: 8413797049091
MCX/BTE: 10
BTE/PAL: 800

APPELEZ - CALL



RU-4920

KIT TREPAN EASY GRES 6.5MM

UPC: 8413797049206
MCX/BTE: 10
BTE/PAL: 4600

APPELEZ - CALL



RU-4924

KIT TREPAN EASY GRES 10MM

UPC: 8413797049244
MCX/BTE: 10
BTE/PAL: 4600

APPELEZ - CALL



RU-5963

TREPAN EASY GRES 35MM

UPC: 8413797059632
MCX/BTE: 1
BTE/PAL: N/A

APPELEZ - CALL



RU-5967

TREPAN EASY GRES 55MM

UPC: 8413797059670
MCX/BTE: 1
BTE/PAL: N/A

APPELEZ - CALL



RU-31972

LAME À DIAMAND TSV 115

UPC: 8413797319729

MCX/BTE: 1
BTE/PAL: N/A

APPELEZ - CALL



RU-2841

TIGES POUR SYSTÈME DELTA
SAC DE 200

UPC: 8413797028416

MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 15

APPELEZ - CALL



RU-2843

ERGOT POUR SYSTÈME DELTA
SAC DE 100

UPC: 8413797028430

MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 12

APPELEZ - CALL



RU-3903

KIT DE DÉPART SYSTÈME DELTA

UPC: 8413797028485

MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 1

APPELEZ - CALL



PRÉSENTOIR GÉNÉRAL

PRÉSENTOIR GÉNÉRAL AVEC CROCHET
SANS PRODUIT

DIMENSION: 100x60x225 CM
MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 1



ÉPONGE PB SUPERPRO

PRÉSENTOIR ÉPONGE PB SUPERPRO
135 ÉPONGES / PRÉSENTOIR

DIMENSION: 60x40x120 CM
MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 1



ÉPONGE MIXTE SUPERPRO

PRÉSENTOIR ÉPONGE MIXTE SUPERPRO
135 ÉPONGES / PRÉSENTOIR

DIMENSION: 60x40x120 CM
MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 1



DELTA LEVELLING 1MM

PRÉSENTOIR DELTA LEVELLING 1MM
10 KITS / PRÉSENTOIR

DIMENSION: 60x40x120 CM
MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 1



BAC RUBICLEAN PB PRO

BAC RUBICLEAN PRO
12 BACS / PRÉSENTOIR

DIMENSION: 60x40x120 CM
MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 1



BAC RUBICLEAN SUPERPRO

BAC RUBICLEAN SUPERPRO
10 BACS / PRÉSENTOIR

DIMENSION: 56x31x109 CM
MCX/BTE: 1
BTE/PAL: 1