

# MEMBRANE | UNDERLAYMENT

VINYLE-VINYL



ITEM # 5555030

Membrane  
pour vinyle 1,5 mm

Vinyl  
1.5 mm underlayment

MEM  
BRA  
NE  
UNDER  
LAY  
MENT

ITEM # 5555030

Membrane  
pour vinyle 1,5 mm

Vinyl  
1.5 mm underlayment

Questions et commentaires :  
1.800.361.8185  
[www.planchers1867.com](http://www.planchers1867.com)

Questions and comments:  
1.800.361.8185  
[www.1867floors.com](http://www.1867floors.com)



ISOLANT  
INSULATING



SIMPLE ET RAPIDE  
QUICK & SIMPLE

## Membrane pour vinyle 1,5 mm

### APPLICATIONS

RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

### EMBALLAGE

ÉPAISSEUR 1.5MM  
ROULEAUX 43 X 56 PO (200 PI<sup>2</sup> PAR ROULEAU)

### FABRICATION

CAOUTCHOUC SBR 100% VIERGE  
& SABLE ACOUSTIQUE NATUREL

### INSTALLATION

PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR UN BÉTON COMPLÈTEMENT SEC,  
UN PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ, SUR FEUILLES DE BÉTON,  
PANNEAU OSB, SUR DU VINYLE, DU LAMINÉ, DU BOIS FRANC  
OU DE LA CÉRAMIQUE DÉJÀ EN PLACE

### TECHNIQUE

AUCUNE COMPOSANTE ORGANIQUE VOLATILE (COV)  
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

### GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE À VIE, GARANTIE LIMITÉE 10 ANS  
COMMERCIAL (VOIR BROCHURE POUR PLUS D'INFORMATION)

## Vinyl 1.5 mm underlayment

### APPLICATION

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

### PACKAGING

THICKNESS 1.5 MM  
ROLLS 43 X 56 PO (200 SQFT PER ROLL)

### CONTENT

100 % VIRGIN SBR RUBBER & NATURAL ACOUSTIC SAND

### INSTALLATION

CAN BE INSTALLED ABOVE DRY AND COMPLETELY CURED  
CONCRETE, PLYWOOD GYPSEN BOARD, CEMENT BACKER  
UNITS, OSB AND EXISTING VINYL, WOOD, LAMINATE AND  
CERAMIC FLOORS

### TECHNICAL

NO VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)  
FOR OPTIONAL INDOOR AIR QUALITY, ACOUSTICAL  
PROPERTIES

### WARRANTY

LIFETIME LIMITED WARRANTY, 10YEARS LIMITED  
COMMERCIAL (SEE BROCHURE FOR MORE INFORMATION)

### Avantages :

- Membrane LVT
- Membrane pour planchette de Vinyle clic
- Permet une plus grande chaleur sous les pieds, évitant le contact direct avec le béton
- Plus confortable pour les jambes en réduisant les impacts
- Réduit la transmission des impacts sonores

### PROCÉDURES D'INSTALLATION

- Nettoyer le sous-plancher et enlever tous les clous ou vis qui ne sont pas complètement enfoncés
- Sceller les laizes avec un ruban adhésif pare-vapeur

### Benefits:

- LVT underlayment
- Underlayment for click Vinyl plank
- Provides greater warmth underfoot, avoiding direct contact with concrete
- More comfortable for the legs reducing impacts
- Reduces the transmission of noise impacts

### INSTALLATION PROCEDURES

- Clean the sub floor and remove any protruding nails or screws
- The seams have to be sealed with a vapor barrier tape



### Un plancher plus chaud!

- Protège contre le froid provenant du sous-plancher
- Compatible avec les systèmes de planchers chauffants

### Warmer floors!

- Protects against the cold coming from the subfloor
- Compatible with floor heating systems



### Simple et rapide!

- Rouleaux légers et faciles à manipuler
- Se déroulent rapidement et se maintiennent en place pour simplifier l'installation du plancher
- Aucun délai requis entre la pose de la membrane et celle du plancher

### Quick and easy!

- Rolls are light and easy to handle
- Unroll quickly and stay still to simplify installation
- Floor installation can begin immediately after the underlay is laid down