anatolia
TILE + STONE

# VINTAGE WOOD HD PORCELAIN TILE



6" x 36" VINTAGE WOOD CINNAMON HD PORCELAIN TILE

# VINTAGE WOOD HD PORCELAIN TILE



6" x 24" VINTAGE WOOD DUNE HD PORCELAIN TILE

# VINTAGE WOOD HD PORCELAIN TILE



6" x 36" VINTAGE WOOD DUNE HD PORCELAIN TILE
62-700



6" x 24" VINTAGE WOOD DUNE HD PORCELAIN TILE
62-500



6" x 36" VINTAGE WOOD ASH HD PORCELAIN TILE
62-703



6" x 24" VINTAGE WOOD ASH HD PORCELAIN TILE
62-503



6" x 36" VINTAGE WOOD SADDLE HD PORCELAIN TILE
62-701



6" x 24" VINTAGE WOOD SADDLE HD PORCELAIN TILE
62-501

# VINTAGE WOOD HD PORCELAIN TILE



6" x 36" VINTAGE WOOD SADDLE HD PORCELAIN TILE

# VINTAGE WOOD HD PORCELAIN TILE



6" x 36" VINTAGE WOOD CINNAMON HD PORCELAIN TILE
62-702



6" x 24" VINTAGE WOOD CINNAMON HD PORCELAIN TILE
62-502



6" x 36" VINTAGE WOOD CARBON HD PORCELAIN TILE
62-704



6" x 24" VINTAGE WOOD CARBON HD PORCELAIN TILE
62-504

# VINTAGE WOOD HD PORCELAIN TILE



6" x 36" VINTAGE WOOD CINNAMON HD PORCELAIN TILE

# VINTAGE WOOD HD PORCELAIN TILE

## PACKAGING INFORMATION

| DESCRIPTION | ITEM CODE | | | | | LBS/BOX | PCS/BOX | SQFT/BOX | BOXES/SKID | SQFT/SKID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DUNE | SADDLE | CINNAMON | ASH | CARBON | | | | | |
| 6" x 24" VINTAGE WOOD HD PORCELAIN TILE | 62-500 | 62-501 | 62-502 | 62-503 | 62-504 | 54.57 | 14 | 14 | 40 | 560 |
| 6" x 36" VINTAGE WOOD HD PORCELAIN TILE | 62-700 | 62-701 | 62-702 | 62-703 | 62-704 | 45.18 | 8 | 12 | 39 | 468 |

## GENERAL SPECIFICATIONS

| DESCRIPTION | METHOD | UNIT | 6" x 24" | 6" x 36" |
|---|---|---|---|---|
| THICKNESS | | mm – in | 9 mm – 11/32" | 9 mm – 11/32" |
| WATER ABSORPTION | EN ISO 10545-3 | ( % ) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| ABRASION RESISTANCE | EN ISO 10545-7 | (PEI) | 3 - 4* | 3 - 4* |
| SCRATCH HARDNESS | | (Mohs) | 8 | 8 |
| BREAKING STRENGTH | EN ISO 10545-4 | (lbf) | ≥ 350 | ≥ 350 |
| CHEMICAL RESISTANCE | EN ISO 10545-13 | (GL) | Class A – Resistant | Class A – Resistant |
| FROST RESISTANCE | EN ISO 10545-12 | | Resistant | Resistant |
| STATIC COEFFICIENT OF FRICTION (WET) | ASTM C-1028 | (μ) | ≥ 0.70 | ≥ 0.70 |
| STATIC COEFFICIENT OF FRICTION (DRY) | ASTM C-1028 | (μ) | ≥ 0.70 | ≥ 0.70 |
| DCOF (WET) | ANSI B101.3 | | ≥ 0.50 | ≥ 0.50 |
| SHADE VARIATION | | | V2 | V2 |

* Additional abrasion resistance (pei) information.



6" x 36" VINTAGE WOOD CARBON HD PORCELAIN TILE