



Planiprep^{MC} AR

Décapant d'adhésif



DESCRIPTION

Le décapant d'adhésif *Planiprep AR* est un décapant puissant à base d'eau conçu pour enlever facilement et rapidement la plupart des adhésifs à base d'eau sur les supports de béton. *Planiprep AR* constitue la première étape dans la préparation du support de béton en vue de l'installation d'un nouveau revêtement de sol. Il doit être utilisé conjointement avec l'agent de piquage pour surfaces de béton *Planiprep SA* et le traitement époxyde pour support de béton *Planiprep ET*.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ramollit rapidement les adhésifs et aide à les déloger des supports de béton
- Élimine le besoin de grenailler la surface ainsi que la création de poussière
- Facile à utiliser et réduit le temps et la main-d'œuvre nécessaires pour éliminer l'adhésif

AIRES D'UTILISATION

- Employer pour enlever les adhésifs à base d'eau.
- Utiliser seulement sur les surfaces de béton.
- Usage commercial, à l'intérieur (immeubles de bureaux et cafétérias)
- Usage institutionnel, à l'intérieur (hôpitaux, écoles, universités, bibliothèques et édifices gouvernementaux)

RESTRICTIONS

- Ne pas employer pour enlever les adhésifs sur les supports de bois.
- Ne pas employer pour enlever la colle noire ou les adhésifs asphaltiques.

- Ne pas employer pour enlever les adhésifs qui contiennent ou qui pourraient contenir de l'amiante.
- Ne pas employer pour éliminer les adhésifs à base de solvants.
- Ne pas employer pour enlever la peinture.
- Utiliser seulement lorsque la température du support se situe entre 10 °C et 35 °C (50 °F et 95 °F).
- *Planiprep AR* est inefficace sur les adhésifs réactifs à base d'uréthane ou d'époxy.
- L'application du décapant doit être suivie d'un traitement effectué avec l'agent de piquage pour surfaces de béton *Planiprep SA*, puis du traitement époxyde pour supports de béton *Planiprep ET*.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les revêtements de sol existants doivent être enlevés.
- Tester *Planiprep AR* sur une petite surface pour en vérifier l'efficacité et déterminer le temps d'imprégnation nécessaire pour un rendement adéquat.
- Protéger les surfaces fragiles comme le papier peint, les murs peints, ainsi que les plinthes murales ou les boiseries peintes, en les recouvrant de ruban de peintre ou d'une couche de plastique protectrice.
- Protéger les revêtements de sol et les surfaces adjacentes d'un contact accidentel avec *Planiprep AR*.
- Protéger toutes les surfaces de métal avec une pellicule de plastique pour prévenir le risque de décapage ou de décoloration.

MÉLANGE

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

- Prêt à l'emploi; aucun mélange nécessaire.

APPLICATION DU PRODUIT

1. Verser le décapant d'adhésif *Planiprep AR* sur l'adhésif, directement sur la surface de béton, sans excéder 46,5 m² (500 pi²) par application. Ne pas diluer *Planiprep AR*.
2. Au moyen d'un balai à soies dures, étendre la solution sur la surface à traiter.
3. Laisser le produit pénétrer dans les résidus d'adhésif pendant 30 à 120 minutes, puis frotter la surface traitée à l'aide d'une polisseuse à plancher munie d'une brosse à soies dures.
4. Enlever la plus grande partie de la pellicule adhésive ramollie à l'aide d'un racloir de 10 cm (4"), ne laissant ainsi qu'une pellicule résiduelle. Frotter ensuite la surface traitée à l'aide d'une polisseuse à plancher munie d'une brosse à décaper en nylon à soies dures.
5. Racler la surface pour recueillir les résidus de produit sur la zone traitée et les enlever avec un aspirateur de déchets secs et humides.
6. Appliquer *Planiprep AR* une deuxième fois et répéter les étapes 1 à 5.
7. S'assurer que tous les résidus d'adhésifs ont été éliminés du support de béton. Si ce n'est pas le cas, répéter l'application de *Planiprep AR* jusqu'à ce que les résidus soient complètement éliminés.

Remarque : l'élimination des adhésifs du sous-plancher à l'aide de *Planiprep AR* ne suffit pas à rendre le sous-plancher convenable pour l'installation d'un nouveau système de revêtements de sol. Il est nécessaire de traiter ensuite la surface avec *Planiprep SA*, suivi d'une application de *Planiprep ET*.

8. Enlever tout résidu de *Planiprep AR* avec l'agent de piquage pour surfaces de béton *Planiprep SA*, en suivant les directives sur la fiche technique du produit.
9. Jeter l'eau de rinçage et *Planiprep AR* conformément aux réglementations locale, provinciale et fédérale.

Caractéristiques de performance du produit

Tests de laboratoire	Résultats
Densité	1,01 g par ml
Point d'éclair	> 100 °C (212 °F)
COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie)	< 13 g par L

Durée de conservation et caractéristiques du produit avant le mélange

Durée de conservation	2 ans, lorsqu'entreposé dans l'emballage d'origine non ouvert à 23 °C (73 °F)
Couleur	Liquide clair
Odeur	Aucune
Consistance	Aqueuse

Emballage

Format
Seau : 18,9 L (5 gal US)

Couverture approximative* par 18,9 L (5 gal US)

Couverture
34,8 à 46,5 m ² (375 à 500 pi ²)

* La couverture indiquée n'est fournie qu'à des fins d'estimation. La couverture réelle sur le chantier peut varier selon l'état du support.

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour des renseignements sur l'engagement de MAPEI en matière de durabilité et de transparence, ainsi que sur la façon dont MAPEI répond aux exigences relatives à la santé et au bien-être des programmes de certification de produits, communiquer avec l'équipe de Durabilité de MAPEI au 1 800 992-6273.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE L'ADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)
Date d'édition : 22 juillet 2019
PR : 6259 MK 3000064 (19-1310)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDSM, consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2019 MAPEI Corporation.