



# Mapeguard<sup>®</sup> WP ST

**Ruban scellant  
d'imperméabilisation pour  
Mapeguard WP 200**



## DESCRIPTION

*Mapeguard WP ST* permet de recouvrir facilement et rapidement les joints remontant les murs et les autres joints pour imperméabiliser et protéger des vapeurs au moment de l'installation de la membrane d'imperméabilisation en feuille pour carreaux de céramique et pierre *Mapeguard WP 200*.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pour l'imperméabilisation des installations de *Mapeguard WP 200*
- Pour les joints et les changements de plan
- Composant d'un système de membrane pare-vapeur et d'imperméabilisation
- Facile à couper, à ajuster et à installer
- Compatible avec les ciments-colles modifiés aux polymères de MAPEI

## AIRES D'UTILISATION

- Conçu pour être utilisé avec *Mapeguard WP 200*, *Mapeguard WP ST* scelle les joints dans le cadre d'un système de membrane pare-vapeur et d'imperméabilisation.
- Pour utiliser avec *Mapeguard WP 200* à l'intersection de sols et de murs ou sur des coins verticaux à l'intérieur/l'extérieur de murs afin d'offrir une imperméabilisation.

## RESTRICTIONS

- Voir la fiche technique de *Mapeguard WP 200*.

## SUPPORTS APPROPRIÉS

- Pour les supports appropriés, voir la fiche technique individuelle de la membrane d'imperméabilisation avec laquelle *Mapeguard WP ST* doit être utilisé.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Tous les supports appropriés doivent être structurellement sains, stables, secs, propres et exempts de toute substance ou condition susceptible d'empêcher ou de réduire l'adhérence.
- La température ambiante et celle du support doivent se situer entre 4 °C et 35 °C (40 °F et 95 °F) à des fins de protection avant, durant et après l'installation.
- Voir la fiche technique de *Mapeguard WP 200* pour d'autres directives importantes concernant la préparation des supports.

## APPLICATION DU PRODUIT

Lire toutes les directives attentivement avant l'installation.

1. Après que *Mapeguard WP 200* a été placé sur le sol ou le mur conformément aux directives de la fiche technique, le ruban scellant *Mapeguard WP ST* peut être utilisé pour imperméabiliser les joints de la membrane avec un ciment-colle MAPEI qui répond à la norme ANSI A118.4, ANSI A118.11 ou ANSI A118.15, ou classé ISO 13007 C2E ou C2F au minimum.
2. À l'aide d'une truelle à encoches en V de 6 x 4,5 mm (1/4" x 3/16"), étendre fermement le ciment-colle sur les joints adjacents avec le côté plat de la truelle, en s'assurant de faire pénétrer le ciment-colle dans la membrane.

- Appliquer le ciment-colle sur les joints avec le côté dentelé de la truelle. Centrer ensuite le ruban scellant *Mapeguard WP ST* par-dessus les joints avec au moins 5 cm (2") de part et d'autre de chacun des côtés des joints, puis appliquer le ruban. Installer le ruban scellant dans le ciment-colle en couche mince avec un aplanissoir à coulis, un couteau à enduire en plastique, un rouleau à main ou le côté plat de la truelle tandis que le ciment-colle est encore malléable.
- Pour imperméabiliser autour des murs de l'aire d'installation, prendre une longueur prémesurée de *Mapeguard WP ST* et plier le morceau en deux sur sa longueur. Un côté du morceau sera adhérent au sol et l'autre, au mur. Pour ce faire, suivre les méthodes d'installation décrites aux étapes 2 et 3.
- Ensuite, presser *Mapeguard WP ST* dans le ciment-colle avec un aplanissoir à coulis, un couteau à enduire en plastique, un rouleau à main ou le côté plat de la truelle, en prenant soin de ne pas perforer la membrane.
- Nettoyer l'excès de ciment-colle avec une éponge humide sur la surface de *Mapeguard WP 200* après le jointolement ou la finition afin de ne pas entraver le processus d'installation de carreaux.

Remarque : il est recommandé d'effectuer un essai en immersion avant la pose des carreaux.

## NETTOYAGE

- Se laver les mains ainsi que nettoyer les outils et les carreaux avec de l'eau seulement tandis que le mortier est encore frais.

## PROTECTION

- Pour des directives concernant la protection contre la circulation intense, le gel et la pluie, consulter la fiche technique de *Mapeguard WP 200* et celle du ciment-colle sélectionné pour la pose de carreaux.

## Durée de conservation et caractéristiques du produit

|   |  |
|---|--|
| Type de matériau                                      | Membrane en feuille de polyéthylène avec du tissu de polypropylène non tissé sur les deux côtés                                    |
| Épaisseur du matériau                                 | 0,30 à 0,40 mm (0,01");<br>30 à 40 mil nominale  |
| Couleur du ruban                                      | Bleu   |
| Plage de températures d'entreposage et de performance | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)  |
| Durée de conservation                                 | 2 ans, lorsqu'entreposé dans un endroit sec, dans le contenant d'expédition d'origine, à 23 °C (73 °F) et 50 % d'humidité relative |

## Emballage et couverture

| Format   | Couverture                           |
|--|--------------------------------------|
| Rouleau : 12 cm x 5 m (4,7" x 16,4'), avec 10 unités par caisse  | 5 m (16,4 pi linéaires) par rouleau  |
| Rouleau : 12 cm x 10 m (4,7" x 32,8'), avec 10 unités par caisse | 10 m (32,8 pi linéaires) par rouleau |
| Rouleau : 12 cm x 30 m (4,7" x 98,4'), avec 6 unités par caisse  | 30 m (98,4 pi linéaires) par rouleau |

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

### MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site [www.mapei.com](http://www.mapei.com) pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



**MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord**  
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Floride 33442  
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /  
954 246-8888

**Services techniques**  
1 800 361-9309 (Canada)  
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)  
**Service à la clientèle**  
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

**Services au Mexique**  
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)  
**Date d'édition** : 22 mai 2018  
PR : 8790 MKT : 18-1515

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED<sup>SM</sup>, consulter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2018 MAPEI Corporation.