

RigidCORE FLOORING / REVÊTEMENT DE SOL STRUCTURE RIGIDE

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE	
Total Thickness / Épaisseur	7.0 mm
RigidCORE Technology / Technologie Structure Rigide	5.0 mm
Acoustic Membrane / Membrane Acoustique	2.0 mm
Wear Layer / Couche d'usure	0.50 mm (20 mil)
Material / Matériel	RigidCORE / Structure Rigide
Surface Treatment / Traitement de surface	UV-Cured Polyurethane Antibacterial Diamond Finish Fini Diamant Polyuréthane Antibactérien Traité UV
Recycling / Recyclage	100% Recyclable
Plank Size / Planche Dimension	9" x 72" Epoxy Bevelled Edges / Biseauté Époxy
Sq.ft. / pi.ca. / Carton	22.43
Planks / Planches / Carton	5
Cartons per Pallet / Palette	56
Kg / Carton	22.50
ASTM F3261 (Class I, Grade I, Type B, Backing Class B)	Compliant / Conforme
ASTM F2199 (Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle)	Pass / Passe
ASTM F1914 (Residual Indentation / Indentation résiduelle)	Pass / Passe
ASTM F970 (Static Load Resistance / Résistance à la charge statique)	Pass / Passe
ASTM E989 (Impact Insulation Class / Bruit de choc)	IIC 73
ASTM E2179 (Delta Rating / Valeur Delta)	Δ24
ASTM F925 (Chemical and Stain Resistance / Résistance chimique et aux taches)	Pass / Passe
ASTM F510 (Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion)	Excellent Group T
ASTM F2047 (Slip Resistance / Résistance au glissement)	Compliant / Conforme R9
EN 425 (Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes)	Pass / Passe
CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 / ASTM E662 (Flame and Smoke Density / Flamme et fumée)	Compliant / Conforme
EN 14372 (Phthalate Free / Sans Phthalate)	Compliant / Conforme
Installation System / Système d'installation	Floating or Glue Down / Flottant ou collé Välinge 5G-i Push Down / Pression
Certification / Certificats	FloorScore® Certified / Certifié FloorScore®
Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Light Commercial : 5 years / Commercial Léger : 5 ans