

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux de porcelaine

DESCRIPTION

Le Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux de porcelaine *UltraCare* est un scellant pénétrant de qualité supérieure, à base de solvant, d'aspect naturel et fabriqué à partir de matériaux sans COV, conçu pour procurer une protection maximale contre la plupart des taches. Il peut être utilisé sur tous les types de pierres intérieures et extérieures (marbre, pierre calcaire, grès, ardoise, granite, travertin, etc.), ainsi que sur la porcelaine et la céramique non émaillées, la maçonnerie, les carreaux de grès cérame et le coulis cimentaire. Il peut aussi être employé comme scellant avant l'application de coulis.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Scellant pénétrant à base de solvant, de qualité supérieure
- Protection maximale contre la plupart des taches
- Spécialement conçu pour les pierres denses, telles que le granite et les carreaux de porcelaine non émaillée
- Pour applications intérieures et extérieures

AIRES D'UTILISATION

- Pierre naturelle telle que marbre, granite, pierre calcaire, grès, ardoise et travertin
- Carreaux de céramique et de porcelaine non émaillés, pavés de ciment, béton, carreaux de grès cérame et briques
- Coulis cimentaire

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Ne pas diluer.
- Le scellant peut légèrement altérer l'apparence de certaines pierres naturelles. Toujours effectuer un test avant d'appliquer le produit.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface doit être sèche et exempte de contaminants, incluant tout scellant existant, saleté, dépôts calcaires, rouille, et autre saleté tenace.
- Laisser les nouveaux joints de coulis durcir pendant au moins 48 heures avant l'application.
- La température du scellant et celle de la surface doivent se situer entre 10 °C et 26 °C (50 °F et 80 °F).
- S'assurer que la pièce est bien aérée lors de l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche.

APPLICATION DU PRODUIT

Choisir tout l'équipement de protection approprié avant l'utilisation. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible, puis attendre 12 heures afin de s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

1. Agiter le contenant avant d'utiliser.
2. Éviter le contact avec la peau et les yeux en portant des gants résistants aux produits chimiques ainsi que des lunettes de sécurité.
3. S'assurer que la surface à traiter est propre, sèche et exempte de cires et d'enduits.
4. Protéger les plinthes murales et les surfaces qui ne sont pas destinées à être scellées.
5. En travaillant sur de petites surfaces d'environ 1,39 m² (15 pi²) à la fois, appliquer uniformément une généreuse quantité de solution sur la surface à l'aide d'un tampon pour peinture, d'une éponge, d'un pinceau ou d'un rouleau. Ne pas appliquer le produit avec un vaporisateur.
6. Laisser le scellant imprégner la surface de 5 à 10 minutes.



- Éliminer tout scellant non absorbé en essuyant la surface à l'aide d'un linge propre jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche.
- Une deuxième couche pourrait être nécessaire sur les surfaces absorbantes. Le cas échéant, répéter les étapes 5 à 7. Attendre 30 minutes avant d'appliquer la seconde couche.
- Ne pas utiliser la surface ou marcher sur celle-ci pendant au moins 3 heures. Pour de meilleurs résultats et une protection optimale contre les taches, protéger la surface de l'humidité pendant 12 heures et des produits tachants pendant 3 jours. Les conditions environnementales pourraient affecter le temps de séchage.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Passer régulièrement le balai, la vadrouille ou l'aspirateur afin d'éliminer les débris, la poussière et les contaminants. Nettoyer le sol à l'aide du Nettoyant concentré pour carreaux et coulis *UltraCare*. Nettoyer les comptoirs à l'aide du Nettoyant et scellant quotidien pour pierre et coulis *UltraCare*. Pour les directives d'entretien détaillées, consulter le Guide d'entretien *UltraCare*.

Vérifier périodiquement l'intégrité des surfaces scellées. Pour ce faire, appliquer quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau est absorbée, appliquer une couche additionnelle de Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux de porcelaine *UltraCare* afin de maintenir un niveau de protection maximal.

DURÉE DE LA PROTECTION

Le Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux de porcelaine *UltraCare* offre une protection contre la plupart des taches jusqu'à 15 ans. La durée de la protection varie selon la dureté et la texture de la surface, les conditions environnementales et les conditions de service, l'usure de la surface ainsi que la fréquence d'utilisation et la nature des produits d'entretien utilisés. Les conditions climatiques, les méthodes de nettoyage agressives ou l'utilisation de nettoyeurs acides, alcalins ou à base de solvants affecteront l'usure.

Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 2 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé
Aspect	Liquide clair
Odeur	Aucune odeur
État physique	Liquide
COV (Règlement n° 1113 du SCAQMD)	125 g par L

Emballage

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Couverture approximative*

Format	Couverture
946 ml (1 qt US)	11,6 à 23,2 m ² (125 à 250 pi ²)
3,79 L (1 gal US)	46,5 à 92,9 m ² (500 à 1 000 pi ²)

* La couverture varie selon le type de pierre ou de carreaux; la porosité et la texture de la surface; la température ambiante; l'humidité; et la méthode d'application.

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE L'ADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



MAPEI – Siège social des Amériques
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Date d'édition : 18 mai 2017
PR : 6623 MKT : 16-2428

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDSM, consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2017 MAPEI Corporation.