



UltraCare^{MC}

Scellant pour coulis



DESCRIPTION

Le Scellant pour coulis *UltraCare* est un scellant pénétrant économique à base d'eau conçu pour protéger le coulis cimentaire avec ou sans sable contre la plupart des taches. Il peut aussi être employé comme scellant avant l'application de coulis.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Scellant à base d'eau
- Protège contre la plupart des taches
- Facile à appliquer; n'altère pas la couleur des joints de coulis
- Pour applications intérieures et extérieures

AIRES D'UTILISATION

- Coulis cimentaire

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- L'emploi fréquent de nettoyeurs puissants nuira à la performance et à la durée de vie du Scellant pour coulis *UltraCare*.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface doit être sèche et exempte de contaminants, incluant tout scellant existant, saleté, dépôts calcaires, rouille, et autre saleté tenace.

- Laisser les nouveaux joints de coulis durcir pendant au moins 48 heures avant l'application.
- La température du scellant et celle de la surface doivent se situer entre 10 °C et 26 °C (50 °F et 80 °F).

APPLICATION DU PRODUIT

Choisir tout l'équipement de protection approprié avant l'utilisation. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible, puis attendre 24 heures afin de s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

1. Éviter le contact avec la peau et les yeux en portant des gants résistants aux produits chimiques ainsi que des lunettes de sécurité.
2. Bien agiter le contenant avant d'utiliser.
3. Appliquer une couche uniforme au moyen d'une éponge, d'une brosse ou d'un rouleau.
4. Laisser le scellant imprégner la surface de 5 à 10 minutes.
5. Éliminer tout scellant non absorbé en essuyant les carreaux et le coulis à l'aide d'un linge propre. Si un résidu apparaît à la surface, essuyer simplement avec un linge trempé dans l'eau tiède.
6. Si des couches supplémentaires sont nécessaires, attendre au moins 30 minutes entre chaque application. Répéter les étapes 3 à 5 pour chaque nouvelle couche.
7. Permettre la circulation légère après 2 heures. Maintenir la surface sèche pendant 12 heures.
8. Pour une protection optimale, sceller les surfaces intérieures et extérieures tous les 1 à 3 ans.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 3 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé
Aspect	Liquide clair
Odeur	Légère odeur
État physique	Liquide
COV (Règlement n° 1113 du SCAQMD pour les enduits)	3 g par L

Emballage

Format
Bouteille : 237 ml (8 oz US)
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Couverture approximative*

Format	Couverture
237 ml (8 oz US)	5,57 à 10,2 m ² (60 à 110 pi ²)
946 ml (1 qt US)	11,1 à 20,4 m ² (120 à 220 pi ²)
3,79 L (1 gal US)	44,6 à 81,8 m ² (480 à 880 pi ²)

* La couverture varie selon la largeur des joints; la taille des carreaux; la densité, la porosité, la texture et l'absorptivité de la surface; les conditions climatiques; la méthode d'application ainsi que le nombre de couches appliquées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Passer régulièrement le balai, la vadrouille ou l'aspirateur afin d'éliminer les débris, la poussière et les contaminants. Nettoyer le sol à l'aide du Nettoyant concentré pour carreaux et coulis *UltraCare*. Nettoyer les comptoirs à l'aide du Nettoyant et scellant quotidien pour pierre et coulis *UltraCare*. Pour les directives d'entretien détaillées, consulter le Guide d'entretien *UltraCare*.

Vérifier périodiquement l'intégrité des surfaces scellées. Pour ce faire, appliquer quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau est absorbée, appliquer une couche additionnelle de Scellant pour coulis *UltraCare* afin de maintenir un niveau de protection maximal.

DURÉE DE LA PROTECTION

Le Scellant pour coulis *UltraCare* offre une protection contre la plupart des taches jusqu'à 3 ans. La durée de la protection varie selon la dureté et la texture de la surface, les conditions environnementales et les conditions de service, l'usure de la surface ainsi que la fréquence d'utilisation et la nature des produits d'entretien utilisés. Les conditions climatiques, les méthodes de nettoyage agressives et l'utilisation de nettoyeurs acides, alcalins ou à base de solvants affecteront l'usure. Réappliquer le scellant au besoin.

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



TTMAC ACTM



MAPEI – Siège social des Amériques
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)
Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)
Date d'édition : 17 mai 2017
PR : 6594 MKT : 16-2448