



UltraCare^{MC}

Scellant et fini satiné

Avant

Après

DESCRIPTION

Le Scellant et fini satiné *UltraCare* est une formule conçue pour procurer un fini satiné durable et une résistance maximale aux taches, en une seule étape. Ce produit peut aussi être employé comme scellant avant l'application de coulis. Le Scellant et fini satiné *UltraCare* ne jaunit pas et résiste aux rayons ultraviolets.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fini et scellant renforcé de polymères, en une seule étape
- Protection maximale contre la plupart des taches
- Laisse un fini satiné sur les pierres non polies
- Pour usage intérieur seulement

AIRES D'UTILISATION

- Employer sur la pierre naturelle non scellée texturée, flammée, mate et barattée ainsi que sur le coulis cimentaire, la terre-cuite, les carreaux Saltillo, les carreaux de grès cérame, le terrazzo, le béton, les pavés et la maçonnerie. Ce produit n'est pas recommandé pour les carreaux de céramique émaillée, le verre, les carreaux métallisés ou autres surfaces imperméables.

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit aux endroits sujets à une accumulation d'eau.
- Maintenir la surface propre et sèche.
- Ne pas diluer.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

NORMES DE L'INDUSTRIE ET APPROBATIONS

- Satisfait à toutes les normes EPA et SCAQMD en matière de COV

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface doit être sèche et exempte de contaminants, y compris tout scellant existant, cires, enduits, résidus de nettoyeurs, saleté, dépôts calcaires, rouille, et autre saleté tenace.
- Laisser les nouveaux joints de coulis durcir pendant au moins 48 heures avant l'application.
- La température de la surface doit se situer entre 10 °C et 26 °C (50 °F et 80 °F).
- S'assurer que la pièce est bien aérée lors de l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche.

APPLICATION DU PRODUIT

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible, puis attendre 12 heures afin de s'assurer d'obtenir le résultat souhaité.

1. Agiter le contenant avant d'utiliser.
2. Éviter le contact avec la peau et les yeux en portant des gants résistants aux produits chimiques ainsi que des lunettes de sécurité.
3. Protéger les plinthes murales et les surfaces qui ne sont pas destinées à être scellées.
4. Appliquer de 2 à 4 couches minces de produit au moyen d'une éponge, d'un applicateur pour scellant ou d'un tampon à peinture. Éviter de former des traînées, des accumulations de liquide et des bulles d'air.
5. Attendre que la surface soit sèche au toucher avant d'appliquer la couche suivante. Éviter de marcher sur la surface avant que celle-ci ne soit sèche.
6. Les surfaces très poreuses pourraient nécessiter des couches supplémentaires. Appliquer chaque couche selon les directives d'application sur l'étiquette.
7. Permettre la circulation piétonnière 5 heures après l'application de la couche finale. Maintenir la surface sèche pendant au moins 24 heures.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 1 an, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé
Aspect	Liquide blanc
Odeur	Odeur acrylique
État physique	Liquide
COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie)	95 g par L

Emballage

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US)

Couverture approximative*

Format	Couverture
946 ml (1 qt US)	4,65 à 13,9 m ² (50 à 150 pi ²)

* La couverture varie selon la densité, la porosité, la texture et l'absorptivité de la surface; les conditions climatiques; la méthode d'application ainsi que le nombre de couches appliquées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éliminer régulièrement les débris, la poussière et les contaminants au moyen d'un balai, d'une vadrouille ou d'un aspirateur. Nettoyer le sol à l'aide du Nettoyeur concentré pour carreaux et coulis *UltraCare*. Pour une protection maximale, réappliquer le Scellant et fini satiné *UltraCare*, au besoin. Pour obtenir des directives d'entretien additionnelles, consulter le guide d'entretien *UltraCare* se trouvant dans la sous-section Guides d'instructions et d'installation de la section Documents connexes, sur la page des Systèmes d'installation de carreaux et de pierres du site Web de MAPEI.

DURÉE DE LA PROTECTION

Le Scellant et fini satiné *UltraCare* est conçu pour procurer un fini satiné et une protection contre les taches jusqu'à 5 ans. La durée de la protection varie selon la dureté et la texture de la surface, les conditions environnementales et les conditions de service, l'usure de la surface ainsi que la fréquence d'utilisation et la nature des produits d'entretien. Les conditions climatiques, les méthodes de nettoyage agressives et l'utilisation de nettoyeurs acides, alcalins ou à base de solvants affecteront l'usure.

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour des renseignements sur l'engagement de MAPEI en matière de durabilité et de transparence, ainsi que sur la façon dont MAPEI répond aux exigences relatives à la santé et au bien-être des programmes de certification de produits, communiquer avec l'équipe de Durabilité de MAPEI au 1 800 992-6273.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour

de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE L'ADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)
Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)
Date d'édition : 4 octobre 2019
MK 3000211 (19-2211)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDSM, consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2019 MAPEI Corporation.