



UltraCare^{MC}

Nettoyant abrasif pour surfaces

DESCRIPTION

Le Nettoyant abrasif pour surfaces *UltraCare* est un nettoyant abrasif puissant pouvant être utilisé sans danger sur une variété de surfaces de céramique, de porcelaine et de pierre naturelle. Sa formule biodégradable à base d'eau est non toxique, ininflammable et ne contient ni composés organiques volatils (COV) ni acide. Nul besoin de laisser agir le produit sur la surface. Le Nettoyant abrasif pour surfaces *UltraCare* pénètre profondément dans les pores pour déloger facilement la saleté incrustée, les taches de rouille et les dépôts de minéraux. Ce produit est conçu pour éliminer la plupart des cires et finis pour plancher appliqués en usine ainsi que les légers résidus de coulis cimentaire et époxyde. Convient parfaitement aux surfaces très texturées et difficiles à nettoyer. De plus, il peut être utilisé conjointement avec n'importe quel autre nettoyant ou produit de résolution de problèmes *UltraCare*.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Nettoyant abrasif puissant
- Peut être utilisé sans danger sur une variété de surface
- Nul besoin de laisser le produit agir sur la surface.
- Facile à utiliser
- Pour usage intérieur et extérieur

AIRES D'UTILISATION

- Peut être employé sur la pierre naturelle, les coulis, la céramique, la porcelaine, la terre cuite, les carreaux Saltillo, les carreaux de grès cérame ou de métal, le terrazzo, le béton, le pavé et les surfaces de maçonnerie.

Après

Avant

Le Nettoyant abrasif pour surfaces *UltraCare* n'endommagera pas les scellants pénétrants existants. Sans danger pour la plupart des surfaces polies. Peut être utilisé en combinaison avec n'importe quel autre nettoyant ou produit pour la résolution de problèmes de la ligne *UltraCare* de MAPEI.

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Avant d'employer le produit sur du marbre poli, de la pierre calcaire ou des carreaux de métal, l'appliquer sur une surface peu visible afin d'éviter de rayer ces types de carreaux délicats.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

APPLICATION DU PRODUIT

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible afin de s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

Lorsqu'utilisé tel quel comme nettoyant

1. Bien agiter le contenant pendant 1 minute avant d'employer.
2. Nettoyer la surface avec un balai, un aspirateur ou un chiffon.
3. Humidifier l'aire à nettoyer avec de l'eau propre (travailler par petites sections).
4. Appliquer le Nettoyant abrasif pour surfaces *UltraCare* sur la surface humide.

5. Frotter au moyen d'un tampon à récurer en nylon blanc, d'une brosse à récurer ou d'une machine à récurer.
6. Éliminer les résidus de solution avec un aspirateur de liquides, une vadrouille, une éponge ou un linge.
7. Rincer à fond avec de l'eau propre.
8. Répéter si nécessaire.

Si utilisé conjointement avec d'autres nettoyants

1. Suivre les étapes 1 à 3 ci-dessus.
2. Diluer le nettoyant ou le produit de résolution de problèmes sélectionné en suivant les directives sur l'étiquette.
3. Appliquer soigneusement la solution sur la surface à l'aide d'une éponge ou d'une vadrouille.
4. Laisser le produit agir sur la surface selon les directives sur l'étiquette.
5. Ajouter le Nettoyant abrasif pour surfaces *UltraCare* sur la surface humide.
6. Frotter au moyen d'un tampon à récurer en nylon blanc, d'une brosse à récurer ou d'une machine à récurer.
7. Éliminer les résidus de solution avec un aspirateur de liquides, une vadrouille, une éponge ou un linge.
8. Rincer à fond avec de l'eau propre.
9. Répéter si nécessaire.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F).

Durée de conservation et caractéristiques du produit

Durée de conservation	Jusqu'à 5 ans, lorsqu'entreposé dans l'emballage d'origine non ouvert. Stable aux cycles de gel/dégel.
Couleur	Blanc
Odeur	Légère
État physique	Liquide
COV	0 g par L

Emballage

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US)

Couverture approximative*

Format	Couverture
Bouteille : 946 ml (1 qt US)	4,65 à 13,9 m ² (50 à 150 pi ²)

* La couverture varie selon la proportion de dilution; la densité, la porosité et la texture de la surface; le temps d'action de la solution sur la surface; la méthode d'application; et l'intensité de nettoyage nécessaire.

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour des renseignements sur l'engagement de MAPEI en matière de durabilité et de transparence, ainsi que sur la façon dont MAPEI répond aux exigences relatives à la santé et au bien-être des programmes de certification de produits, communiquer avec l'équipe de Durabilité de MAPEI au 1 800 992-6273.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE L'ADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord
 1144 East Newport Center Drive
 Deerfield Beach, Floride 33442
 1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
 954 246-8888

Services techniques
 1 800 361-9309 (Canada)
 1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)
Service à la clientèle
 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
 0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)
Date d'édition : 11 juillet 2019
 MK 3000079 (19-1538)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDSM, consulter www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2019 MAPEI Corporation.