

Dissolvant pour pellicule de coulis cimentaire



DESCRIPTION

Le Dissolvant pour pellicule de coulis cimentaire *UltraCare* est un produit de qualité professionnelle conçu pour éliminer les pellicules de coulis cimentaire sur la surface des carreaux, du béton et de la pierre. Sa formule acide et à base d'eau est ininflammable, à faible odeur et facile d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Formule de qualité professionnelle
- Dissout les pellicules de coulis cimentaire
- Formule à base d'eau, facile à utiliser

AIRES D'UTILISATION

La plupart des pierres naturelles résistantes à l'acide, y compris l'ardoise, le granite, les carreaux de céramique et de porcelaine, les carreaux de grès cérame, la brique et les carreaux Saltillo scellés.

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées. Ce produit dépolira le marbre et la pierre calcaire polis et pourrait pâler les matériaux cimentaires.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
- Ne pas vaporiser le produit.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

NORMES DE L'INDUSTRIE ET APPROBATIONS

- Satisfait à toutes les normes EPA et SCAQMD en matière de COV

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Éliminer les débris de la surface à nettoyer au moyen d'un balai ou d'un aspirateur.
- Pour de meilleurs résultats, humidifier la surface avec de l'eau avant d'appliquer le produit.

DIRECTIVES

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible afin de s'assurer d'obtenir le résultat souhaité.

1. Éviter le contact avec la peau et les yeux en portant des gants résistants aux produits chimiques ainsi que des lunettes de sécurité.
2. Bien agiter avant l'utilisation. Ne pas diluer avant d'appliquer.
3. En travaillant sur de petites surfaces d'environ 1,39 m² (15 pi²) à la fois, appliquer une généreuse quantité de solution sur la surface à traiter à l'aide d'un pinceau, d'une vadrouille ou d'un tampon pour peinture. Ne pas appliquer le produit avec un vaporisateur.
4. En cas de contact accidentel avec d'autres surfaces, essuyer immédiatement le produit avec un linge humide afin de prévenir les dommages.
5. Laisser agir le produit sur la surface de 10 à 15 minutes.

Caractéristiques de performance du produit

| Tests de laboratoire | Résultats |
|--|-----------|
| COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie) | 0 g par L |

Durée de conservation et caractéristiques d'application

| | |
|-----------------------|---|
| Durée de conservation | Jusqu'à 5 ans, lorsqu'entreposé dans l'emballage d'origine non ouvert à 23 °C (73 °F) |
| Aspect | Clair |
| Odeur | Légère odeur |
| État physique | Liquide |

Emballage

| Format |
|------------------------------|
| Bouteille : 946 ml (1 qt US) |

Couverture approximative du produit*

| Format | Couverture |
|------------------|---|
| 946 ml (1 qt US) | 1,86 à 4,65 m ² (20 à 50 pi ²) |

* La couverture varie selon la densité, la porosité, la texture et l'absorptivité de la surface; le temps d'action de la solution sur la surface; la méthode d'application et la gravité du problème.

6. Ne pas laisser le Dissolvant pour pellicule de coulis cimentaire *UltraCare* sécher sur la surface. Maintenir la surface humide en ajoutant davantage de produit.
7. Frotter la surface au moyen d'une brosse douce ou d'un tampon à récurer blanc (effectuer d'abord un essai sur une surface peu visible pour s'assurer de ne pas égratigner la surface).
8. Essuyer l'excédent de nettoyant à l'aide de serviettes propres et sèches.
9. Bien rincer la surface avec de l'eau propre et laisser sécher complètement.
10. Si une autre application est nécessaire, répéter les étapes 3 à 9.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

Pour les directives d'entretien à long terme, consulter le « Guide d'entretien *UltraCare* » se trouvant dans la catégorie Guides d'instruction et d'installation de la section Documents connexes, sur la page des Systèmes d'installation de carreaux et de pierres du site Web de MAPEI.

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour des renseignements sur l'engagement de MAPEI en matière de durabilité et de transparence, ainsi que sur la façon dont MAPEI répond aux exigences relatives à la santé et au bien-être des programmes de certification de produits, communiquer avec l'équipe de Durabilité de MAPEI au 1 800 992-6273.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE L'ADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)
Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)
Date d'édition : 4 septembre 2019
MK 3000077 (19-1541)